

Suulakkeet

Lattiasuulake teollisuuskäyttöön, muovi

Muovirunkoinen, korkeussäädettävä lattiasuulake moneen teollisuuskäyttöön. Kestävän rakenteensa ja vaihdettavien kulutusosien ansiosta soveltuu moneen vaativaan ammattilaisten imurointiin esim. rakennusteollisuudessa missä imuroitavana suuria lattiapinta-aloja. Suulakkeen mukana toimitetaan harja- ja kumilistavarustus. Suulakkeessa säädettävä pyörien korkeus. Kulutusosat saatavissa varaosina.



Tuotekoodi	Malli	Leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012016	36 / 450	450	36
012019	38 / 450	450	38,6
012025	50 / 450	450	50,4

Lattiasuulake teollisuuskäyttöön, alumiini

Alumiinirunkoinen korkeussäädettävä lattiasuulake raskaaseen teollisuussiivoukseen. Suulakkeet saatavissa joko harja- tai kumilistoilla. Säädettävä pyörien korkeus. Kulutusosat saatavissa varaosina. **Imukaula muovia.**



Tuotekoodi	Malli	Leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012017	38 / 375	375	38,6
012018	38 / 450	450	38,6
012022	50 / 375	375	50,4
012023	50 / 450	450	50,4

Lattiasuulake teollisuuskäyttöön, alumiini

Alumiinirunkoinen korkeussäädettävä lattiasuulake raskaaseen teollisuussiivoukseen. Suulakkeet saatavissa joko harja- tai kumilistoilla. Säädettävä pyörien korkeus. Kulutusosat saatavissa varaosina. **Imukaula alumiinia.**



Tuotekoodi	Imuvarsi ulko Ø (mm)	Leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012024	50 / 500	500	50
012026	63,3 / 500	500	63

Suulakkeet



Pölyharja

Pölyharjat kulutusta kestäville harjaksilla. Koot 32 ja 35 liitetään normaalisti kädensijan päähän. Koot 38 ja 50 liitetään imuletkun päähän letkunliittimen päälle.

Tuotekoodi	Malli	Harjasosan leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012044	32	60	32,5
012045	35	65	35,5
012046	38	70	45,2
012047	50	75	59,2



Rakosuulake, muovi

Kestävästä muovista valmistettu rakosuulake ahtaiden paikkojen imurointiin.

Tuotekoodi	Malli	Pituus (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012050	32	210	32,5
012051	35	210	35,5
012052	38	245	45,2
012055	50	270	59,2
012062	50	370	59,2



Roskasuulake, kumi

Kuminen roskasuulake ulkohalkaisijaltaan 50mm imuvarrelle. Valmistettu paksusta ja kulutusta kestävästä kumista.

Tuotekoodi	Malli	Leveys / korkeus (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012059	50	100 / 30	58,2



Roskasuulake, alumiini

Alumiininen roskasuulake harjaksilla.

Tuotekoodi	Malli	Leveys / korkeus (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012060	50	200 / 70	58,2

Suulakkeet



Rakosuulake, teräs/alumiini

Kestävä ja kevyt metallinen rakosuulake. Saatavana suorana ja taivutettuna. Sopii liitettäväksi imuletkun letkunliittimeen.

Tuotekoodi	Malli	Pituus (mm)	Suulakkeen kaulan ulko- Ø (mm)
012053	38 teräs suora	1000	38
012056	50 alum. suora / käyrä	1000/650	50
012057	76 alum. suora	700	74,8



Pillisuulake

Joustavasta kumista valmistettu pillisuulake. Mahtuu hyvin ahtaisiin paikkoihin. Voidaan tarvittaessa helposti leikata lyhyemmäksi. Sopii liitettäväksi imuletkun letkunliittimeen.

Tuotekoodi	Malli	Pituus (mm)
012063	38	370



Erikoissuulake

Alumiininen korkeussäädettävä erikoissuulake suurella roska-aukolla mahdollistaa suurikokoisten roskapartikkeleiden, kuten puu- ja metallilastujen imuroinnin. Paketti sisältää alumiinisen imuvarren sekä 100 mm:n pyöriällä varustetun suulakkeen. Imuvarret voidaan varustaa myös kädensijoilla, joka helpottaa varsinkin 75 mm varren käsittelyä. Suulakkeessa on kumilistat

Tuotekoodi	Malli	Leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012090	Erikoissuulake 50 mm	510	50
012091	Erikoissuulake 75 mm	510	74,8
011182	Imutanko 50 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, ei kädensijoja		
011180	Imutanko 75 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, ei kädensijoja		
011181	Imutanko 75 mm alumiini, erikoissuulakkeelle kädensijoilla		



Etusuulake

Korkeussäädettävä, 610 mm leveä etusuulake suurille lattia-aloille. Käy sekä kuivalle, että märälle pinnalle. Sopii mm. Eurovac 433 teollisuusimuriin.

Tuotekoodi	Malli	Leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012212	38, harjoilla	610	43
012213	38, kumeilla	610	43

Suulakkeet



Eläinsuka

Käytetään esimerkiksi lehmien ja koirien karvanhoitoon.

Tuotekoodi	Malli	Pituus / leveys (mm)	Suulakkeen kaulan sisä- Ø (mm)
012210	38	200 / 100	35