

# Eurovac 53 tynnyri-imurit



Eurovac 53 tynnyri-imurimalliston teollisuusimurit ovat todellisia monitoimilaitteita, jotka ovat suunniteltu vaativiin siivouskohteisiin. 53 tynnyri-imureita voidaan käyttää sellaisenaan lähes kaiken roskan imurointiin, kuten nesteet, työstökonelastut ja tuhka. Suuria nestemääriä imuroitaessa imuri varustetaan uimurikorilla, joka rajoittaa nestepinnan nousun liian korkealle. Esierottimella tai syklonesierottimella varustettuna, laitteella voidaan imuroida kuumaa tuhkaa tai erittäin hienojakoista pölyä.



## Suodatus

Eurovac 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja tetratex- tähtisuodattimella, jonka laaja 2m<sup>2</sup> suodatuspinta-ala takaa riittävän korkean suodatuksen useimpiin tarpeisiin. 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja manuaalisella ravistinperiaatteella toimivalla suodatinpuhdistuksella. Kärkylliset mallit voidaan varustaa myös HEPA 13 -suodatuksella ja automaattisella suodatinpuhdistuksella.



Tetratex-tähtisuodatin



Suodatinyksikkö



Manuaalinen suodatinpuhdistus



kauko-ohjattava ohjauskeskus

## Esierotin ja sykloni

Eurovac 53 imuysikkö voidaan varustaa esierottimella tai sykloniansierottelijalla. Järjestelmää käytetään imuroitaessa hienoa pölyä tai esimerkiksi suuria määriä tuhkaa, jossa voi olla kuumia tai hehkuvia kekäleitä mukana.

Esierotin sijoitetaan päältä avoimen 200 litran tynnyrin päälle. Sykloniesierotin on varustettu seinäkiinnityksellä. Liitos- ja imurointiletkuina käytetään teräsvahvisteista kumi-imulettoa. Imuysikkö on helppo irroittaa esierottimesta, jolloin sitä voidaan käyttää myös muussa käytössä esim. konehalleissa ja kuivureissa. Laite voidaan liittää keskusimurijärjestelmän imuysiköksi erillisellä kauko-ohjainkeskuksella. Eurovac 53 tynnyri-imureihin on saatavissa lisävarusteena laaja valikoima imulettoa ja suulakkeita.



Seinäteline



53 tynnyri-imuri esieroittimella

53 tynnyri-imuri syklonierottimella



## Alustamallit ja tyhjennys

Eurovac 53 tynnyri-imuri voidaan varustaa pyörällisellä työntöalustalla, jossa on kotelot trukki- ja kippityhjiä varten. Alustamalleja on saatavissa kippityhjiä ja veivikippauksella.

Kippityhjiä varustettu malli voidaan tyhjentää kätevästi trukin avulla hyödyntämällä rungossa olevaa kiilaa, jonka avulla tynnyri saadaan kipattua tyhjäksi suoraan roskalavalle trukista nousematta.



5,5kW turbiinimalli veivikipillä

Veivityhjiä varustettu 53 tynnyri-imuri voidaan nostaa trukilla roskalavan päälle ja kippata tyhjäksi veivimekanismin avulla.



Veivityhjiä

## Siivoussarja

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 tynnyri-imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imuletkua, jonka pituus voi olla jopa 50 m. Kattavasta Eurovac - tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen.

Suosituin siivoussarja on 50 mm siivoussarja, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletku antistaattinen liittimineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja



Antistaattinen siivoussarja 50 mm

### Tekniset tiedot

Malli EUROVAC 53 tynnyri-imuri	53 tynnyri-imuri laitakippi	53 tynnyri-imuri veivikippi	53 tynnyri-imuri 5,5 kW
Mootorin teho	3600 W	3600 W	3600 W
Ilmavirtaus	10500 l / min	10500 l / min	8830 l / min
Alipaine	250 mbar	250 mbar	300 mbar
Paino	42 kg	120 kg	150 kg
Leveys	690 mm	670 mm	670 mm
Korkeus	1560 mm	1720 mm	1720 mm
Pituus	1560 mm	1130 mm	1130 mm
Äänitaso	84 dB (A)	84 dB (A)	70 dB (A)
Säiliön tilavuus	200 l	200 l	200 l
Suodatinmateriaali	tetratex	tetratex	tetratex
Lisävarusteet	HEPA-suodatin		
	kauko-ohjattava ohjauskeskus		
	sähkötoiminen tärypuhdistus		
	tyhjennyshana		
	lastukori		
	uimuri		

