

BLUE LINE

Eurovac Blue line – sarjan teollisuusimurit ovat suunniteltu ja valmistettu imurille erittäin vaativiin käyttöympäristöihin. Blue Line – sarjan teollisuusimureille on ominaista suuri imuteho ja erittäin kestävä rakenne. Blue Line - teollisuusimurit soveltuvat erityisesti rakennuksille jälkisiivoukseen, jossa imurin paluuilma on oltava erittäin hyvin suodatettua sekä työstökoneiden pölyn- ja purunpoistoon.

Imumoottori ja teho

Blue Line – teollisuusimureissa on turbiini periaatteella toimiva kolmivaiheinen imumoottori, jolloin laite kestää suuria käyttötuntimääriä jatkuvassakin käytössä. Blue Line – sarjan tehokkain malli on varustettu 25 kW imumoottorilla. Mallista riippuen sulakevaatimus on 16 tai 63 A.

Blue Line – teollisuusimurin tehokkuus mahdollistaa pitkän imurointiletkun käytön, joka voi olla halkaisijaltaan 38 mm tai 50 mm, tehokkaimmalla Blue Line - mallilla voidaan käyttää halkaisijaltaan jopa 76 mm imulettoa.

Soveltuu myös teollisuuskeskusimuriksi

Blue Line – teollisuusimurit ovat varustettavissa myös rakennus- ja teollisuuskeskusimurikäyttöön. Blue Line – sarjan imuri onkin erinomainen valinta teollisuus- tai rakennuskeskusimuriksi, koska turbiini- imumoottorit kestävät erittäin suuria yhtäjaksoisia käyttötuntimääriä.

Blue Line – sarjan keskusimurit soveltuvat pitkille putkistolinjoille ja suurille imurasiamäärille. Laitteet voidaan varustaa roskasäiliön täyttymisen valvonnalla ja tarvittaessa tehonsäädöllä taajuusmuuttajan avulla. Blue Line 68 - malli mahdollistaa useamman samanaikaisen käyttäjän.



kuvassa Blue Line 68



kuvassa Blue Line 65



Roskasäiliö

Kaikissa Blue Line – sarjan imureissa on 60 litran helposti tyhjennettävä alasäiliö, jossa voidaan käyttää jätessäkkiä. Roskasäiliö voidaan varustaa tarvittaessa myös kannakkeilla esim. hallinosturia varten jolloin säiliön tyhjentäminen on helppoa. Blue Line – sarjan teollisuusimureiden roskasäiliössä voidaan käyttää jätessäkkiä.



Roskasäiliö jätessäkillä



HEPA-suodatus



kuvassa Blue Line 68

Suodatus

Blue Line – teollisuusimureissa on vakiovarusteena pinta-alaltaan laaja 4 m² tähtisuodatin, suodattimen puhdistus tapahtuu ravistin periaatteella manuaalisesti. Kaikki Blue Line mallit ovat varustettavissa automaattisella suodattimen puhdistuksella. Automaattinen suodattimen puhdistus on paineilmatoiminen tai sähkötoiminen. Blue Line – teollisuusimurit voidaan varustaa myös HEPA 13 -suodattimella, jolloin suodatusprosentti on jopa 99,98 %.

Vakiovarusteena oleva tähtisuodatin voidaan korvata teflonpinnoitteisella suodattimella.



kuvassa Blue Line 65 automaattisella suodatinpuhdistuksella.

Malli	Mitat (mm)			
	Korkeus	Leveys	Pituus	Paino
Blue Line 65	1500	670	1420	100 kg
Blue Line 68	1500	670	1420	150 kg
Blue Line 69	1500	670	1420	200 kg

Tekniset tiedot						
Malli	Moottoriteho	Ilmavirtaus	Käyttöpaine	Äänitaso	Suodatintyyppi	Sähkönsyöttö
Blue Line 65	5,5 kW	8833 l/min	300 mbar	70 dB	tähtisuodatin	400 V / 32 A
Blue Line 68	11 kW	17500 l/min	280 mbar	80 dB	tähtisuodatin	400 V / 32 A
Blue Line 69	25 kW	18500 l/min	400 mbar	80 dB	tähtisuodatin	400 V / 63 A