



EUROVAC 53 -TEOLLISUUSIMURIT

Eurovac 53 – sarjan teollisuusimurit ovat tunnettuja kestävydestä ja suuresta imutehosta.

Eurovac 53 Trolley on suunniteltu kohteisiin, joissa imuria tarvitsee siirrellä, esim. vaikeakulkuisissa paikoissa kuten rappukäytävässä.

Uudistunut Eurovac 53 / 4800 puolestaan soveltuu erinomaisesti myös teollisuuskeskusimuriksi.

Eurovac 53

Eurovac 53 – sarjan perusmalli on todettu vuosien varrella luotettavaksi ja yleiskäyttöiseksi teollisuusimuriksi jo monella teollisuuden alalla. Perusalustalla olevaa mallia on saatavissa suurella 100 l roskasäiliöllä.

Eurovac 53 – teollisuusimureiden tavallisimpia käyttökohteita ovat rakennus- ja puuteollisuus sekä kone- ja metalliteollisuuden puhtaanapito.



Uudistettu Eurovac 53 Trolley

Eurovac 53 Trolley mallin uudistetussa alustassa yhdistyy kevyet ja vankkarakenteiset ratkaisut suurikokoisiin pyöriin, joiden ansiosta laitteen liikuttelu onnistuu vaikka hankalissakin tiloissa. Imuri voidaan varustaa nyt myös suuremmalla 100l säiliöllä

Lisävarusteena on saatavissa nyt myös kätevä trukkitotelo imurin siirtelyyn. Lukituksen ansiosta imuri pysyy tukevasti kiinni piikeissä



Eurovac 53 100 ja 60 l säiliöllä



Eurovac 53 / 4800

Eurovac 53 / 4800 on sarjan tehokkain malli, joka on varustettu neljällä imumoottorilla. Laitteen 4800 W tehon ansiosta se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imuteho ja korkeaa alipainetta.

Muista Eurovac 53 – sarjan malleista poiketen 4800 malli on varustettu ohjainkeskuksella jossa on kaukokäynnistys, joten se soveltuu myös käytettäväksi teollisuuskeskusimurina. Eurovac 53 / 4800 on kustannuksiltaan edullinen vaihtoehto teollisuuskeskusimuriksi, kun käyttötuntimäärät eivät ole kovin suuria. Eurovac 53 / 4800 -teollisuusimurin huoltoväli on noin 500 tuntia. Laitteen sulakevaatimus on 16 A / 400 V muista malleista poiketen.



Suodatus ja imuteho

Eurovac 53 – sarjan imurit ovat vakiona varustettu laajalla 2 m² tähtisuodattimella. Eurovac 53 - teollisuusimureilla voidaan imuroida suodatinta poistamatta sekä kuivaa että märkää roskaa ja nesteitä.

Malliston imurit ovat varustettavissa automaattisella suodatinpuhdistuksella, vakiomallien suodatinpuhdistus tapahtuu luotettavalla ravistinperiaatteella.

Kaikki Eurovac 53 - teollisuusimurit voidaan varustaa HEPA13 -suodattimella. HEPA13- suodatinta käytettäessä suodatusprosentti on jopa 99,98 %.

Kaikissa Eurovac 53 ja Eurovac 53 Trolley malleissa on kolme laadukasta hiiliharjallista imumoottoria, tämän ansiosta laitetta voidaan käyttää tavallisella verkkovirralla.

Sulakevaatimus on 16 A, joten Eurovac 53 – teollisuusimuri soveltuu käytettäväksi kaikissa teollisuus- ja rakennuskohteissa.

Monen imumoottorin tuoman tehon ansiosta imuteho on tasaista eikä laite tukkeudu hankalissakaan olosuhteissa.

Eurovac 53 – teollisuusimurit ovat myös huomattavan kevyitä verrattuna turbiini-imumoottorisiin teollisuusimureihin.



2m² tähtisuodatin



Automaattinen suodatinpuhdistus

Roskasäiliö

Eurovac 53 – teollisuusimureissa on helposti tyhjennettävä 60 tai 100 l roskasäiliö. Kaikissa Eurovac 53 – teollisuusimureissa voidaan käyttää roskasäiliössä jätesäkkiä. Roskasäiliö on nostokahvalukitteinen, jonka avulla roskasäiliön asettuu tiiviisti paikalleen vaivattomasti.

Roskasäiliö voidaan varustaa tarvittaessa myös kannakkeilla esim. hallinosturia varten, jolloin täysinäisen roskasäiliön liikuttelu on helppoa.



Siivoussarja

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 - imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imulettoa, jonka pituus voi olla jopa 50 m. Eurovac - teollisuusimurit ovat varustettu imutankolineella ja tarvikekorilla. Kattavasta Eurovac tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen. Suosituin siivoussarja on 50 mm siivoussarja, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletto 5 m liittimiseen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja



Tekniset Tiedot								
	Teho [W]	Säiliön tilavuus [l]	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Paino [kg]	Suodatin	Suodatinmateriaali	Sulakevaatimus
Eurovac 53	3600	60 tai 100	250	10500	85	Tähtisuodatin	Tetratex	16A / 230 V
Eurovac 53 Trolley	3600	60 tai 100	250	10500	85	Tähtisuodatin	Tetratex	16A / 230 V
Eurovac 53/4800	4800	60	400	7800	100	Tähtisuodatin	Tetratex	16A / 400V

Mitat (mm)			
	Pituus	Leveys	Korkeus
Eurovac 53	940 (1630)	660	1350
Eurovac 53 Trolley	1100	680	1372
Eurovac 53/4800	940	660	1350