

Teollisuusimurit Eurovac 53



Eurovac 53 – sarjan teollisuusimurit ovat tunnettuja kestävydestä ja suuresta imutehosta. Eurovac 53 Trolley on suunniteltu kohteisiin, joissa imuria tarvitsee siirrellä, esim. vaikeakulkuisissa paikoissa kuten rappukäytävissä. Uudistunut Eurovac 53 / 4800 puolestaan soveltuu erinomaisesti myös teollisuuskeskusimuriksi.

Eurovac 53

Eurovac 53 – sarjan perusmalli on todettu vuosien varrella luotettavaksi ja yleiskäyttöiseksi teollisuusimuriksi.

Eurovac 53 – teollisuusimureiden tavallisimpia käyttökohteita ovat rakennus- ja puuteollisuus sekä kone- ja metalliteollisuuden puhtaanapito.



Eurovac 53 Trolley

Eurovac 53 Trolley mallin uudistetussa alustassa yhdistyy kevyet ja vankkarakenteiset ratkaisut suurikokoisiin pyöriin, joiden ansiosta laitteen liikuttelu onnistuu vaikka hankalissakin tiloissa. Imuri voidaan varustaa myös suuremmalla 100l roskasäiliöllä.

Lisävarusteena on saatavissa myös kätevä trukkipaketti imurin siirtelyyn. Lukituksen ansiosta imuri pysyy tukevasti kiinni piikeissä.



Eurovac 53 / 4800

Eurovac 53 / 4800 on sarjan tehokkain malli, joka on varustettu neljällä imumoottorilla. Laitteen 4800 W tehon ansiosta se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja korkeata alipainetta. Muista Eurovac 53 – sarjan malleista poiketen 4800 malli on varustettu ohjainkeskuksella jossa on kaukokäynnistys, joten se soveltuu myös käytettäväksi teollisuuskeskusimurina. Eurovac 53 / 4800 on kustannuksiltaan edullinen vaihtoehto teollisuuskeskusimuriksi kun käyttötuntimäärät eivät ole kovin suuria. Eurovac 53 / 4800 -teollisuusimurin huoltoväli on noin 500 tuntia. Laitteen sulakevaatimus on 16 A / 400 V muista malleista poiketen.



Suodatus ja imuteho

Eurovac 53 – sarjan imurit ovat vakiona varustettu laajalla 2 m² tähtisuodattimella. Eurovac 53 - teollisuusimureilla voidaan imuroida sekä kuivaa että märkää roskaa ja nesteitä suodatinta poistamatta. Vakiomallien suodatinpuhdistus tapahtuu ravistinperiatteella, mutta ovat myös varustettavissa automaattisella suodatinpuhdistuksella.

Kaikki Eurovac 53 - teollisuusimurit ovat varustettavissa HEPA13 -suodattimella. HEPA13- suodatinta käytettäessä suodatusprosentti on jopa 99,95 %.

Kaikissa Eurovac 53 ja Eurovac 53 Trolley malleissa on kolme laadukasta hiiliharjallista imumoottoria ja tämän ansiosta laitetta voidaan käyttää tavallisella verkkovirralla.


Sulakevaatimus on 16 A, joten Eurovac 53 – teollisuusimuri soveltuu käytettäväksi kaikissa teollisuus- ja rakennuskohteissa.

Monen imumoottorin tuoman tehon ansiosta imuteho on tasaista eikä laite tukkeudu hankalissakaan olosuhteissa.

Eurovac 53 – teollisuusimurit ovat myös huomattavan kevyitä verrattuna turbiini-imumoottorisiin teollisuusimureihin.



Tetratex-tähtisuodatin 2 m²



Automaattinen suodatinpuhdistus

Roskasäiliö

Eurovac 53 Trolley – teollisuusimureissa on helposti tyhjennettävä 60 tai 100 l rosкасäiliö. Kaikissa Eurovac 53 – teollisuusimureissa voidaan käyttää rosкасäiliössä jätesäkkiä. Rosкасäiliö on nostokahvalukitteinen, jonka avulla rosкасäiliön asettuu tiiviisti paikalleen vaivattomasti. Rosкасäiliö voidaan varustaa tarvittaessa myös kannakkeilla esim. hallinosturia varten, jolloin täysinäisen rosкасäiliön liikuttelu on helppoa.



Siivoussarja

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 - imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imuletkua, jonka pituus voi olla jopa 50 m. Eurovac - teollisuusimurit ovat varustettu imutankotelineellä ja tarvikkekorilla.

Kattavasta Eurovac tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen. Suosituin siivoussarja on 50 mm siivoussarja, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletku 5 m liittimineen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja



Tekniset tiedot

Malli Eurovac 53

Moottorin teho	3600 W
Ilmavirtaus	10500 l / min
Alipaine	250 mbar
Syöttösähkö	16 A / 230 V
Paino	85 kg
Leveys	660 mm
Korkeus	1350 mm
Syvyys	940 mm
Äänitaso	84 dB
Säiliön tilavuus	60 l
Virtajohdon pituus	8 m
Suodatin	tetratex-tähtisuodatin 2 m ²

Eurovac 53 Trolley

3600 W
10500 l / min
250 mbar
16 A / 230 V
85 kg
680 mm
1372 mm
1100 mm
84 dB
60 l
8 m
tetratex-tähtisuodatin 2 m ²

Eurovac 53 / 4800

4800 W
7800 l / min
400 mbar
16 A / 400 V
100 kg
660 mm
1350 mm
940 mm
84 dB
60 l
8 m
tetratex-tähtisuodatin 2 m ²

