

EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800



Imurin rungossa on korvakkeet, joiden varaan se voidaan asentaa moniin erilaisiin paikkoihin. Valmistamme myös asiakkaan toivomusten mukaan asennustelineitä.

Saatavissa myös tehokkaampia vaihtoehtoja.

teho	säiliö	mbar	l/min	dB	kg
4800 W	75 l	400	7600	84	100

PITUUS 1100 LEVEYS 800 KORKEUS 1740

Imuri on kehitetty metallin työstössä syntyvien lastujen ja purujen imurointiin, sekä pintakäsittelyssä käytetyn puhallusrakeen ja hiekan imurointiin ja kierrätykseen.

Imuroitava materiaali purkautuu syklonista vastapainolla toimivan pohjaläpän kautta käytössä olevaan keräysastiaan.

Moottoriyksikössä imuvoimasta vastaa neljä tehokasta moottoria. Moottoriyksikkö on varustettu ohjauskeskuksella, mikä mahdollistaa laitteen käytön myös keskusimurina.

Suodattimena imurissa on tähdenmallinen vahvasta erikoispinnoitetusta polyesterista valmistettu suodatin, jonka pinta-ala on noin 2 m². Imuri voidaan varustaa myös sähkökäyttöisellä täry- tai paineilmaiskupuhdistuksella.

