



# EUROVAC- KUIVA-/MÄRKÄIMURIT



EUROVAC 101

### EUROVAC 101

Hiljainen, tehokas ja pienikokoinen laitosimuri terässäiliöllä ja nelipyöräalustalla. Vakiovarusteena 35 mm 4,5 m siivousvälinesarja.



EUROVAC 303

### EUROVAC 303 SPECIAL

Tehokas ja helposti liikuteltava teollisuusimuri terässäiliöllä ja nelipyöräalustalla. Vakiovarusteena 38 mm 4,5 m siivousvälinesarja.

### EUROVAC 423 ja 433 TERÄSSÄILIÖLLÄ

Tehokas ja suosittu teollisuusimuri pölyn ja nesteiden imurointiin. Terässäiliöllä, kahdella tai kolmella moottorilla ja työntöalustalla varustettuna. Saatavilla myös työkalukäynnisteinen malli, jossa imuri käynnistyy automaattisesti kun liitetty sähkötyökalu käynnistetään. Eurovac 423 ja 433 sarjan imurit ovat varustettu 38 tai 50 mm siivoussarjalla.



EUROVAC 423



EUROVAC 423T

	Tekniset Tiedot						
	Teho [W]		Säiliön tilavuus [l]	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n. [dB]	Paino [kg]
	Jatkuva	Maksimi					
Eurovac 101	1000	1200	15	220	2800	78	8
Eurovac 303	1200	1400	33	240	3500	80	10
Eurovac 423	2200	2600	63	240	7100	82	17
Eurovac 423T*	2200	2600	63	240	7100	82	17
Eurovac 433	3300	3600	63	240	10700	84	19

Tähdellä (\*) merkitty malli on varustettu työkalukäynnistyksellä, työkalun maks. teho 1000w

## EUROVAC 423 JA 433 MUOVISÄILIÖLLÄ

Teollisuusimuri iskunkestävällä muovisäiliöllä, joka kestää myös mietoja happoja (esim. tiesuola). 105 litran säiliö on varustettu isoilla pyörillä, työntöaisalla ja kippityhjennettävällä säiliöllä. Saatavana sekä kaksi että kolme moottorisina malleina. Siivoussarjana 38 mm tai 50 mm varustus. Saatavana myös pidemmällä imuletkuilla.



EUROVAC 423  
KIPPAAVALLA  
MUOVISÄILIÖLLÄ





EUROVAC 423  
PUMPPUIMURI

### EUROVAC 423 PUMPPUIMURI

105 litran iskunkestävällä muovisäiliöllä varustettu teollisuusimuri, jossa tukeva työntöaisa ja jonka isot pyörät helpottavat liikuttelua. Säiliö kestää laimeita happoja kuten esimerkiksi tiesuolan ja leikkuunesteet. Voidaan imuroida suuria nestemääriä imuria sammuttamatta ja samalla pumpata automaattisesti säiliöstä nesteet pois. Varustettuna tehokkaalla poistopumpulla (300 l/min). Roskien läpäisy 30mm, pumpun teho 1,3 kW. Siivoussarjana 38 mm tai 50 mm varustus.



#### Tekniset tiedot

	Teho [W]		Säiliön koko [l]	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n. [dB]	Paino [kg]
	Jatkuva	Maks.					
Eurovac 423 Muovisäiliöllä	2200	2600	105	240	7100	82	17
Eurovac 433 Muovisäiliöllä	3300	3600	105	240	10700	84	19
Eurovac 423 Pumppuimuri	2200	2600	105	240	7100	82	23