

HURRICANE



HIENONPÖLYNIMURIT

Hurricane – hienonpölynimurit ovat tunnettuja kestävyystään ja optimaalisesta suodatuskyvystään. Vanhimmissa käytössä olevilla Hurricane -imureilla on ikää jo yli 20 vuotta.

Korkeasta iästään huolimatta on mallisto pysynyt ajan tasalla ja se täyttää nykypäivän kovimmatkin suodatusvaatimukset. Jopa vanhimmatkin Hurricane -imurit voidaan päivittää jälkiasennettavalla HEPA 13 -suodatuksella.

TYÖKALUKÄYNNISTYS

Hurricane -imurit voidaan varustaa myös työkalukäynnistyksellä. Tällöin imuri käynnistyy automaattisesti, kun siihen liitetty sähkötyökalu käynnistetään ja imuri sammuu muutama sekunti käytön lopettamisen jälkeen. Liitettävän työkalun teho voi olla maksimissaan 1300 W.

SUODATUS

Hurricane – imurit ovat suunniteltu hienolle pölylle, kuten betonipölylle, tai erilaisille jauheille. Betonipöly on suodatinta tukkivaa materiaalia, joka helposti ”holvaantuu” suodattimen pintaan tukkien suodattimen.


Ilmankierto imurissa on suunniteltu perinteisistä imureista poiketen niin, että saavutetaan optimaalinen suodatinpinta-ala. Suodatin käyttää koko roskasäiliön sisäpinnan hyväkseen, jolloin saavutetaan mahdollisimman suuri suodatuspinta-ala. Suodatinmateriaalina toimii silikon -kyllästetty tai vaihtoehtoisesti Teflon/Tetratex pinnoitettu polyesteri

IMUTEHO JA IMUROINTI

Hurricane – mallistossa on sekä hiiliharja-, että turbiini-imumoottorilla varustettuja malleja, joten sarjasta löytyy sopiva imuri esimerkiksi saneeraus ja rakennustöiden betoni- ja viimeistelyhiontapölyjen imurointiin, tai vaikka jatkuvaan pölynpoistoon työstökoneeseen yhdistettynä.

HURRICANE 32

Hurricane 32 on varustettu kahdella imumoottorilla, jotka takaavat työskentelyn sujuvuuden. Hurricane malliston pieni tehojätti painaa vain 18 kg, joten se on todella kevyt liikutella.. Pieniin ulkomittoihin nähden Hurricane 32 imurissa on tilava 33 litran roskasäiliö.



HURRICANE 42 TROLLEY

Uusi Hurricane 42 Trolley on suunniteltu erityisesti rakennus- ja puuteollisuuden sekä konevuokraamojen käyttöön.

Imurin uudistetun alustarakenteen, isompien takapyörien ja pyöreän rungon ansiosta imuri kulkee sulavasti myös epätasaisella alustalla.

Siivousvälinesarjan osat pysyvät kätevästi tallessa tarvikekorissa.



HURRICANE 43

Yhdellä 3000 W turbiini-imumootorilla varustettu Hurricane 43 on suunniteltu kestäämään erittäin suuria käyttötuntimääriä yhtäjaksoisessa käytössä. Hurricane 43 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi käsityöstö- ja hiontakoneiden pölynpoistossa. Kuten muutkin 40-sarjalaiset, on Hurricane 43 varustettu tilavalla 82 l roskasäiliöllä ja kolminkertaisella suodatuksella. Muista malleista poiketen sähkönsyöttö on 400V / 16 A.



Hurricane 32 HEPA



Hurricane 42 HEPA



Karkean roskan erotinastia



Vaihdettava suodatinpussi

HURRICANE

SIIVOUSSARJAT

Hurricane - hienonpölynimurit voidaan varustaa halkaisijaltaan joko 38 mm tai 50 mm siivousvälinesarjalla. Vakiona imuletkun pituus on 4,5 m, mutta suuren imuletkun ansiosta voidaan tarvittaessa käyttää pidempää imuletkua.

Siivousvälinesarja 38 mm

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku päineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 38/450 mm
- Rakosuulake 250 mm
- Pölyharja

Siivousvälinesarja 50 mm

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku päineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja



Malli	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino n. kg
Hurricane 32	745 mm	360 mm	540 mm	18
Hurricane 42 Trolley	965 mm	470 mm	660 mm	35
Hurricane 43*	940 mm	440 mm	900 mm	55
*(turbiini-imumoottori)				

TEKNISIÄ TIETOJA							
Malli	Teho W	Säiliö l	Alipaine mbar	Ilmavirtaus l/min	Äänitaso n. dB	Suodatin	Lisäsuodatin
Hurricane 32	2200	33	250	7500	82	Kuitu ja polyesteri	Teflon/Tetratex
Hurricane 42 Trolley	2200	82	250	7500	82	Kuitu ja polyesteri	Teflon/Tetratex
Hurricane 43*	3000	82	270	5800	69	Kuitu ja polyesteri	Teflon/Tetratex
*(turbiini-imumoottori)							

HURRICANE