



EUROVAC -KUUMAN TUHKAN PAKETIT

Eurovac 303 ja 82 I esierotin

Eurovac 303 S ja siihen yhdistetty 82 I syklonierotin ovat kompaktin kokonsa vuoksi erittäin helppo käyttää ja liikutella. Imuri on varustettu erillisellä nuohoussuodattimella joka tiiveytensä ansiosta pitää imetyt pölyt säiliössä eikä palauta niitä takaisin ympäristöön.

Järjestelmää käytetään imuroitaessa hienoa pölyä tai esimerkiksi suuria määriä tuhkaa. Tuhkan imurointiletkuina käytetään teräsvahvisteista kumi-imuletkaa.

Imuri on myös varustettuna 4,5m / 38 mm siivoussarjalla, joka mahdollistaa pelkän imurin käytön muussa imuroinnissa kuten konesuojien, lämpökeskuksien ja myös veden imuroinnissa.



Eurovac 423 ja 433 esierottimella

Eurovac 433 on erittäin tehokas kolmimoottorinen ja 423 kaksimoottorinen imuri.


Ne ovat varustettu 63 litran terässäiliöllä ja soveltuvat erinomaisesti pölyn ja nesteiden imemiseen.

Molemmat mallit tuhkasuodattimella varustettuna soveltuvat erinomaisesti myös tuhkaimeuriksi. Eurovac 423 ja 433 imureissa on kevyt ja tukeva isopyöräinen työntöalusta joten niiden liikuttelu on helppoa

Imuri on myös varustettuna 4,5m / 38 mm siivoussarjalla, joka mahdollistaa pelkän imurin käytön muussa imuroinnissa kuten konesuojien, lämpökeskuksien ja myös veden imuroinnissa. Mallien suuri teho mahdollistaa myös pidemmän imuletkun käyttämisen.

Tuhkan määrästä riippuen imuriin voidaan liittää joko 82 tai 200 litran esierotin. Tuhkan imurointiletkuina käytetään teräslankavahvisteista kumi-imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa metallinen rakosuulake ja pyöräalustat esierottajille



Tekniset tiedot

	Pituus	Leveys	Korkeus	Teho	Säiliön koko	Alipaine	Ilmavirtaus	Äänitaso	Paino noin
Eurovac 303		385 mm	660 mm	1200/1400 w	33 l	240 mbar	3500 l/min	80 dB	10 kg
Eurovac 423	620 mm	530 mm	820 mm	2200/2600 w	63 l	240 mbar	7100 l/min	82 dB	17 kg
Eurovac 433	620 mm	530 mm	820 mm	3300/3600 w	63 l	240 mbar	10700 l/min	84 dB	19 kg
Esierotin 82l		480 mm	980 mm		82 l				10 kg
Esierotin 200l		614 mm	1290 mm		200 l				22 kg

Eurovac 53 tynnyri-imurit

Eurovac 53 tynnyri-imurimalliston teollisuusimurit ovat todellisia monitoimilaitteita, jotka ovat suunniteltu vaativiin siivouskohteisiin. 53 tynnyri-imureita voidaan käyttää sellaisenaan lähes kaiken roskan imurointiin, kuten nesteet, työstökonelastut ja tuhka. Eurovac 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja polyesterisellä tähtisuodattimella, jonka laaja 2m² suodatuspinta-ala takaa riittävän korkean suodatuksen useimpiin tarpeisiin.

Esierotin ja sykloni

Eurovac 53 imuysikkö voidaan varustaa esierottimella tai syklonikansierottelijalla.

Syklonikansierottelijalla säiliö voidaan täyttää noin puolilleen, korkealla esierottimella voidaan käyttää hyväksi koko säiliön tilavuus.

Järjestelmää voidaan käyttää imuroitaessa hienoa pölyä tai esimerkiksi suuria määriä tuhkaa.

Esierotin sijoitetaan päältä avoimen 200 litran tynnyrin päälle. Sykloniesierotin on varustettu seinäkiinnityksellä ja nostovivulla. Liitos- ja imurointiletkuina käytetään teräsvahvisteista kumi-imuletkaa, jonka koko voi olla 38,50,63 tai 76 mm

Lisävarusteena imurille ja esierottimille on saatavissa pyöräalusta, jonka avulla laitteiden siirtäminen on helppoa ja vaivatonta.

Vakiosiivousvälinesarja 50mm

- Alumiininen imutanko 1,5m
- Siivousletku päineen 4,5m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450mm
- Rakosuulake 270mm
- Pölyharja



Tekniset tiedot	
Leveys	600 mm
Korkeus	1550 mm
Teho	3600 W
Säiliön koko	200 l
Alipaine	250 mbar
Ilmavirtaus	10500 l/min
Äänitaso	84 dB
Paino	47 kg