

Eurovac purunpoistoimukontit

Eurovac -purunpoistoimukontti on vaihtolavasovituksella varustettu purunpoistojärjestelmän imuyksikkö. Laite on suunniteltu asennettavaksi ulos, eikä se välttämättä vaadi edes katosta suojakseen. Tämän ansiosta Eurovac 8/20 purunpoistokontti soveltuukin erinomaisesti useimpiin kohteisiin.

Suodatus ja purutila

Laitteen suodatinyksikössä on 63 antistaattista letkusuoatinta, jotka ovat tuettu jousikehikoilla. Suodattimien yhteispinta-ala on 30 m². Suodattimien puhdistus tapahtuu vastaimuun perustuen lohkoittain, joka mahdollistaa puhdistuksen myös käytönaikana. Vakiomalleissa purusäiliön tilavuus on 8 m³.



Konetila

Eurovac -purunpoistoimukontin konetilassa sijaitsee ohjauskeskus ja puhallin. Vakiomallisto kattaa kolme eri tehovaihtoa, joista useimmiten löytyy sopiva malli. Tarvittaessa puhallinyksikkö voidaan vaihtaa käyttökohteeseen sopivaksi. Vakiovarusteena on:

- ylitäytön estin
- ylipaineen purkuluukku
- liekinestopelti purukanavassa

Konetila voidaan varustella erittäin monipuolisesti. Suosittuja lisävarusteita ovat mm.:

- paineilmakompressorilla, jolla voidaan tuottaa paineilma myös kiinteistöön
- automaattinen sammutusjärjestelmä
- käynnistys taajuusmuuttajalla





Puruimukontti varustettuna automaattisella sammutusjärjestelmällä ja ylitäytönestimellä.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot				
Teho	9,2 kW	9,2 kW	18,5 kW	18,5 kW
Alipaine maks.	11100 pa	8200	10500	7750
Ilmavirtaus maks.	2160 m ³ /h	3780 m ³ /h	5364 m ³ /h	9360 m ³ /h
Suodatinpinta-ala	30 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²
Roskakontin tilavuus	8 m ³	8 m ³	8 m ³	8 m ³
Sähkönsyöttö pistoke	400 V / 32 A	400 V / 32 A	400 V / 63 A	400 V / 63 A

Taulukon arvot ovat maksimi arvoja. Mahdollista saada myös muilla tehovaihtoehdoilla.

Mitat			
Korkeus	Leveys	Pituus	Paino n. kg
4400	2200	2200	2500

Taulukon arvot ovat noin arvoja. Laitteen painoon ja mittoihin vaikuttaa valitut lisävarusteet