

Eurovac VJ 2.2

Eurovac VJ 2.2 on hiljainen pieniin pölynpoistoihin tarkoitettu pienikokoinen tehokas pölynpoistoyksikkö. Suodatinpatruuna on asennettu vaakatasoon ja varustettu manuaalisella suodatinpuhdistuksella.

Käyttökohteina mm. erityyppiset hiontakoneet, pienet saha ja jyrsimet. laite on saatavissa myös kipinänerotuskaukalolla ja imuvarrella.



Suodattimeen kerääntyvän pölyn puhdistus tapahtuu kätevästi laitteen takana sijaitsevaa kahvaa pyörittämällä.



Sovellukset

Litiumparistojen leikkaus,
komposiittimateriaalien leikkaus, CNC-
koneistus, PCB V leikkaus, puun ja
metallintyöstö, ym.



Lisävarusteet

- HEPA13 suodatus
- Kipinäerotuskaukalo
- Imuvarsi 2 tai 3 m
- RST versio
- Aktiivihiihisiuodatin
- Siemens taajuusmuuttaja
- Ilman nopeus ja lämpöanturi



Tekniset tiedot

Malli VJ-2.2H

| | |
|---------------------------------------|---|
| Moottorinteho (kW) | 2.2 |
| Suurin ilmavirta (m ³ / h) | 2200 |
| Suurin ilmanpaine (Pa) | 2500 |
| Paino(kg) | 140 |
| Pituus | 653 mm |
| Korkeus | 1300 mm |
| Leveys | 700 mm |
| Pölysäiliön tilavuus (l) | 15 |
| Syöttösähkö | 16A/380V |
| Suodattimen puhdistusmenetelmä | Manuaalinen suodattimen lammellien ravistus |
| Äänitaso | 77 dB |
| Suodatusprosentti | > 99% |
| Suodatinpinta-ala (m ²) | 8 |
| Suodattimien määrä | 1 |