

ESIEROTINKONTIT

Vankkarakenteisia Eurovac – esierotinkontteja on saatavana etukuormaaja- ja vaihtolavasovituksella. Laite soveltuu käytettäväksi mm. purunpoisto- ja keskussiivousjärjestelmien yhteydessä. Esierotinkonttien maksimi alipaineenkesto on 700 mbar.

Mitoitus

Vakiomallisen etukuormaajasovituksella olevan esierotinkontin tilavuus on 6,3 m³. Vaihtolavasovituksella olevat esierotinkontit mitoitetaan asiakkaan kuljetuskaluston mukaan. Mitoituksessa on huomioitava kuljetuskaluston kantavuus.



Esierotinkontti vaihtolavasovituksella

Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista: puru, turve, sammal, hiekka, sepeli, savi, villat, betoni ja tiilimurska, pöly, lecasora, tuhka jne.



Esierotinkontti etukuormaajasovituksella



Etukuormaajasovitus



Malli	Mitat noin(mm)			Paino (kg)	Tilavuus (m ³)
	Korkeus	Leveys	Pituus		
Etukuormaaja	1600	1600	2500	1300	6,3
Vaihtolava	2350	2200	5500	3900	20

Laitteen varusteet vaikuttavat mittoihin ja painoon.