



MBX 12/5 - 20/8

Eurovac MBX-sarjan puhaltimet ovat suunniteltu ilman kuljettamiseen räjähdysvaarallisissa tiloissa
Sertifioitu II3G/D, ATEX- luokassa 2 (kaasu) tai 22 (pöly)
Täyttää direktiivin 94/9/CE vaatimukset

Puhaltimet ovat epoksimaalattua terästä, eteenpäin kaartuvilla siivillä oleva siipipyörä on alumiinia.
Puhaltimen imuyhteen rengas on kipinöimätön, valmistettu joko kuparista tai alumiinista mallista riippuen.

Kuljetettavan ilman maksimi lämpötila on 80°C.

Mallistosta löytyy malleja

- Teho 0,08-11kW
- Ilmavirtaus 710 -14000m³/h
- Kokonaispaine 200-2000Pa




MBX 22/9 - 28/11


Erikoistilauksesta myös:

- 60Hz moottoreilla
- Erikoisjännitteillä
- Valovirtakäyttöisenä

Puhaltimiin on saatavilla laaja valikoima yhteitä ja muita lisäosia:



Suojaritilä RA



Suojaritilä RBS




Joustava yhde BS-400



MBX 31/12 - 45/18



Tuloyhde AC



Lähtöyhde EI

EUROVAC PUHALTIMET MBX-SARJA

Voimavirtamallit	Teho [kW]	Maksimi kierrosluku	Maksimi Virta [A]		Maksimi Ilmavirtaus [m ³ /h]	Maksimi paine [Pa]	Äänitaso [dB]	Paino [kg]
			230V	400V				
MBX 16/6 T2 0,37kW	0,37	2800	1,65	0,95	1340	575	70	9,5
MBX 16/6 T4 0,18kW	0,18	1400	1,12	0,65	710	145	57	9,5
MBX 18/7 T2 0,75kW	0,75	2800	3,03	1,75	1940	790	68	15
MBX 18/7 T4 0,25kW	0,25	1400	1,44	0,83	970	203	63	10
MBX 20/6 T2 0,37kW	0,37	2800	1,65	0,95	800	926	68	14
MBX 20/8 T2 1,1kW	1,1	2800	4,42	2,65	2240	953	68	19
MBX 20/8 T4 0,37kW	0,37	1400	1,94	1,12	1120	250	60	15
MBX 22/9 T2 1,1 kW	1,1	2800	4,42	2,65	1570	1195	70	15
MBX 22/9 T2 2,2 kW	2,2	2800	8,61	4,98	2750	1235	74	24
MBX 22/9 T4 0,55kW	0,55	1400	2,69	1,56	1930	320	60	22
MBX 25/10 T2 2,2kW	2,2	2800	8,61	4,98	2550	1595	77	32
MBX 25/10 T2 3kW	3	2870	11,1	6,4	3700	1590	78	38
MBX 25/10 T4 1,1kW	1,1	1400	4,74	2,75	2530	375	64	33
MBX 28/11 T2 4kW	4	2890	14,2	8,2	3800	1970	81	46
MBX 28/11 T4 2,2kW	2,2	1430	8,06	5	3485	500	68	44
MBX 28/11 T6 0,75kW	0,75	910	4	2,3	2300	220	58	37
MBX 31/12 T4 3kW	3	1430	11,7	6,8	6150	640	72	57
MBX 31/12 T4 4kW	4	1440	15,2	8,8	6150	640	73	59
MBX 35/14 T4 3kW	3	1430	11,7	6,8	6500	840	78	63
MBX 35/14 T4 5,5kW	5,5	1440	-	12	8285	835	79	76
MBX 40/16 T4 5,5kW	5,5	1440	-	12	9000	1325	78	101
MBX 40/16 T4 7,5kW	7,5	1440	-	15	11000	1320	79	110
MBX 40/16 T6 2,2kW	2,2	940	9,7	5,6	7150	585	71	94
MBX 45/18 T4 5,5kW	5,5	1440	-	12	8000	1580	80	116
MBX 45/18 T4 7,5kW	7,5	1440	-	15	9500	1580	82	119
MBX 45/18 T4 11kW	11	1460	-	20,9	14000	1575	86	190
MBX 45/18 T6 2,2kW	2,2	940	9,7	5,6	6800	695	76	112