



MBP



MBPC



Joustava yhde BS-400

Eurovac MBP-sarjan puhaltimet ovat suunniteltu:

- Syövyttävän ilman siirtoon.
- Kemian ja petrokemian teollisuuteen.
- Laboratorioihin ja kaasukaappeihin.

Puhaltimen kaapu on PE - muovia, taaksepäin kaartuvilla (MBP) ja eteenpäin kaartuvilla (MBPC) siivillä oleva siipipyörä on PP-muovia
Moottorin jalusta valmistettu jauhemaalauksella viimeistellystä teräslevystä.
Mutterit ja pultit ruostumatonta terästä.
Standardi oikosulkumoottori, IP-55, F-luokan eristys.
Standardi jännitteet 230/400V 50 Hz.

Kuljetettavan ilman lämpötila maksimissaan 50°C.

Mallistosta löytyy malleja

- Teho 0,08-5,5 kW
- Ilmavirtaus 570-12580m³/h
- Kokonaispaine 200-2000Pa

Erikoistilauksesta myös:

- 60Hz moottoreilla
- Erikoisjännitteillä
- Valovirtakäyttöisenä, max 1,5 kW
- 2-nopeuksisella moottorilla
- Moottorin jalusta RST-teräksestä valmistettuna
- PP-muovista valmistetulla kaavulla

EUROVAC MBP/MBPC-SARJA

Voimavirtamallit	Teho [kW]	Maksimi kierrosluku	Maksimi Virta [A]		Maksimi Ilmavirtaus [m³/h]	Maksimi paine [Pa]	Äänitaso [dB]	Paino [kg]
			230V	400V				
MBP 20 T2 0,18kW	0,18	2800	0,91	0,53	1150	460	63	9
MBP 20 T4 0,12kW	0,12	1400	0,84	0,48	0,12	115	47	9
(*) MBP 25 T2 0,37kW	0,37	2800	1,65	0,95	2150	740	68	13
MBP 25 T4 0,12kW	0,12	1400	0,84	0,48	1090	195	53	10
(*) MBP 28 T2 0,75kW	0,75	2800	3,03	1,75	3170	1030	72	19
MBP 28 T4 0,18kW	0,18	1400	1,12	0,65	1610	265	57	14
MBP 31 T2 1,5kW	1,5	2800	6,01	3,48	4700	1310	76	26
MBP 31 T4 0,25kW	0,25	1400	1,44	0,83	2390	340	61	19
MBP 31 T6 0,18kW	0,18	880	1,22	0,7	1570	145	50	19
MBP 35 T2 2,2kW	2,2	2800	8,61	4,98	6700	1665	76	32
MBP 35 T4 0,37kW	0,37	1400	1,94	1,12	3400	430	60	23
MBP 35 T6 0,18kW	0,18	880	1,22	0,7	2230	185	54	23
MBP 40 T4 0,55kW	0,55	1400	2,69	1,56	4850	535	68	33
MBP 40 T6 0,25kW	0,25	900	1,51	0,87	3180	230	56	30
MBP 45 T2 4kW	4	2890	14,2	8,2	12580	2650	82	37
MBP 45 T4 1,1kW	1,1	1400	4,74	2,75	6400	690	64	40
MBP 45 T6 0,37kW	0,37	900	2,13	1,23	4190	300	56	37
MBPC 20 T2 0,25kW	0,25	2800	1,17	1,68	800	835	74	18
MBPC 20 T4 0,12kW	0,12	1400	0,84	0,48	440	215	59	9
MBPC 25 T2 0,75kW	0,75	2800	3,03	1,75	1500	1035	80	29
MBPC 25 T4 0,18kW	0,18	1400	1,12	0,65	780	265	64	21
MBPC 28 T2 1,1kW	1,1	2800	4,42	2,55	2100	1320	85	20
MBPC 28 T4 0,18kW	0,18	1400	1,12	0,65	1100	340	69	16
MBPC 31 T2 1,5kW	1,5	2800	6,01	3,48	2510	1515	90	31
MBPC 31 T4 0,25kW	0,25	1400	1,44	0,83	1400	390	73	24
MBPC 31 T6 0,12kW	0,12	850	1,08	0,62	920	165	64	20
MBPC 35 T2 2,2kW	2,2	2800	8,61	4,98	2820	2035	88	50
MBPC 35 T4 0,37kW	0,37	1400	1,94	1,12	1970	525	72	40
MBPC 40 T2 4kW	4	2890	14,2	8,2	4080	2550	91	47
MBPC 40 T2 5,5kW	5,5	2900	-	11	5590	2550	91	49
MBPC 40 T4 0,75kW	0,75	1400	3,48	2,01	2710	660	76	31
MBPC 40 T6 0,25kW	0,25	900	1,51	0,87	1930	285	65	28
MBPC 45 T2 1,1kW	1,1	1400	4,74	2,75	3650	845	78	65
MBPC 45 T6 0,37kW	0,37	900	2,13	1,23	2700	360	68	65
MBPC 50 T4 2,2kW	2,2	1430	8,06	5	5440	1030	80	100
MBPC 50 T6 0,75kW	0,75	910	4	2,3	4090	445	70	90
MBPC 56 T4 5,5kW	5,5	1440	-	12	9150	1120	82	115
MBPC 56 T6 2,2kW	2,2	940	9,7	5,6	8100	480	71	95

(*) Varastomalli