

## Blue Line 1000 traktori-imurit

Laitteet voidaan varustaa asiakkaan toiveiden mukaisesti:

- Letkupituudet ja materiaalit
- Varoitus ja äärivalot
- Voidaan maalata RAL- värikartan mukaisesti (vakio RAL5017)

### Yleistä tietoa

Eurovac Blue Line 1000 TR traktori-imurit hyödyntävät traktorin nivelakselia imutehon aikaansaamiseksi, suositeltava traktorin teho vähintään 40kw. Kiertomäntäyksikön ansiosta saadaan suuri imuteho aikaan myös kohtalaisen pienellä traktorilla.

### Roskasäiliö ja suodatus

Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 12 m<sup>2</sup> lamellisuodattimilla. Suodattimien puhdistus tapahtuu manuaalisesti ravistimen avulla. 1600 litran roskasäiliö on varustettu hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, joten tyhjentäminen on vaivatonta. Imuysiköt ovat varustettu 150mm letkulähdöin, suositeltava imuletkun koko on 76-150mm mallista riippuen.

### Käyttökohteita

Blue Line 1000 TR -imurilla voidaan imuroida kuivaa ja märkää roskaa. Laitte soveltuu erinomaisesti mm. rakennusjätteen ja roskan imurointiin. Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista: puru, turve, sammal, hiekka, villat, pöly, lecasora, tuhka jne. Laitetta voidaan käyttää myös ilman puhaltamiseen, esim ilmastuksessa tms.



### Tekniset tiedot

Teho min	40 kW
Alipaine maks.	490 mbar
Ilmavirtaus maks.	1960 m <sup>3</sup> /h
Roskasäiliö	1600 l
Paino noin	1200 kg
Mitat noin (mm)	k.2450, l.1800, s.1700
Suodatinpinta-ala	12 m <sup>2</sup>