

CLEAN GO 2015

Hitsauskaasuimuri

Täysin uudistettu ja markkinoiden parhaan hinta/laatusuhteen omaava, Italiassa valmistettu CleanGo soveltuu erinomaisesti esim. hitsauskaasujen, metallinleikkaus- ja hiontakäryjen tai liimaushöyryjen poistoon.

Laite on varustettu laadukkaalla 3 metrin Dynaflex imuvarrella. Lisäksi imuvarressa olevan läpän avulla voidaan imutehoa säätää tarpeen mukaan.

Laite on varustettu myös käyttötuntimittarilla, jonka avulla suodattimen vaihtoajankohdan seuraaminen on helppoa. Normaalikäytössä suodattimien vaihtoväli on noin 1000 käyttötuntia



Laitteessa on vakiona 12m² selluloosa- ja 2,5kg aktiivihiili- suodatin. Kohteissa joissa laitteella imetään ainoastaan savuja tai käryjä voidaan laitteeseen asentaa pelkkä 10kg aktiivihiilisuodatin parantamaan laitteen suodatuskykyä.



Suodattimien vaihto laitteen pohjan kautta on helppoa ja nopeaa

Tekniset tiedot	
Mitat (ilman imukärsää)	756x702x916 mm
Paino	n. 80kg
Imuvarsi	Dynaflex 3m, d. 160 mm
Teho	1,1 kw
Jännite	3-vaihe, 400V, 50Hz
Nimellisvirta	2,52 A
Äänitaso	72 dB(A)
Imuteho (imaukon kohdalla)	1400 m ³ /h
Maksimipaine	1250 Pa
Suodattimen tyyppi	Patruuna
Suodatinpinta-ala	12 m ²
Suodatuskyky	>99%
Suodatinmateriaali	Selluloosa + aktiivihiili