

EUROVAC 53 SURUÕHUIMURID

VÕIMSAD PUHASTUSLAHENDUSED TÖÖSTUSLIKEKS
NÕUDLIKUKS PUHASTUSVAJADUSEKS.

Kodumaised Eurovac 53 suruõhuimurid sobivad vedelike, metallilaastude, tuhka ja peene tolmu imemiseks. Tänu suruõhuga töötamisele on need töökindel lahendus nõudlikes tööstuskeskkondades.

Imuri seade paigaldatakse avatud 200-liitrise trumli peale. Suurte vedelikukoguste imemisel saab imuri varustada ujukkorviga, mis takistab vedelikupinna liiga kõrgele tõusmist.

Tänu suurele imemisvõimsusele saab imuriga kasutada pikka imevoolikut. Vooliku läbimõõduks saab vastavalt kasutuskohale valida 38, 50, 63 või 76 mm.



Vändiga kallutusplatvormil



Tagaluugi kallutusplatvormil

OMADUSED

- Suruõhuga töötav imuri seade paigaldatakse avatud 200-liitrise trumli peale
- Sobib kuivadele ja märgadele materjalidele
- Vooliku suurused 38, 50, 63 ja 76 mm
- Varustatav ratas- või tõstukialusega
- Saadaval mitmekülsete lisatarvikutega

FILTREERIMINE

Eurovac 53 on varustatud tõhusa tähtfiltriga, mille filtri pindala on 2 m². Filtrit on lihtne puhastada raputusvardaga.

LISATARVIKUD

Eurovac 53 saab varustada näiteks tühjendusventiili, laastukorvi ning ratas- või tõstukialusega. Varustus valitakse vastavalt kasutuskohale ja imetavale materjalile.




Tetratex tähtfilter,
filtri pindala 2 m²



Filtri puhastamine
raputusvardaga



Saadaval ratastel või kahvelkäru šassiil



Laastukorv
paigaldatud



Laastukorv paigaldatud
200-liitrisesse mahutisse



Tagaluugi kallutusplatvormil



Eurovac 53 vaadiga
tolmuimeja, suruõhk

ALUSEMUDELID JA TÜHJENDAMINE

Eurovac 53 trumli-imurit saab varustada ratastega lükatava alusega, millel on taskud tõstuki kahvlite jaoks.

Alusemudelid on saadaval külgekallutusega või käivikuga kallutusega. Kallutusalus võimaldab trumli tõstukiga tõsta jäätmekasti peale ja tühjendada ohutult otse kasti.

LISAVARUSTUSE VALIKUD



Kallutusalus – Kiire, ergonoomiline kallutustühjendus otse jäätmekasti tõstukiga.



Käivikkallutus – Mugav tühjendamine käsikäivikuga.



Tõstukitaskud – Ohutu tõstmine ja teisaldamine tööpiirkonnast teise.



Ujukkorv – Vedelikupinna piiramiseks



Tühjendusventiil – Lihtne vedelike eemaldamine mahutist.



Laastukorv – Kogub jämedad prahid ja metallilaastud märgkasutusel.



Antistaatilised voolikud ja liitmikud: Hajutavad staatilist elektrit tolmu- ja materjalide imemisel, parandades kasutusohutust.

53 TRUMLI-IMUR KÜLGKALLUTUSEGA, SAAB TÕSTUKIGA TÕSTA JÄÄTMEKASTI PEALE JA TÜHJENDADA KÜLGTOEGA.



PUHASTUSKOMPLEKT

Tänu suurele imemisvõimsusele saab kõigis Eurovac 53 trumli-imurites kasutada 38, 50 või 76 mm läbimõõduga imevoolikuid. Laiast Eurovac tarvikute valikust leiate otsikud ja filtrid iga vajaduse jaoks.

Kõige populaarsem puhastusvahendite komplekt on 50 mm versioon, mis sisaldab järgmisi osi:

- Alumiiniumist imemispulk 1,5 m
- Imevoolik antistaatiliste liitmikega 5 m
- Kõrgusreguleeritav pörandaotsik 50/450 mm
- Piluotsik 370 mm
- Tolmuhari



ANTASTAATILINE PUHASTUSVAHENDITE
KOMPLEKT 50 MM

TEHNILISED ANDMED

EUROVAC 53 SURUÕHUIMURID

JÕUDLUSNÄITAJAD

OMADUS	EUROVAC 53 ÜKS EJEXTOR	EUROVAC 53 KAKS EJEXTORIT
Toiteallikas	Suruõhk	Suruõhk
Õhuvool	9 000 l/min	17 000 l/min
Alarõhk / vaakum	400 mbar	400 mbar
Suruõhu vajadus	8 bar / 1 800 l/min	8 bar / 3 600 l/min
Helitase	84 dB	85 dB
Mahuti maht	200 l	200 l

MÕÕTMED JA KAALUD ALUSEMUDELITI

ALUSEMUDEL	MÕÕTMED (P x K x L)	KAAL ÜKS EJEXTOR	KAAL KAKS EJEXTORIT
Põhimudel	700 x 1 570 x 920 mm	42 kg	45 kg
Käivikkallutus	840 x 1 830 x 1 250 mm	120 kg	123 kg
Külgakallutus	720 x 1 830 x 1 250 mm	120 kg	123 kg