

EUROVAC 53 PAINEILMAIMURIT

TEHOKKAAT IMURATKAISUT TEOLLISUUDEN
VAATIVIIN PUHDISTUSTARPEISIIN.

Kotimaiset Eurovac 53 -paineilmaimurit soveltuvat nesteiden, työstölastujen, tuhkan ja hienojakoisen pölyn imurointiin. Paineilmakäyttöisyytensä ansiosta ne ovat toimintavarma ratkaisu vaativiin teollisuusympäristöihin.

Imuriyksikkö asennetaan avoimen 200 litran tynnyrin päälle.

Suuria nestemääriä imuroitaessa imuri voidaan varustaa uimurikorilla, joka estää nestepinnan nousemisen liian korkealle.

Suuren imutehon ansiosta imurissa voidaan käyttää pitkää imuletkua. Letkun halkaisijaksi voidaan valita käyttökohteen mukaan 38, 50, 63 tai 76 mm.



Veivikippialustalla



Laitakippialustalla

OMINAISUUDET

- Paineilmakäyttöinen imuriyksikkö asennetaan avoimen 200 litran tynnyrin päälle
- Soveltuu kuivalle ja märälle materiaalille
- Letkukoot 38, 50, 63 ja 76 mm
- Varustettavissa pyörä- tai trukki-alustalla
- Saatavana monipuolisilla lisävarusteilla

SUODATUS

Eurovac 53 on varustettu tehokkaalla tähtisuodattimella, jonka suodatinala on 2 m². Suodatin puhdistetaan helposti ravistintangolla.

LISÄVARUSTEET

Eurovac 53 voidaan varustaa esimerkiksi tyhjennyshanalla, lastukorilla sekä pyörä- tai trukki-alustalla. Varustelu valitaan käyttökohteen ja imuroitavan materiaalin mukaan.




Tetratex-tähtisuodatin, suodatinala 2 m²



Suodattimen puhdistus ravistintangolla



Saatavilla pyörä- tai trukki-alustalla



Laitakippialustalla



lastukori asennettuna



Lastukori asennettuna
200 litran säiliöön



Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma

ALUSTAMALLIT JA TYHJENNYS

Eurovac 53 -tynnyri-imuri voidaan varustaa pyörällisellä työntöalustalla, jossa on kotelot trukkipiikkejä varten.

Alustamalleja on saatavana laitakipillä tai veivikippauksella. Kippialustan avulla tynnyri voidaan nostaa trukilla roskalavan päälle ja tyhjentää turvallisesti suoraan lavalle.

VARUSTEVAIHTOEHDOT



Kippialusta – Nopea, ergonominen kippityhjennys suoraan roskalavalle trukilla.



Veivikippaus – Tyhjennys kätevästi käsiveivillä.



Trukkikotelot – Turvallinen nosto ja siirto työalueelta toiselle.



Uimurikori nestepinnan rajoittamiseen.



Tyhjennysventtiili – Helppo nesteiden poisto säiliöstä.



Lastukori – Kerää karkeat roskat ja metallilastut märkäkäytössä.



Antistaattiset letkut ja liittimet: Purkavat staattista sähköä pölyvien materiaalien imuroinnissa, parantaen käyttöturvallisuutta.

53 TYNNYRI-IMURI, JOSSA ON LAITAKIPPI, VOIDAAN NOSTAA TRUKILLA ROSKALAVAN PÄÄLLE JA TYHJENTÄÄ LAITATUEN AVULLA.



SIIVOUSSARJA



ANTISTAATTINEN
SIIVOUSVÄLINESARJA 50 MM

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 tynnyri-imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imuletkua. Kattavasta Eurovac -tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen.

Suosituin siivousvälinesarja on 50 mm, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletku antistaattinen liittimineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 370 mm
- Pölyharja

TEKNISET TIEDOT

EUROVAC 53 PAINEILMAIMURIT

SUORITUSARVOT

OMINAISUUS	EUROVAC 53 YKSI EJEKTORI	EUROVAC 53 KAKSI EJEKTORIA
Käyttövoima	Paineilma	Paineilma
Ilmavirta	9 000 l/min	17 000 l/min
Alipaine	400 mbar	400 mbar
Paineilman tarve	8 bar / 1 800 l/min	8 bar / 3 600 l/min
Äänitaso	84 dB	85 dB
Säiliön tilavuus	200 l	200 l

MITAT JA PAINOT ALUSTAMALLEITTAIN

ALUSTAMALLI	MITAT (L × K × P)	PAINO YKSI EJEKTORI	PAINO KAKSI EJEKTORIA
Perusmalli	700 × 1 570 × 920 mm	42 kg	45 kg
Veivikippi	840 × 1 830 × 1 250 mm	120 kg	123 kg
Laitakippi	720 × 1 830 × 1 250 mm	120 kg	123 kg

Mitat ja paino voivat vaihdella mallin ja varusteiden mukaan.

www.suomenimurikeskus.fi