

OMINAISUUDET



ATEX II 1/3D – Zone 22
Soveltuu
pölyräjähdysvaarallisiin
tiloihin.



Antistaattinen rakenne
Sähköstaattisen varauksen
hallinta turvalliseen käyttöön.



Monivaiheinen
suodatusjärjestelmä
Antistaattinen tähtisuodatin +
HEPA 99,995 % @ 0,18 µm.



Säiliö
Ruostumaton ja kemiallisesti
kestävä rakenne.



Antistaattinen varustesarja
Ø 38 mm letku ja suulakkeet
vakiona.



Hiljainen käyntiäänäni – 74 dB
Miellyttävämpi
työympäristö.

EUROVAC MTL 1/3D ATEX ATEX-RÄJÄHDYSSUOJATTU TEOLLISUUSIMURI

Tehokas ja turvallinen ratkaisu
hienopölyn imurointiin.

Eurovac MTL 1/3D ATEX -imurissa on
tehokas hiiliharjaton moottori, jonka
avulla työskentely on nopeaa ja
tehokasta myös erittäin hienon pölyn
kanssa.

Eurovac MTL 1/3D ATEX -imuri on
suunniteltu pölyräjähdysvaarallisiin
tiloihin, joissa vaaditaan luotettavaa ja
turvallista pölynpoistoa.



Tekniset tiedot

Moottori / Imuyksikkö

- 230 V – 50/60 Hz
- Teho: 1150 w
- Maksimi alipaine: 245 mbar
- Maksimi ilmavirta: 3000l/min
- Imuaukko: 50 mm
- Melutaso: 74 dB(A)

Suodatus

- Antistaattinen tähtisuodatin (polyesteri)
- Suodatinpinta-ala: 4 000 cm²

Säiliö

- Tilavuus: 40 l

Mitat ja paino

- 44 × 42 × 84 cm
- 26 kg

Rakenteen kuvaus

- Hiiliharjamoottori by-pass-rakenteella
- Äänieristetty moottorikansi
- Antistaattinen suodatin estää hienopölyn läpipääsyn
- Turvallinen ja helppo tyhjennys ruostumattomasta säiliöstä

Siivoussarja

ANTISTAATTINEN SIIVOUSSARJA (Ø 38 mm)

Eurovac MTL 1/3D ATEX toimitetaan vakiona antistaattisella siivoussarjalla, joka soveltuu turvalliseen käyttöön pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa.

Vakiona mukana:

- 3 m antistaattinen imuletku (Ø 38 mm)
- Lattiasuulake
- Rakosuulake
- Pölyharja

Antistaattinen rakenne vähentää staattisen sähkön muodostumista ja parantaa käyttöturvallisuutta ATEX-ympäristöissä.

