

EUROVAC ESIEROTTIMET

Valmistamme erilaisia esierottimia käytettäväksi imureiden yhteydessä, kun imuroitavat roskamäärät ovat suuria.

Esierottimet säästävät itse imureitakulumiselta ja helpottavat roskien tyhjennystä. Esierottimia käytetään myös, kun imuroidaan kuluttavia materiaaleja. Kuluvat osat voidaan myös tehdä kulutusteräksestä. Mikäli esierottimia käytetään haastavissa olosuhteissa, ne voidaan pintakäsitellä jopa C5 rasitusluokkaan.

Esierotinkontti vaihtolavasovitteella 20m³



20m³ esierotinkontin mitat kannella varustettuna:
K 2260 mm L 2198 mm P 5365 mm

Malli	Max alipaine	Kontin paino
20m ³	500 mbar	3500kg

Tilauksesta myös muita kokoja ja eri sovitevaihtoehtoja.

Lisävarusteet

Lisämaadoitus	Maalausluokka C4/C5
Ylitäytön- estin	RAL Värisävyt
Paineenpurku- kalvot	



Esierotinkontti vaihtolavasovitteella 20m³

Vaihtolavasovituksella varustettu esierotinkontti valmistetaan 3-4 mm teräksestä ja vakiomallin alipaineen kesto on -500 mbar. Esierottimen letkuyhteet ovat Ø200 mm.

Varustettu vaijeri- ja koukkuosvitteilla.



Esierotinkontit etukuormaajasovitteella



5m³ esierotinkontin mitat kannella varustettuna:

K 2160 mm L 2370mm P 2200 mm

3m³ esierotinkontin mitat kannella varustettuna:

K 2240 mm L 1620mm P 2240 mm

Malli	Max alipaine	Kontin paino
5m ³	500 mbar	1200 kg
3m ³	500 mbar	850kg

Lisävarusteet

Lisämaadoitus	Eri sovitevaihtoehdot
Ylitäytönestin	Maalausluokka C4/C5
Paineenpurkukalvo	RAL Värisävyt
Kulutusteräs sykloni	

Esierotinkontit etukuormaajasovitteella

Valmistamme etukuormaaja sovitteisia esierottimia. Näissä esierottimissa on saatavilla tilavuudet 3 ja 5 m³, Lisävarusteena ylitäytönestin ja tarvittaessa räjähdyspaineen kevennyksellä



Kipperikontti esierottelijalla jossa etuluukku



1000 l kipperin mitat kannella varustettuna:

K 1699 mm L 1138 mm P 1907 mm

600 l kipperin mitat kannella varustettuna:

K 1565 mm L 900 mm P 1625 mm

Malli	Max alipaine	Kontin paino
1000 l	500 mbar	405 kg
600 l	500 mbar	280 kg

Lisävarusteet

Lisämaadoitus	Maalausluokka C4/C5
Ylitäytönestin	RAL Värisävyt
Kulutusterös sykloni	

Kipperikontti esierottelijalla

Esierottelee roskaa sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Roskat kerääntyvät kipattavaan konttisäiliöön.





Suunnittelemme,
valmistamme ja
myymme teollisuuden
työympäristöjen
puhtaanapitoon
liittyviä laitteita ja
järjestelmäratkaisuja
lähes 40-vuoden
kokemuksella.



SUOMALAISTA LAATUA JA
OSAAMISTA PUHTAAMMAN
TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA!



Suomen Imurikeskus Oy

✉ eurovac@suomenimurikeskus.fi

☎ 02 576 700

🌐 www.suomenimurikeskus.fi