

Eurovac VJF 3.0 ja VJF 5.5

Eurovac VJF 3.0 ja 5.5 pölynpoistoyksiköt ovat pienikokoisia ja tehokkaita pölynpoistoyksikköjä moneen eri tarkoitukseen. Suodatinpatruunat on asennettu vaakatasoon ja varustettu automaattisella paineilmatoimisella suodatinpuhdistuksella. Suodatinmateriaali on PTFE pinnoitettua polyesteriä, jolla saavutetaan korkea suodatusluokka ja suodattimien toiminta ja kestoikä mitä erilaisimmissa käyttökohteissa.

Laitteessa on paine-eromittaus, joka kertoo suodattimien likaisuuden. Suodatinpuhdistuksen tehokkuus on säädettävissä.

Käyttökohteina mm. erityyppiset hiontakoneet, hitsaus, plasmaleikkaus, leikkauskoneet, pakkauskoneet, hiekkapuhalluskoneet, seulat ja pienet murskat.



Lisävarusteet

- HEPA13 suodatus
- Räjähdyssuojattu versio
- RST versio
- Aktiivihiilisuodatin
- Siemens taajuusmuuttaja
- Ilman nopeus ja lämpöanturi
- Imuvarsi





TEKNISET TIEDOT

VJF-3.0

VJF-5.5

Mootorinteho (kW)	3 kW	5.5 kW
Suurin ilmavirta m ³ /h	3000	5500
Suurin ilmanpaine (Pa)	2500	2500
Pölysäiliön tilavuus (L)	50	60
Syöttösähkö	380V 50 Hz	380V 50 Hz
Suodattimien puhdistusmenetelmä	paineilma isku	paineilma isku
Äänitaso	76 dB	80 dB
Suodattimien hyötysuhde	> 99%	> 99%
Suodatinpinta-ala (m ²)	22	44
Suodattimien määrä	2	4
Ilmanottoaukko	⌀ 200 mm	⌀ 250 mm
Mitat:		
Pituus	995 mm	1195 mm
Leveys	725 mm	1035 mm
Korkeus	1860 mm	2100 mm

