

EUROVAC 53 TÜNN-IMURID

IMULAHENDUSED KUIVALE JA MÄRJALE
MATERJALILE

Eurovac 53 tünn-imurite mudeliseeria tööstusimurid on mitmeotstarbelised seadmed, mis on mõeldud nõudlikeks puhastustöödeks.

53 tünn-imureid saab kasutada peaaegu igasuguste jäätmete, näiteks vedelike, tööpingi laastude ja tuha imemiseks. Suurte vedelikukoguste imemisel varustatakse imur ujukiga, mis takistab vedeliku taseme liiga kõrgele tõusmist.

Eelseparaatori või tsüklon-eelseparaatoriga varustatud seadmega saab imeda ka kuuma tuhka või eriti peent tolmu.



FILTRID

Eurovac 53 tünni-imurid on standardis varustatud tõhusa Tetratex-tähtfiltriga, mille suur, 2 m² filtreerimispind tagab kõrge filtreerimistaseme enamikes töökeskkondades.

Standardvarustusse kuulub ka manuaalne raputusmehhanism, mis võimaldab filtrit lihtsalt ja tõhusalt puhastada.

Lisavarustusena on võimalik tellida ka ratastega alus, HEPA 13 filter ja nupuvajutusega töötav elektriline filtripuhastus.

EELSEPARAATOR JA TSÜKLON

Eurovac 53 tünni-imureid saab varustada eelseparaatori või tsükloniga, kui imetakse peentolmu või suures koguses tuhka, mis võib sisaldada kuuma või hõõguvat materjali. Eelseparaator paigaldatakse pealt avatud 200-liitrise tünni peale.

Tsüklon on saadaval ka tõsteraami, seinakinnituse või põrandale paigaldatava raamiga.

Ühendus- ja imuvoolikutena kasutatakse traadiga tugevtatud, kummist imuvoolikuid. Imuüksus on eelseparaatori küljest kiiresti eemaldatav, mistõttu saab seda kasutada ka eraldiseisvalt, näiteks masinahallides ja kuivatites. Imuüksus on varustatud voolikute kiirliitmikega, mis teeb nende eemaldamise kiireks. See võimaldab seadet hõlpsalt tühjendada ja teisaldada.

Seadet on võimalik ühendada tsentraalse süsteemiga ning seda saab juhtida ka kaugjuhtimiskeskusega.

Lisavarustusena on saadaval ka suur valik imuvoolikuid ja puhastustarvikuid.



Tetratex-tähtfilter



Filtriüksus



Manuaalne filtripuhastus



Juhtimiskeskus tsentraalsele süsteemile



Tsüklon-eelseparaatori seinakinnitus



53 tünni-imuri tsüklon-eelseparaator



53 tünni-imuri eelseparaator

KÄRUMUDELID JA TÜHJENDUS

EuroVac 53 tünni-imurit saab varustada ratastel lükatava alusega, millel on avad ka tõstuki jaoks.

Alusega mudeleid on saadaval nii külgakallutuse kui ka manuaalse kallutamisega.

Kallutusega varustatud mudelit saab mugavalt tühjendada tõstuki abil, kasutades raamil olevat kiilu, mille abil saab tünni tühjaks kallutada otse jäätmekonteinerisse ilma tõstukist väljumata.

LISAVARUSTUS



Kallutusalus – Kiire, ergonomiline kallutustühjendus tõstukiga otse jäätmekonteinerisse.



Vändaga kallutus – Tühjendamine mugavalt käsivändaga.



Tõstukiavad – Ohutu tõstmise ja teisaldamise.



HEPA-13 filter - peene tolmu tõhus eraldus.



Ujuklülitiga pump hõlbustab suurte vedelikukoguste tühjendamist.



Tühjenduskraan - vedelike lihtne eemaldamine mahutist.

KÜLGKALLUTUSEGA 53 TÜNN-IMURIT SAAB TÕSTUKIGA JÄÄTMEKONTEINERI KOHALE TÕSTA JA KONTEINERI SERVA ABIL TÜHJENDADA.





Laastukorv – Kogub märgkasutusel kokku jämeda prahi ja metallilaastud.



Võimas turbiinlahendus (külgkanalipuhur) pidevaks kasutamiseks. Sobib tootmisruumidesse ja ehitusplatsidele, kus on vaja ühtlast imuvõimsust.



Antistaatilised voolikud ja liitmikud: maandavad staatilist elektrit tolmuvaate materjalide imemisel, parandades kasutusohutust.

PUHASTUSTARVIKUD

Tänu suurele imuvõimsusele saab kõigis Eurovac 53 tunn-imurites kasutada 38, 50 või 76 mm läbimõõduga imuvoolikuid. Laialdasest Eurovac'i tarvikuvalikust leiab otsikud ja filtrid igaks vajaduseks.

Kõige populaarsem tarvikute komplekt on 50 mm, mis sisaldab järgmisi osi:

- Alumiiniumist imutoru 1,5 m
- Antistaatiline imuvoolik koos liitmikega 5 m
- Reguleeritava kõrgusega pörandotsik 50/450 mm
- Praootsik 370 mm
- Tolmuhari



ANTISTAATILINE
PUHASTUSKOMPLEKT 50 MM

TEHNILISED ANDMED

MUDEL	Eurovac 53 tünn-imur	Eurovac 53 tünn-imur külgakallutusega	Eurovac 53 väntgakallutusega	Eurovac 53 tõstugakallutusega 5,5 kW
VÕIMSUS	3600 W	3600 W	4800 W	5,5 kW
VAAKUM	250 mbar	250 mbar	400 mbar	300 mbar
ÕHUVOOL	10 500 L/min	10 500 L/min	7 800 L/min	8 830 L/min
MAHUTI	200 L	200 L	200 L	200 L
FILTER	Tähtfilter 2 m ²	Tähtfilter 2 m ²	Tähtfilter 2 m ²	Tähtfilter 2 m ²
MÜRATASE	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)	70 dB(A)
KAAL	42 kg	120 kg	125 kg	150 kg
TOIDE	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 400 V / 50 Hz	16 A / 400 V / 50 Hz
MÕÖTMED (K × L × P)	K 1560mm × L 690mm × P 690mm	K 1740 × L 660 × P 1130 mm	K 1870 × L 850 × P 1250 mm	K 1720 × L 670 × P 1130 mm
VOOLIKU LIITMIKUD	Ø 50 / 76 mm	Ø 50 / 76 mm	Ø 50 / 76 mm	Ø 38 / 50 mm
TOITEKAABEL	8 m	8 m	4 m	8 m

Mõõtmed ja kaal võivad varieeruda sõltuvalt mudelist ja varustusest.