

TEHNILISED OMADUSED



Sobib mitmesuguste jäätmematerjalide imemiseks, näiteks ehitusprügi, teraskuulide, liiva, betoonitolmu ja metallilaastude jaoks



Konstrueeritud paindlikuks kasutamiseks mitmes tööstusharus – ehituses, puidutööstuses, metallitööstuses ja põllumajanduses – rasketes töötingimustes.



Vastupidav konstruktsioon tagab töökindla toimimise ka kõige nõudlikumates tööstustingimustes.



60-liitrine kogumismahuti võimaldab tõhusat materjalikogumist ja kiiret tühjendamist. Mahuti sisse saab paigaldada ka jäätmekoti. Suurema mahutavuse jaoks on saadaval valikuline 100-liitrine mahuti.



Efektiivne filtreerimissüsteem PTFE-kattega tähtfiltriga, filtreerimispindala 2 m².

Lisavarustusena on saadaval HEPA 13 filter, mis tõstab õhu puhtusastet ja piirab tõhusalt tolmu levikut.



Seade töötab suruõhu jõul, mistõttu ei ole vaja eraldi elektritoidet.

TÕHUS SURUÕHUTOOMEIMUR RASKETE TÖÖSTUSRAKENDUSTE JAKS

Eurovac 53 Trolley on suruõhu jõul töötav eritolmuimur, mis on konstrueeritud raskeks tööstuslikuks kasutuseks.

Seade töötab elektrita ja sobib tööstusrakendustesse, kus on vajalik tõhus ja töökindel äraimemislahendus.

Seadmega saab imeda nii kuivi kui ka märgi materjale ja vedelikke, ilma et oleks vaja filtrit eemaldada. Tänu tõhusale ejektorteehnoloogiale sobib seade kasutamiseks ka pikkade imivoolikutega.

Eurovac 53 Trolley on saadaval ühe või kahe ejektoriga versioonis, olenevalt rakenduse võimsusvajadusest.





Seadmed on varustatud sisseehitatud filtri raputusmehhanismiga, mis lihtsustab filtri puhastamist, vähendab ummistumist ja pikendab filtri kasutusiga.



Trolley-mudeli hea manööverdatavus on tagatud suurte rataste ja tugeva raami abil, mis lihtsustab seadme liigutamist erinevate tööpiirkondade vahel.



Vajaduse korral on Eurovac 53 Trolley saadaval versioonina, mis on ühendatav tsentraalse imisüsteemiga. See lahendus laiendab seadme rakendusvõimalusi ja võimaldab tõhusat äraimemist ka suurematel tööaladel.



Hooldusintervall on optimeeritud pikaks, mis vähendab hoolduskoormust ning parandab seadme kasutatavust ja töökindlust.



TEHNILISED ANDMED

MUDEL	1 EJEKTOR	2 EJEKTORIT
Energiaallikas	Suruõhk, 1 ejektor	Suruõhk, 2 ejektorit
Õhuvooluhulk	9,000 l/min	17,000 l/min
Vaakum (alarõhk)	400 mbar	400 mbar
Suruõhu vajadus	8 bar / 1,800 l/min	8 bar / 3,600 l/min
Mahuti maht	60 l	60 l
Filter	2 m ² tähtfilter	2 m ² tähtfilter
Müratase	84 dB	85 dB
Mass	85 kg	90 kg
Mõõtmed (K x L x S)	1372 x 680 x 1110 mm	1372 x 680 x 1110 mm
Tootekood	003021	003025

Palume arvestada, et esitatud mõõtmed võivad olenevalt mudelist ja varustusest erineda.



Tetratex tähtfilter,
filtreerispindala 2 m²



Filtri käsitsi puhastamine
raputusmehhanismi abil



Lisatarvik:
HEPA-13 filter on saadaval
lisatarvikuna.

Joonisel on kujutatud HEPA-13 filtri
korpus – see parandab väljutatava
õhu puhtust ja sobib eriti hästi
probleemse peentolmu
filtreerimiseks.

Filter kaitseb seadet ka võimaliku
filtririkke korral.

FILTREERIMINE JA IMEMISVÕIMSUS

Eurovac 53 seeria tööstuslikud tolmuimurid on varustatud tõhusa 2 m² tähtfiltriga, mis tagab kõrge filtreerimisastme. Seadmeid saab kasutada nii kuiva kui ka märja jäätme ning vedelike imemiseks ilma filtrit eemaldamata.

Standardmudelite filtripuhastus toimub raputuspõhimõttel. Kõiki Eurovac 53 tööstuslikke tolmuimureid saab lisavarustusena varustada HEPA-13 filtriga, mis tõstab filtreerimistõhususe kuni 99,95%-ni.

FILTREERIMINE ÜHE PILGUGA



2 m²

Tähtfiltri
filtreerispindala



Raputuspuhastus

Standardvarustus



HEPA 13

Saadaval
lisatarvikuna



Kuiv + märg

Imemine ilma filtrit
eemaldamata



LIHTNE JA PUHAS TÜHJENDAMINE

Eurovac 53 Trolley on varustatud kergesti eemaldatava 60-liitrise jäätmemahutiga, mis muudab kogutud materjali tühjendamise kiireks ja mugavaks.

Seadme saab varustada jäätmekotiga, mis tagab kogutud materjali puhta ja kontrollitud käitlemise.

Tänu tõstesangale saab mahutit kiiresti ja lihtsalt eemaldada ning tagasi paigaldada.



LISATARVIK



60 L

Mahuti maht



JÄÄTMEKOTT

Kasutatav mahuti sees



LIHTNE TÜHJENDAMINE

Eemaldatav
tolmumahuti

MITMEKÜLGNE PUHASTUSKOMPLEKT

Eurovac 53 Trolley kõrge imemisvõimsus võimaldab kasutada rakendusest olenevalt erineva läbimõõduga imivoolikuid.

Seadmele saab paigaldada Ø38, Ø50 või Ø76 mm imivoolikuid.

Üldotstarbeliseks kasutuseks on soovitatav antistaatiline 50 mm puhastuskomplekt, mis sisaldab tõhusaks tööstuslikuks puhastuseks vajalikke tarvikuid.

50 MM PUHASTUSKOMPLEKT SISALDAB:

- Alumiiniumist imitoru, pikkus 1,5 m
- Imivoolik, pikkus 5 m koos liitmikuga
- Kõrguse suhtes reguleeritav põrandaotsik, laius 450 mm
- Piluotsik, pikkus 370 mm
- Tolmuhari

Puhastuskomplekt sisaldab laia valikut tarvikuid tõhusaks ja mitmekülgseks puhastuseks erinevates keskkondades.



Antistaatiline puhastuskomplekt, 50 mm



TÖÖSTUSLIKUD ÄRAIMEMISLAHENDUSED

Võtke ühendust meie spetsialistidega –
aitame teil valida sobiva lahenduse.



Klienditeenindus

02 576 700

eurovac@suomenimurikeskus.fi



Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1141

29630 Pomarkku