

EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURIT

RASKAAN TEOLLISUUDEN IMURATKAISUT
KUIVILLE JA MÄRILLE MATERIAALEILLE.

Eurovac 53 tynnyri-imurimalliston teollisuusimurit ovat todellisia monitoimilaitteita, jotka ovat suunniteltu vaativiin siivouskohteisiin.

53 tynnyri-imureita voidaan käyttää sellaisenaan lähes kaiken roskan imurointiin, kuten nesteiden, työstökonelastujen ja tuhkan. Suuria nestemääriä imuroitaessa imuri varustetaan uimurikorilla, joka rajoittaa nestepinnan nousun liian korkealle.

Esierottimella tai sykloniesierottimella varustettuna, laitteella voidaan imuroida kuumaa tuhkaa tai erittäin hienojakoista pölyä.



SUODATUS

Eurovac 53 -tynnyri-imurit on vakiona varustettu tehokkaalla Tetratex-tähtisuodattimella, jonka laaja, 2 m² suodatuspinta-ala takaa korkean suodatustason useimpiin käyttökohteisiin.

Vakio-ominaisuuksiin kuuluu myös manuaalinen ravistinmekanismi, joka mahdollistaa suodattimen helpon ja tehokkaan puhdistuksen.

Lisävarusteena kärrylliset mallit voidaan toimittaa HEPA 13 -suodattimella sekä sähköisellä täry puhdistuksella painonapista.

ESIEROTIN JA SYKLONI

Eurovac 53 tynnyri-imuri voidaan varustaa esierottimella tai syklonierottimella, kun imuroidaan hienopölyä tai suuria määriä tuhkaa, jossa voi olla kuumia tai hehkuvia kekäleitä.

Esierotin asennetaan päältä avoimen 200-litraisen tynnyrin päälle.

Syklonierotin on saatavissa myös varustettuna nostotelineellä seinä kiinnityksellä tai lattiaasennustelineellä.

Liitos- ja imuletkuina käytetään teräsvahvistettuja kumisia imuletkuja. Imuysikkö irttaa nopeasti esierottimesta, joten sitä voidaan käyttää myös erillisenä, esimerkiksi konehalleissa ja kuivureissa. Imuysikkö on varustettu letkujen pikaliittimillä, joten niiden irrotus on nopeaa ja vaivatonta. Tämä mahdollistaa laitteen helpon tyhjennyksen ja siirtelyn. Laite on liitettävissä keskusimurijärjestelmään ja sitä voidaan ohjata erillisellä kauko-ohjauskeskuksella.

Lisävarusteina on saatavilla laaja valikoima imuletkuja ja suulakkeita.



Tetratex-tähtisuodatin



Suodatinyksikkö



Manuaalinen suodatinpuhdistus



Sähköinen ohjauskeskus keskusimurikäyttöön.



Sykloniesierottimen seinäteline



53 tynnyri-imuri syklonierottimella



53 tynnyri-imuri esieroittimella

ALUSTAMALLIT JA TYHJENNYS

Eurovac 53 -tynnyri-imuri voidaan varustaa pyörällisellä työntöalustalla, jossa on kotelot trukkipiikkejä varten.

Alustamalleja on saatavissa laitakippi ja veivikippauksella.

Kippityhjennyksellä varustettu malli voidaan tyhjentää kätevästi trukin avulla hyödyntämällä rungossa olevaa kiilaa, jonka avulla tynnyri saadaan kipattua tyhjäksi suoraan roskalavalle trukista nousematta.

VARUSTEVAIHTOEHDOT



Kippialusta – Nopea, ergonominen kippityhjennys suoraan roskalavalle trukilla.



Veivikippaus – Tyhjennys kätevästi käsiveivillä.



Trukkikotelot – Turvallinen nosto ja siirto työalueelta toiselle.



HEPA 13 -suodatin – Erittäin hienon pölyn tehokas erotus.



Uppopumppu uimurikytkimellä helpottaa suurten nestemäärinen tyhjennystä.



Tyhjennysventtiili – Helppo nesteiden poisto säiliöstä.

53 TYNNYRI-IMURI, JOSSA ON LAITAKIPPI, VOIDAAN NOSTAA TRUKILLA ROSKALAVAN PÄALLE JA TYHJENTÄÄ LAITATUEN AVULLA.





Lastukori – Kerää karkeat roskat ja metallilastut märkäkäytössä.



turbiinimalli
Järeä turbiiniratkaisu (sivukanavapuhallin) jatkuvaan käyttöön. Soveltuu tuotantotiloihin ja työmaille, joissa tarvitaan tasainen imuteho



Antistaattiset letkut ja liittimet: Purkavat staattista sähköä pölyävien materiaalien imuroinnissa, parantaen käyttöturvallisuutta.

SIIVOUSSARJA

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 tynnyri-imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imulettoa. Kattavasta Eurovac -tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen.

Suosituin siivousvälinesarja on 50 mm, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletto antistaattinen liittimineen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 370 mm
- Pölyharja



ANTISTAATTINEN
SIIVOUSVÄLINESARJA 50 MM

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Eurovac 53 tynnyri-imuri	Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla	Eurovac 53 veivikippialustalla	Eurovac 53 trukkiialustalla 5,5 kW
TEHO	3600 W	3600 W	4800 W	5,5 kW
ALIPAINE	250 mbar	250 mbar	400 mbar	300 mbar
ILMAVIRTAUS	10 500 L/min	10 500 L/min	7 800 L/min	8 830 L/min
SÄILIÖ	200 L	200 L	200 L	200 L
SUODATIN	Tähtisuodatin 2 m ²	Tähtisuodatin 2 m ²	Tähtisuodatin 2 m ²	Tähtisuodatin 2 m ²
ÄÄNITASO	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)	70 dB(A)
PAINO	42 kg	120 kg	125 kg	150 kg
SÄHKÖNSYÖTTÖ	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 400 V / 50 Hz	16 A / 400 V / 50 Hz
MITAT (K × L × P)	K 1560mm × L 690mm × P 690mm	K 1740 × L 660 × P 1130 mm	K 1870 × L 850 × P 1250 mm	K 1720 × L 670 × P 1130 mm
LETKUKOOT	Ø 50 / 76 mm	Ø 50 / 76 mm	Ø 50 / 76 mm	Ø 38 / 50 mm
VIRTAJOHTO	8 m	8 m	4 m	8 m

Mitat ja paino voivat vaihdella mallin ja varusteiden mukaan.