

# Eurovac 53 tynnyri-imurit



Eurovac 53 tynnyri-imurimalliston teollisuusimurit ovat todellisia monitoimilaitteita, jotka ovat suunniteltu vaativiin siivouskohteisiin. 53 tynnyri-imureita voidaan käyttää sellaisenaan lähes kaiken roskan imurointiin, kuten nesteet, työstökonelastut ja tuhka. Suuria nestemääriä imuroitaessa imuri varustetaan uimurikorilla, joka rajoittaa nestepinnan nousun liian korkealle. Esierottimella tai syklonesierottimella varustettuna, laitteella voidaan imuroida kuumaa tuhkaa tai erittäin hienojakoista pölyä.



## Suodatus

Eurovac 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja tetratex- tähtisuodattimella, jonka laaja 2m<sup>2</sup> suodatuspinta-ala takaa riittävän korkean suodatuksen useimpiin tarpeisiin. 53 tynnyri-imurit ovat vakiona varustettuja manuaalisella ravistinperiaatteella toimivalla suodatinpuhdistuksella. Kärkylliset mallit voidaan varustaa myös HEPA 13 -suodatuksella ja automaattisella suodatinpuhdistuksella.



Tetratex-tähtisuodatin



Suodatinyksikkö



Manuaalinen suodatinpuhdistus



kauko-ohjattava ohjauskeskus

## Esierotin ja sykloni

Eurovac 53 imuysikkö voidaan varustaa esierottimella tai sykloniansierottelijalla. Järjestelmää käytetään imuroitaessa hienoa pölyä tai esimerkiksi suuria määriä tuhkaa, jossa voi olla kuumia tai hehkuvia kekäleitä mukana.

Esierotin sijoitetaan päältä avoimen 200 litran tynnyrin päälle. Sykloniesierotin on varustettu seinäkiinnityksellä. Liitos- ja imurointiletkuina käytetään teräsvahvisteista kumi-imuletkuja. Imuysikkö on helppo irroittaa esierottimesta, jolloin sitä voidaan käyttää myös muussa käytössä esim. konehalleissa ja kuivureissa. Laite voidaan liittää keskusimurijärjestelmän imuysiköksi erillisellä kauko-ohjainkeskuksella. Eurovac 53 tynnyri-imureihin on saatavissa lisävarusteena laaja valikoima imuletkuja ja suulakkeita.



Seinäteline



53 tynnyri-imuri esieroitimella

53 tynnyri-imuri syklonieroitimella



## Alustamallit ja tyhjennys

Eurovac 53 tynnyri-imuri voidaan varustaa pyörällisellä työntöalustalla, jossa on kotelot trukki- ja kippityhjennyskoneiden varten. Alustamalleja on saatavissa kippityhjennyksellä ja veivikippauksella.

Kippityhjennyksellä varustettu malli voidaan tyhjentää kätevästi trukin avulla hyödyntämällä rungossa olevaa kiilaa, jonka avulla tynnyri saadaan kipattua tyhjäksi suoraan roskalavalle trukista nousematta.



5,5kW turbiinimalli veivikipillä

Veivikippi tyhjennyksellä varustettu 53 tynnyri-imuri voidaan nostaa trukilla roskalavan päälle ja kipata tyhjäksi veivimekanismin avulla.



Veivikippi tyhjennys

## Siivoussarja

Suuren imutehon ansiosta kaikissa Eurovac 53 tynnyri-imureissa voidaan käyttää halkaisijaltaan 38, 50 tai 76 mm imulettoa. Kattavasta Eurovac -tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen. Suosituin siivousvälinesarja on 50 mm, joka sisältää alla olevat osat:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Imuletto antistaattinen liittimiseen 5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja



Antistaattinen siivousvälinesarja 50 mm

## TEKNISET TIEDOT



MALLI EUROVAC	53 TYNNYRI-IMURI	53 TYNNYRI-IMURI LAITA KIPPI	53 TYNNYRI-IMURI VEIVIKIPPI TYHJENNYS	53 TYNNYRI-IMURI 5,5 KW
Moottorinteho	3600 W	3600 W	3600 W	5500 W
Suurin ilmavirta	10500 l / min	10500 l / min	10500 l / min	8830 l / min
Suurin ilmapaine	250 mbar	250 mbar	250 mbar	300 mbar
Pölysäiliön tilavuus	200 l	200 l	200 l	200 l
Suodatinmateriaali	Tetratex	Tetratex	Tetratex	Tetratex
Sähkösyöttö	230V / 16A	230V / 16A	230V / 16A	400V / 16A

 Suomessa valmistettu!