

OMINAISUUDET



Imuri on kehitetty metallin työstössä syntyvien lastujen ja purujen imurointiin, sekä pintakäsittelyssä käytetyn puhallusrakeiden ja hiekan imurointiin ja kierrätykseen.



Imuroitava materiaali purkautuu säiliöstä vastapainolla toimivan pohjaläpän kautta käytössä olevaan keräysastiaan.



Moottoriyksikkö on varustettu ohjauskeskuksella, mikä mahdollistaa laitteen käytön myös keskusimurina.



Moottoriyksikössä imuvoimasta vastaa neljä tehokasta moottoria.



Suodattimena imurissa on tähdenmallinen vahvasta erikoispinnoitetusta polyesterista valmistettu suodatin, jonka pinta-ala on noin 2 m².



Imuri voidaan varustaa automaattisella suodatinpuhdistuksella.

EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800

on suunniteltu erityisesti metallintyöstön sivutuotteiden, kuten lastujen ja purujen, sekä puhallusrakeiden imurointiin ja niiden jälkikäteiseen kierrätykseen. Imuroitava materiaali suodatetaan syklonin kautta ja purkautuu keräysastiaan pohjaläpän avulla. Lisäksi se voidaan kätevästi kytkeä keskusimuriksi tarpeen mukaan.





Imurin rungossa on korvakkeet, joiden varaan se voidaan asentaa moniin erilaisiin paikkoihin. Valmistamme myös asiakkaan toivomusten mukaan asennustelineitä.



Räätälöity asennusteline lisävarusteena asiakkaan tarpeiden mukaisesti.



Sähkökäyttöinen.



Paineilmakäyttöinen.

TEKNISET TIEDOT

Teho	4800W	4800W
Säiliö	75 l	175 l
Max alipaine	400 mbar	400 mbar
Max ilmavirtaus	7800l/min	7800 l/min
dB	84	84
paino	100 kg	108 kg

Virtalähde: 16 A/400 V/50 Hz

Suosittelut letkukoot: Ø 50 mm tai 76 mm

Mitat 75 litraa: P 800 x L 1100 x K 1740 mm

Mitat 175 litraa: P 800 x P 1100 x K 2098 mm

Lisätarvikkeet

Paineilmakäyttöinen
tärinäpuhdistus

Valmistusmateriaali
kulutusta kestävä
teräs

Sähkövärähtely
puhdistus

Räätälöity
asennuskiinnike
asiakkaan tarpeiden
mukaan.

Paineilmakäyttöinen
pohjaläppä

TEKNINEN KUVA:

