

**Ammattilaisen
valinta!**

Suomen
IMURIKESKUS



EUROVAC-TUHKAIMURIT JA TUHKAIMURIPAKETIT

KYLMÄLLE JA KUUMALLE TUHKALLE



EUROVAC-KUUMAN TUHKAN PAKETIT

Eurovac-kuuman tuhkan erotinpaketit on suunniteltu tilanteisiin, joissa tuhka voi olla kuumaa, hehkuvaa tai sisältää hiillosta. Kestävä metallirakenne ja lämmönkestävät komponentit takaavat turvallisen käytön kohteissa, joissa tavallisen imurin käyttäminen ei ole mahdollista.

Valikoimassa on useita eri malleja ja kokoonpanoja, joista löytyy sopiva ratkaisu niin ammattikäyttöön, kiinteistöhuollolle, teollisuuteen kuin myös tulisijojen ja kattiloiden puhdistukseen. Mallit voidaan valita säiliökoon, letkukoon ja varustelun mukaan käyttökohteen tarpeiden mukaisesti.

Eurovacin erotinsäiliöt ovat myös monipuolisia käytössä: niitä voidaan hyödyntää kuuman tuhkan lisäksi erilaisten roskien, pölyn ja irtoaineksen imurointiin, jolloin ne toimivat tehokkaana esierottimena ja suojaavat imuria haastavissakin olosuhteissa.



EUROVAC-kuuman tuhkan pakettien edut

- **Turvallinen kuuman tuhkan imurointiin**
 - kestää kuumuuden, hehkun ja hiilloksen
- **Kestävä metallirakenne**
 - ei sulavia osia, suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
- **Useita malleja ja kokokokonaisuuksia**
 - vaihtoehtoja eri tilavuuksiin ja käyttökohteisiin
- **Monipuolinen käyttö**
 - soveltuu myös muun roskan, pölyn ja irtoaineksen imurointiin
- **Tehokas esierotinjärjestelmä**
 - suojaa varsinaista imuria ja vähentää paloriskiä
- **Helppo huoltaa ja tyhjentää**
 - selkeä rakenne, nopea avata ja puhdistaa.

Eurovac - erotinsäiliöt tarjoavat turvallisen ja tehokkaan ratkaisun kohteisiin, joissa kuuma tuhka tai haastava lika vaatii varmaa imurointia.



EUROVAC 303S + 40 – KUUMAN TUHKAN PAKETTI

Eurovac 303S + 40 on kompakti ja helposti siirreltävä ratkaisu kuuman tuhkan ja hienon pölyn imurointiin. Metallinen 40 litran esierotin erottaa tuhkan ennen imuria ja vähentää paloriskiä. 303S-imurin tiivis nuohoussuodatin estää pölyä palautumasta takaisin huoneilmaan, mikä tekee laitteesta turvallisen ja tehokkaan vaativiin kohteisiin. Teräsvahvisteinen kumi-imuletku kestää kuumuutta ja kovaa käyttöä, ja mukana tuleva siivoussarja mahdollistaa imurin käytön myös yleissiivouksessa, kuten konehallien, lämpökeskusten ja suojatilojen puhdistuksessa.

Esierotin

- Säiliö: 40 l (metallinen, kuuman tuhkan kestävä)
- Rakenne: sykloniperiaate, erottaa tuhkan ennen imuria
- Käyttö: kuuman tuhkan ja pölyn esierotin teollisuus- ja huoltokohteisiin

Imuri – Eurovac 303S

- Teho: 1200 / 1400 W
- Säiliö: 33 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 3300 l/min
- Äänitaso: 78 dB
- Paino: 10 kg
- 7,5 metrin virtajohto
- Mitat: K 660 mm, L 350 mm



Letkusto ja varusteet

- Tuhkan imurointiletku: teräsvahvisteinen kumi-imuletku (kuumaa tuhkaa kestävä)
- Siivoussarja: 4,5 m / Ø 38 mm → mahdollistaa myös yleissiivouksen
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen

EUROVAC 303S + 40



Paketti sisältää

- Eurovac 303S -imuri nuohoussuodattimella
- 40 l metallinen esierotin
- Siivousvälineistö Ø38 mm, letku 4,5 m

Monipuolisen varusteltavuutensa ansiosta Eurovac 303S + 40 – kuuman tuhkan paketti on kestävä ja turvallinen valinta sekä ammattilaisille että kotikäyttäjille, jotka tarvitsevat tehokkaan imurin tuhkan, noen, pölyn ja pellettipölyn poistoon.

7,5 metrin virtajohto tarjoaa laajan toimintasäteen ja tekee imurin käytöstä vaivatonta myös suurissa tiloissa. Suodattimet ovat helposti puhdistettavia ja pitkäikäisiä, mikä vähentää käyttökustannuksia ja jätteen määrää.



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 303S + 82 – TEHOKAS YHDISTELMÄ SUURII TUHKAMÄÄRIIN

Eurovac 303S + 82 on suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat suuremman säiliökapasiteetin ja luotettavan erotusjärjestelmän kuuman tuhkan käsittelyyn.

Paketin 82 litran metallinen syklonierotin kerää tuhkan tehokkaasti talteen jo ennen imuria, mikä vähentää imurin kuormitusta ja mahdollistaa pidemmät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä.

303S-imurin tiivis nuohoussuodatin takaa sen, ettei hienojakoinen pöly pääse takaisin ympäristöön. Tämä parantaa työturvallisuutta ja mahdollistaa laitteen käytön n kohteissa, joissa sisäilman puhtaus on tärkeää.

Järjestelmän teräsvahvisteinen kumi-imuletku kestää kuumuutta ja mekaanista räsitusta, ja mukana tulevan siivoussarjan ansiosta imuria voidaan hyödyntää monipuolisesti muissakin tehtävissä – esimerkiksi konesuojien, lämpökeskusten ja hallien ylläpitosiivouksessa.



EUROVAC 303S + 82

Esierotin

- Tilavuus: 82 l
- Korkeus: 990 mm
- Leveys: 480 mm
- Paino: 10 kg
- Rakenne: metallinen syklonierotin, suunniteltu kuuman tuhkan käsittelyyn

Eurovac 303S

- Teho: 1200 / 1400 W
- Säiliö: 33 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 3300 l/min
- Äänitaso: 78 dB
- Paino: 10 kg
- 7,5 metrin virtajohto
- Mitat: K 660 mm, L 350 mm

Letkusto ja varusteet

- Teräsvahvisteinen kumi-imuletku (kuumaa tuhkaa kestävä)
- Siivoussarja 4,5 m / Ø 38 mm
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen

Paketti sisältää

- Eurovac 303S -imuri
- 82 l syklonierotin
- Kuuman tuhkan imuputkisto
- Siivoussarja Ø38 mm



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 423 + 82 – TEHOKAS PAKETTI RASKAAMPAAN KÄYTTÖÖN

Eurovac 423 + 82 on tehokas kokonaisuus kuuman tuhkan ja hienon pölyn imurointiin. Suuri 82 litran metallinen esierotin erottaa tuhkan ennen imuria, mikä suojaa moottoria ja mahdollistaa pidemmän työskentelyn ilman keskeytyksiä.

423-sarjan imuri tuottaa korkean imutehon ja soveltuu hyvin kohteisiin, joissa tuhkaa syntyy jatkuvasti – kuten lämpökeskuksiin, tulisijoihin, kattilahuoneisiin ja teollisuuteen.

Tiivis nuohoussuodatin estää hienopölyn leviämisen takaisin huoneilmaan. Tuhkan imurointiin käytetään kuumuutta kestäväää teräsvahvisteista kumi-imuletkua (38 mm tai 50 mm). Letkuun voidaan liittää metallinen rakosuulake, jolla yltää tehokkaasti tulipesien ja kanavien perälle.

Mukana tuleva 38 mm / 4,5 m siivoussarja tekee imurista monipuolisen myös konehallien, lämpökeskusten ja muiden tilojen yleissiivoukseen sekä veden imurointiin. Esierottimelle on saatavilla pyöräalusta helpottamaan laitteen liikuttamista.

Esierotin

- Tilavuus: 82 l
- Korkeus: 990 mm
- Leveys: 480 mm
- Paino: 10 kg
- Rakenne: metallinen syklonierotin, suunniteltu kuuman tuhkan käsittelyyn

Eurovac 423

- Teho: 2200 / 2600 W
- Säiliö: 63 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 7100 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- 7,5 metrin virtajohto
- Paino: 17 kg
- Mitat: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Letkusto ja varusteet

- Teräsvahvisteinen kumi-imuletku (38 mm tai 50 mm)
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen
- Siivoussarja 4,5 m / Ø 38 mm
- Mahdollisuus varustaa 50 mm siivousvälineillä
- Pyöräalusta saatavilla lisävarusteena esierottimelle

Paketti sisältää

- Eurovac 423 -imuri
- 82 l syklonierotin
- Kuuman tuhkan imuputkisto (38 mm tai 50 mm)
- Siivousvälineistö Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 423 + 82 – SYKLONIEROTIN



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 433 + 82 – SUURTEHOINEN PAKETTI VAATIVIIN KOHTEISIIN

Eurovac 433 + 82 on suuritehoinen kokonaisuus kuuman tuhkan ja hienon pölyn imurointiin kohteissa, joissa sekä tuhkamäärät että työskentelyajat ovat tavallista suurempia. 82 litran syklonierotin erottaa tuhkan ennen imuria, mikä keventää laitteiston kuormitusta ja mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ilman keskeytyksiä.

433-imurissa on erittäin voimakas moottori ja korkea ilmavirtaus, jotka tekevät siitä sopivan teollisuuden lämpökeskuksiin, polttolaitoksiin, suurempiin tulisijoihin ja muihin ympäristöihin, joissa tarvitaan maksimaalista imutehoa. Tiivis nuohoussuodatin estää hienopölyn leviämisen takaisin sisäilmaan ja suojaaa imumoottoria.

Tuhkan imurointiin käytetään kuumuutta kestäväää teräsvahvisteista kumi-imuletkua (38 mm tai 50 mm). Letkuun voidaan liittää metallinen rakosuulake, jolla ylettyy tulipesän perälle ja kapeisiin kanaviin.

Mukana tuleva 38 mm / 4,5 m siivoussarja laajentaa imurin käyttömahdollisuudet myös konehallien, lämpökeskusten ja muiden teollisuustilojen yleissiivoukseen sekä veden imurointiin.

Halutessa imuri voidaan varustaa 50 mm siivousvälinesarjalla, ja esierottimelle on saatavana pyöräalusta helpottamaan laitteen liikuttamista.

Esierotin

- Tilavuus: 82 l
- Korkeus: 990 mm
- Leveys: 480 mm
- Paino: 10 kg
- Rakenne: metallinen syklonierotin, suunniteltu kuuman tuhkan käsittelyyn

Eurovac 433

- Teho: 3400 / 3600 W
- Säiliö: 63 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 10700 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- 7,5 metrin virtajohto
- Paino: 19 kg
- Mitat: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Letkusto ja varusteet

- Teräsvahvisteinen kumi-imuletku (38 mm tai 50 mm)
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen
- Siivoussarja 4,5 m / Ø 38 mm
- Mahdollisuus varustaa 50 mm siivousvälineillä
- Pyöräalusta saatavilla lisävarusteena esierottimelle

Paketti sisältää

- Eurovac 433 -imuri
- 82 l syklonierotin
- Kuuman tuhkan imuputkisto (38 mm tai 50 mm)
- Siivousvälineistö Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 433 + 82 – SYKLONIEROTIN



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 433 + 200 – SUURI SÄILIÖKAPASITEETTI RASKAIMPAAN KÄYTTÖÖN

Eurovac 433 + 200 on suurikapasiteettinen kuuman tuhkan imurointijärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa tuhkaa syntyy runsaasti ja työskentelyssä tarvitaan mahdollisimman pitkiä tyhjennysvälejä.

200 litran metallinen syklonierotin erottaa kuuman tuhkan tehokkaasti jo ennen imuria, mikä suojaa moottoria, vähentää suodattimen kuormitusta ja mahdollistaa erittäin tehokkaan työskentelyn ilman keskeytyksiä.

433-sarjan imuri tuottaa korkean ilmavirran ja vahvan imutehon, minkä ansiosta se soveltuu teollisuuden lämpökeskuksiin, polttolaitoksiin, suurempiin kattiloihin, tuotantotiloihin ja muihin ympäristöihin, joissa tuhkaa tai hienopölyä syntyy jatkuvasti. Tiivis nuohoussuodatin estää hienopölyn palaamisen huoneilmaan ja suojaa moottoria vaativissa olosuhteissa.

Kuuman tuhkan imuroinnissa käytetään kuumuutta kestävästä teräsvahvisteista kumi-imuletkua (38 mm tai 50 mm). Letkuun voidaan liittää metallinen rakosuulake, joka helpottaa tulipesien ja kanavien puhdistusta. Mukana toimitettava 4,5 m / Ø 38 mm siivoussarja tekee imurista monipuolisen myös muuhun yleissiivoukseen sekä veden imurointiin.

Esierotin

- Tilavuus: 200 l
- Rakenne: metallinen syklonierotin, kuuman tuhkan käsittelyyn
- Korkeus: 990 mm
- Leveys: 480 mm
- Paino: noin 30 kg

Eurovac 433

- Teho: 3400 / 3600 W
- Säiliö: 63 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 10 700 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- 7,5 metrin virtajohto
- Paino: 19 kg
- Mitat: K 850 mm, L 550 mm, P 550 mm

Letkusto ja varusteet

- Teräsvahvisteinen kumi-imuletku (38 mm tai 50 mm)
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen
- Siivoussarja 4,5 m / Ø 38 mm
- Mahdollisuus varustaa 50 mm siivousvälineillä
- Pyöräalusta saatavilla lisävarusteena esierottimelle

Paketti sisältää

- Eurovac 433 -imuri
- 82 l syklonierotin
- Kuuman tuhkan imuputkisto (38 mm tai 50 mm)
- Siivousvälineistö Ø38 mm (4,5 m)



EUROVAC 433 + 200 – SYKLONIEROTIN



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURIT – MONIKÄYTTÖISET TEOLLISUUSIMURIT VAATIVIIN KOHTEISIIN

Eurovac 53 -tynnyri-imurit on suunniteltu teollisuuden ja kiinteistöhuollon haastaviin siivousolosuhteisiin, joissa imuroitava materiaali vaihtelee hienojakoisesta pölystä ja kuumasta tuhkasta aina nesteisiin ja työstökonelastuihin.

Vankka rakenne, suuri säiliökapasiteetti ja tehokas moottori tekevät 53-sarjasta luotettavan ratkaisun ympäristöihin, joissa työ edellyttää suorituskkyä ja kestävyyttä.

Imurit on vakiona varustettu polyesterisellä tähtisuodattimella, jonka laaja 2 m² suodatuspinta-ala takaa korkean suodatustehon ja toimintavarmuuden useimmissa teollisissa sovelluksissa. Tämä tekee mallistosta ihanteellisen vaihtoehdon tilanteisiin, joissa pölymäärä tai materiaalin koostumus vaihtelee päivittäin.

Eurovac 53 voidaan käyttää sellaisenaan yleissiivoukseen, tai siihen voidaan liittää syklonierotin kuuman tuhkan ja muun raskaamman materiaalin esierotteluun. Tämä yhdistelmä rakenne laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia ja varmistaa tehokkaan sekä turvallisen toiminnan vaativissakin kohteissa.

Esierotin

- Esierotin – 200 l
- Tilavuus: 200 l
- Paino: 21 kg
- Mitat: K 1290 mm, L 614 mm
- Kestävä metallirakenne, suunniteltu kuuman tuhkan ja hienopölyn erotteluun

Eurovac 53

- Teho: 3600 W
- Säiliö: 200 l
- Alipaine: 240 mbar
- Ilmavirtaus: 10 500 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- Paino: 47 kg
- Sulakevaatimus: 16 A / 230 V
- Varustettu tehokkaalla 2 m² tetratex-tähtisuodattimella



EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURIT

Letkusto ja varusteet

- Kuumuutta kestävä teräsvahvisteinen kumi-imuletku: 38, 50, 63 tai 76 mm
- 50 mm / 5 m antistaattinen siivoussarja mukana
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen
- Soveltuu myös yleissiivoukseen ja veden imurointiin
- Voidaan liittää keskusimurijärjestelmään erillisellä ohjainkeskuksella



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 53 – KUUMAN TUHKAN PAKETTI KORKEALLA SYKLONILLA

Eurovac 53 -paketti korkealla syklonilla on ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta kuuman tuhkan ja suurten pölymäärien erotusta. Seinälle asennettava sykloni täyttää 200 litran tynnyrin tehokkaasti ja hyödyntää koko säiliötilavuuden, mikä pidentää tyhjennysvälejä.

Imuyksikkö sisältää 2 m² tetratex-tähtisuodattimen ja kuumuutta kestävästä teräsvahvisteisesta kumi-imuletkusta (38–76 mm). Eurovac 53 toimii myös itsenäisenä teollisuusimurina esimerkiksi konehalleissa, lämpökeskuksissa ja kuivureissa.

Mukana toimitettava 50 mm / 5 m siivoussarja mahdollistaa laitteen käytön myös kylmän lian ja veden imuroinnissa. Korkea sykloni tarjoaa paremman erotusasteen kuin kansimalliset erottimet, ja seinäkiinnitys sekä nostovipu helpottavat tynnyrin käsittelyä.

Esierotin

- Tilavuus: 200 l
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 1550 mm
- Rakenne: seinäkiinnitys + nostovipu
- Mahdollistaa koko säiliötilavuuden hyödyntämisen

Eurovac 53

- Teho: 3600 W
- Säiliö: 200 l (järjestelmän kokonaiskapasiteetti syklonin kanssa)
- Alipaine: 250 mbar
- Ilmavirtaus: 10 500 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- Paino: 47 kg
- Sulakevaatimus: 16 A / 230 V
- Varustettu tehokkaalla 2 m² tetratex-tähtisuodattimella
- Voidaan liittää keskusimurijärjestelmäksi ohjainkeskuksella



**EUROVAC 53 –
KORKEALLA SYKLONILLA**



Letkusto ja varusteet

- Teräsvahvisteinen kumi-imuletku: 38, 50, 63 tai 76 mm
- 50 mm / 5 m siivoussarja
- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku liittiminen 4,5 m
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rako-/patterisuulake 270 mm
- Pölyharja
- Metallinen rakosuulake tulipesien ja kanavien puhdistukseen
- Lisävarusteena saatavilla pyöräalusta helpottamaan laitteen siirtelyä



SIIVOUSSARJA

EUROVAC CUBE – SUUREN MATERIAALIMÄÄRÄN TEHOKAS IMURIRATKAISU

Eurovac Cube on suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin määrä on poikkeuksellisen suuri. Järjestelmä soveltuu erinomaisesti kuuman tuhkan, hienopölyn sekä muun raskaan materiaalin imurointiin teollisuuden vaativissa kohteissa.

Cube-rakenne koostuu kahdesta osasta:

- Yläosa toimii tehokkaana syklonesierottimena
- Alaosa toimii erittäin suurena roskasäiliönä (1300 tai 1700 l)

Tämä ratkaisu varmistaa tehokkaan erotusasteen, pitkät tyhjennysvälit ja käyttövarmuuden ympäristöissä, joissa tavalliset imurit eivät riitä.

Imuysikkönä käytetään joko 3600 W tai 4800 W moottoria, ja laite on varustettu 2 m² tetratex-tähtisuodattimella, jonka puhdistus tapahtuu kätevästi sähköisellä tärinäpuhdistuksella.

Cube voidaan varustaa myös lisävarusteilla, kuten etukuormaajasovitteella ja hydraulisella tyhjennysluukun avauksella, jotka helpottavat laitteen käyttöä suurissa materiaalivirroissa.

Esierotin / Säiliö

- Tilavuus: 1300 l tai 1700 l
- Rakenne: Tasapohjasäiliö, tyhjennys etukuormaajalla
- Paino: 400 / 410 kg

Imuysikkö – Eurovac 53 (Cube-järjestelmään)

- Teho: 3600 W tai 4800 W
- Alipaine: 250 / 400 mbar
- Ilmavirtaus: 10 500 / 7 600 l/min
- Äänitaso: 84 dB
- Imuyhde: 76 mm
- Suodatin: Tetratex tähtisuodatin, pinta-ala 2 m²
- Suodattimen puhdistus: Sähköinen tärinäpuhdistus

Lisävarusteet

- Hydraulinen tyhjennysluukun avaus
- Etukuormaajasovite
- Räätälöidävät varusteet asiakkaan tarpeen mukaan



EUROVAC – AMMATTILAISILLE SUUNNITELTU RATKAISU TUHKAN JA NOEN POISTOON

Eurovac-noki- ja tuhkaimeurit on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, mutta niiden toimivuus, varusteltavuus ja kestävyys ovat tehneet niistä erinomaisen valinnan myös kotitalouksiin pannuhuoneiden, tulisijojen ja pientuotannon puhdistukseen.

Kaikille Eurovac-malleille on saatavilla laaja valikoima suodattimia ja lisävarusteita, joiden avulla imurista voidaan rakentaa täysin käyttötarpeen mukaan muuntautuva monitoimi-imuri. Vakiovarusteena imureissa on korkealuokkainen nokisuodatin.

EUROVAC 303 S – TUHKA- JA NUOHOUSIMURI

Eurovac 303 S on ammattilaishuuhoojien suosima yksimoottorinen tuhkaimeuri, jonka kompakti koko tekee siitä erinomaisen myös kotitalous- ja mökkikäyttöön.

Imurissa on vakiona pyöräalusta, joka helpottaa laitteen siirtämistä tiukoissakin tiloissa. Pyöräalusta voidaan irrottaa tarvittaessa nopeasti.

Imuri voidaan varustaa eri suodatinvaihtoehtoilla, jolloin hienojakoinen pöly, tuhka ja noki pysyvät tehokkaasti imurin sisällä. Suodatintyyppi määrittää samalla, voidaanko imuria käyttää ainoastaan kuiville vai sekä märille että kuiville jätteille.

Käyttökohteet

- pannuhuoneet ja kattilat
- tulisijat, takat ja kiukaat
- autotallit ja korjaamot
- pelletti- ja hakekattilat
- pienet työpisteet ja tuotantotilat

Mukana toimitettavat varusteet


- Ø38 mm siivousvälinesarja, 4,5 m imuletku
- Hienopölyn lisäsuodatin

Monipuolisen varusteltavuutensa ansiosta Eurovac 303 S on kestävä ja turvallinen valinta sekä ammattilaisille että kotikäyttäjille, jotka vaativat luotettavaa imuria kylmälle tuhkalta, pölylle ja noelle.

7,5 metrin virtajohto tarjoaa laajan toimintasäteen ja tekee imurin käytöstä vaivatonta myös suurissa tiloissa. Suodattimet ovat helposti puhdistettavia ja pitkäikäisiä, mikä vähentää käyttökustannuksia ja jätteen määrää.



EUROVAC 303 S



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 31T – TEHOKAS NUOHOUSIMURI PUHALLUSOMINAISUUDELLA

Eurovac 31T on pienikokoinen mutta suorituskyykyinen nuohousimuri, joka soveltuu erinomaisesti tuhkan, noen, pölyn ja muun hienojakoisen jätteen imurointiin.

Imurissa on myös puhallustoiminto, ja puhallusilma kulkee oman suodatinpussinsa läpi, mikä parantaa käyttöturvallisuutta ja siisteyttä työskentelyssä.

Soveltuu erinomaisesti:

- pannuhuoneisiin
- tulisijoihin ja kiukaisiin
- autotallien ja verstastilojen siivoukseen
- pelletti- ja hakelämmitysjärjestelmien huoltoon
- kotitalouskäyttöön ja mökeille

Mukana toimitettavat varusteet

- Ø38 mm nuohousletku, 4,5 m
- 38 mm nuhoussarja
- Puhallusilman suodatinpussi
- Hienopölyn lisäsuodatin

Monipuolisen varusteltavuutensa ansiosta Eurovac 31T on kestävä ja turvallinen valinta sekä ammattilaisille että kotikäyttäjille, jotka tarvitsevat tehokkaan imurin tuhkan, noen, pölyn ja pellettipölyn poistoon.

7,5 metrin virtajohto tarjoaa laajan toimintasäteen ja tekee imurin käytöstä vaivatonta myös suurissa tiloissa. Suodattimet ovat helposti puhdistettavia ja pitkäikäisiä, mikä vähentää käyttökustannuksia ja jätteen määrää.



EUROVAC 31T



SIIVOUSSARJA

EUROVAC 423 JA 433 – SUURTEHOISET TUHKA- JA NUOHOUSIMURIT TYÖNTÖALUSTALLA

Eurovac 423 ja 433, tuttavallisemmin “punahatut”, ovat suurikokoisella terässäiliöllä varustettuja tehokkaita tuhkaimeureita. Molemmissa malleissa on tukeva, suurempipyöräinen työntöalusta, joka helpottaa laitteen siirtämistä myös epätasaisilla alustoilla ja ahtaissa tiloissa.

Eurovac 423 -mallissa on kaksi imumoottoria, ja Eurovac 433 -mallissa kolme, mikä tarjoaa erittäin korkean imutehon ja ammattilaisille sopivan suorituskyvyn. Molemmat mallit soveltuvat tuhkan lisäksi kuivalle roskalle sekä märän jätteen imurointiin.

Suodatus ja varusteltavuus

- Lisävarusteena saatavissa mikrosuodatinpatruuna hienojakoisen pölyn erottamiseen
- Vakiona 38 mm siivoussarja
- Vakiona 4,5 m imuletku
- Mahdollisuus käyttää pidempää imulettoa
- Voidaan käyttää myös 50 mm imulettoa, kun tarvitaan suurempaa läpivirtausta

Monipuoliset käyttökohteet

- nuohoojille ja ammattilaisille
- teollisuustilat, kattilahuoneet ja lämpökeskukset
- korjaamot, varastot ja maatilat
- suuret lattia- ja työpinta-alat (yhdessä lattiasuulakkeen kanssa)

Lisää käytettävyyttä

7,5 metrin virtajohto helpottaa työskentelyä laajalla alueella ilman jatkuvia siirtoja tai jatkojohtoja.

SIIVOUSSARJA



EUROVAC 423



EUROVAC 433



TEKNISET TIEDOT

	Teho (W)	Säiliön tilavuus	Alipaine [mbar]	Ilmavirtaus [l/min]	Äänitaso n.[dB]	Paino [kg]	Mitat mm (P x L x K)
Eurovac 303S	1200/1400 w	33 l	240 mbar	3500	78	10	350 x 350 x 660 mm
Eurovac 31T	1200/1400 w	32 l	240 mbar	3500	78	9	385 x 385 x 680 mm
Eurovac 423	2200/2600 w	63 l	240 mbar	7100	82	17	550 x 550 x 850 mm
Eurovac 433	3300/3600 w	63 l	240 mbar	10700	84	19	550 x 550 x 850 mm