

EUROVAC



SISUKORD

>>> KUIVA/MÄRJA PRAHI IMURID	4
EUROVAC 101	4
EUROVAC GREEN 1300	4
EUROVAC 303 SPECIAL	5
EUROVAC 423/433 MUUDETUD TÕUKEPLATVORM	5
EUROVAC 423/433 KALLUTATAVA PLASTKONTEINERIGA	5
>>> TUHAIMURID	6
EUROVAC 31T TUHAIMUR	6
EUROVAC 303S TUHAIMUR	6
EUROVAC 303S + 40 KUUMA TUHA KOMPLEKT	6
EUROVAC 303S + 82 KUUMA TUHA KOMPLEKT	7
EUROVAC 423 + 82 KUUMA TUHA KOMPLEKT	7
EUROVAC 433 + 82 KUUMA TUHA KOMPLEKT	7
EUROVAC 433 + 200 KUUMA TUHA KOMPLEKT	7
EUROVAC 53 -KUUMA TUHA KOMPLEKT	8
EUROVAC 53 -KUUMA TUHA KOMPLEKT KÕRGE TSÜKLONIGA	8
EUROVAC 53 -KUUMA TUHA KOMPLEKT KÄSITSI KALLUTUSSÜSTEEMIGA	8
>>> SPETSIAALSED IMURID	9
EUROVAC 62H ASBESTI IMUR	9
EUROVAC 33H ASBESTI IMUR	9
EUROVAC DELFIN DM3	9
EUROVAC H 1500 TOLMUEEMALDUSIMUR	10
EUROVAC 429 SLURRY	10
EUROVAC 423 PUMBAGA IMUR	10
EUROVAC 433 LONGOPAC TÖÖSTUSIMUR	11
EUROVAC GREEN TEKSTIILIPESUR GP 1/27	11
EUROVAC CALIFORNIA TEKSTIILIPESUR	11
>>> ATEX-IMURID	12
EUROVAC MTL 1/3D ATEX	12
EUROVAC PLANET 300 S ATEX	12
EUROVAC PLANET 755S ATEX 7,5 KW	12
>>> ACD IMURID	13
TX 300 ACD	13
>>> RASKEVEOKITE SEERIA IMURID	14
HURRICANE 32	14
HURRICANE 42 TROLLEY	14
HURRICANE 43	14
EUROVAC 53	15
EUROVAC 53 KÄRU	15
EUROVAC 53 KÄRU TOLMUIMEJA	15
EUROVAC 53 4800	16
EUROVAC 53 VÄIKE TOLMUIMEJA	16
EUROVAC 53 TÜNNI TOLMUIMEJA	16
EUROVAC 53 4800 KÄSITSI KALLUTUSSÜSTEEMIGA	17
EUROVAC 53 4800 AUTOMAATSE KALLUTUSSÜSTEEMIGA	17
EUROVAC 53 VAATIMUR KÄSITSI KALLUTUSSÜSTEEMIGA	18
EUROVAC 53 VAATIMUR AUTOMAATSE KALLUTUSSÜSTEEMIGA	18
EUROVAC 53 VAATIMUR TÖSTUKI ADAPTERIGA 5.5KW	18
EUROVAC 53 VAATIMUR AUTOMAATSE KALLUTUSSÜSTEEMIGA	19
EUROVAC 53 SURUÕHU VAATIMUR	19
EUROVAC 53 TROLLEY SURUÕHK	20
EUROVAC 53 VÄIKE AKUIMUR	20
BLUE LINE 200	21
BLUE LINE SEERIA	21
BLUE LINE 1000 KONTEINER- IMUR	21
BLUE LINE 1000 TR TRAKTORI IMUR	22
EUROVAC CUBE	22
EUROVAC 53 LAASTUIMUR 4800	23
EUROVAC 53 LAASTUIMUR 4800 SURUÕHUGA	23
EUROVAC 53 SEERIA LISAVARUSTUS	24
>>> ÕLI- JA LÕIKAMISVEDELIKU IMURID	25
TECNOIL 100IF	25
TECNOIL 100MPI	25
TECNOIL 220IF	25
TECNOIL 220MPI	25
>>> RITA CLEANING - KUIV/MÄRG IMUR	26
RITA BF575	26
>>> TSÜKLON JA EELSEPARAATOR	27
TSÜKLON-EELSEPARAATOR RATASTEL ALUSEL	27
TSÜKLON-EELSEPARAATOR SEINAKINNITUSEGA	27
EUROVAC LAASTU TSÜKLON	27
TSÜKLONIKATE 200L VAADILE	28
TSÜKLONIEELSEPARAATOR 82 L	28
TSÜKLONIEELSEPARAATOR 53 LONGOPAC LÜKATAVAL ALUSEL	29
EELSEPARAATOR 63 L FILTRIGA	29
KALLUTATAV KONTEINERI EELSEPARAATOR	29

>>> RENDILE.....	30
BLUE LINE 1000 KONTEINER- IMUR.....	30
EUROVAC KONTEINER- IMUR, 147 KW DIISELMOOTORIGA.....	30
EUROVAC HAAGIS IMUR > 50 KW.....	30
EUROVAC CUBE.....	30
>>> TARVIKUD JA VARUOSAD.....	31
KORISTUSKOMPLEKTID JA OTSIKUD	31
ATEX 22 PUHASTUSKOMPLEKTID JA TARVIKUD	35
IMUVOOLIK	36
FILTRID.....	37
IMUMOOTORID.....	39
TOLMUIMEJATE LISATARVIKUD.....	40
VOOLIKUKÄRUD JA ALUSED.....	40
EUROVAC HURRICANE VARUOSAD	41
MUUD VARUOSAD JA TARVIKUD	41
>>> METALLSED TSENTRAALIMURI TORUSTIKUD	43
TORUSTIKUD	43
TERASPÕLVED	43
TERASKOLMIKUD	43
ÜHENDUSMUHVID	43
ÜLEMINEKUD	44
IMUKLAPID	44
TOLMUIMEJA KARBI VOOLIKUÜHENDUSED	44
>>> PUHURID	46
KAASASKANTAVAD PUHURID	46
RITA BF534.....	46
EUROVAC PUHURID 1,5 - 5,5 KW	46
EUROVAC KUIVATI.....	46
EUROVAC DF/S SEERIA.....	47
>>> HOOLDUSKAPID.....	47
EUROVAC HOOLDUSKAPP.....	47
>>> IMUSEADMED KEEVITUSGAASIDELE	48
CLEAN GO 2015.....	48
JETCLEAN DF2 W3	48
>>> IMUSEADMED LIHVIMISTOIMUDELE.....	49
GRINDEX DF.....	49
>>> PURUIMURID	49
EUROVAC 200T PURUIMUR	49
EUROVAC PURUPUHUR KÄRUGA	49
>>> VÄRVIMISKAPID	50
MINIDRY	50
TECNODRY.....	50
>>> IMULAUAD	51
EUROVAC MINI-IMULAUD.....	51
POLIJET DF IMULAUD.....	51
POLIWELD IMULAUD.....	51
POLIWOOD IMULAUD	52
POLIWOOD DF IMULAUD.....	52
BS IMULAUD	52
BS/S IMULAUD.....	53
POLLEX ATEX IMULAUD.....	53
>>> IMUTORUD JA PUHURID	54
EVOLUTION NO-SMOKE	54
DYNAFLEX.....	54
NO-SMOKE SUITSUGAASIDE PUHUR	54
>>> KODU- JA TÖÖSTUS-TOLMUIMEJAD	55
EUROVAC CENTER TS	55
EUROVAC SILVER LINE	55
EUROVAC E45 TÖÖSTUSIMUR.....	55
EUROVAC E100 TÖÖSTUSIMUR 9 KW	55
EUROVAC S90 TSENTRAALIMURI FILTRISEADE	56
KODU- JA TÖÖSTUSIMURITE TARVIKUD NING PLASTIKUST TSENTRAALIMURI TORUSTIK	57

KONTAKTANDMED	60
----------------------------	-----------

> > KUIV/MÄRG IMURID



Eurovac 101

Väike ja kergesti kaasaskantav tolmuimeja. Kasutatakse näiteks hotellides, restoranides, kontorites, köökides jne. Sobib kuiva ja märja tolmu ning vedelike imemiseks.

Puhastustarvikute komplekt Ø35 mm, 4,5 m voolik.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed K 500 L 385 mm, toitejuhe 8,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	15 l	220	2800	78	8

Kood	Pealkiri
002010	Eurovac 101



Eurovac Green 1300

Väike ja kerge, kaasaskantav tolmuimeja. Kasutatakse näiteks hotellides, restoranides, kontorites, köökides jne. Sobib kuiva ja märja tolmu ning vedelike imemiseks.

Puhastustarvikute komplekt Ø35 mm, 2 m voolik.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed K 500 P 380 L 380, toitejuhe 8,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1300 W	18 l	230	3300	70	11

Kood	Pealkiri
002035	Eurovac Green 1300



Eurovac 303 Special

Kompaktne tolmuimeja kuiva ja märja tolmu ning vedelike jaoks. Võimalik kasutada koos HEPA 13 filtriga ja tuhafiltriga.

Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm, 4,5 m voolik.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed: K 660, L 350 mm, toitejuhe 7,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Kood	Pealkiri
002030	Eurovac 303 S



Eurovac 423/433 muudetud tõukeplatvorm

Keskmine tolmuimeja kuivale ja märjale tolmu, samuti vedelikele. Võimalik kasutada koos HEPA 13 ja tuhafiltriga. Esisik võimaldab suurte põrandapindade puhastamist.

Puhastustarvikud Ø38 mm, voolik 4,5 m.
Toiteallikas 16 A / 240 V.
Mõõtmed: K 850 L 550 P 550 mm, toitejuhe 7,5 m.

Mudel	Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	63 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	63 l	240	10700	84	19

Kood	Pealkiri
002120	Eurovac 423 muudetud tõukeplatvorm
002160	Eurovac 433 muudetud tõukeplatvorm
012212	Põrandaotsik harjaga, L 610 mm
012213	Põrandaotsik kummidega, L 610 mm



Eurovac 423/433 kallutatava plastkonteineriga

Tolmuimeja kuiva ja märja tolmu, samuti vedelike jaoks. Võimalik kasutada koos HEPA 13 ja tuhafiltriga. Varustatud suurema 105 l kallutatava plastmahutiga. Mudel 423 on varustatud tööriista käivitusega (ühendatud tööriista maksimaalne võimsus 1000 W). Puhastustarviku komplekt Ø38 mm, 4,5 m voolik. Toiteallikas 16 A / 240 V. Mõõtmed: K 870 L 570 P 590 mm, toitejuhe 7,5 m.

Mudel	Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
423	2200/2600 W	105 l	240	7100	84	17
433	3400/3600 W	105 l	240	10700	84	19

Kood	Pealkiri
002140	Eurovac 423, kallutatava plastkonteineriga
002180	Eurovac 433, kallutatava plastkonteineriga



Eurovac 31T tuhaimur

Kompaktne imur tuha imemiseks.
Tuha kogumiseks on eraldi kott.

Puhastustarvikud Ø38 mm, 4,5 m voolik.
Ei sisalda pörandaotsikut.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed: K 680, L 385 mm, toitejuhe 7,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	27 l	240	3500	78	10

Kood	Pealkiri
002029	Eurovac 31T tuhaimur



Eurovac 303S tuhaimur

Kompaktne imur kuiva ja märja tolmu ning vedelike jaoks.
Võimalik kasutada koos HEPA 13 filtriga.

Puhastustarvikud Ø38 mm, (ilma pörandaotsikuta), voolik 4,5 m.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed: K 660, L 350 mm, toitejuhe 7,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1400 W	33 l	240	3500	78	10

Kood	Pealkiri
002320	Eurovac 303S tuhaimur



Eurovac 303S + 40 kuuma tuha komplekt

Komplekt sisaldab: Eurovac tolmuimeja tahmapuhastuse filtriga + 82-liitrine tsükloneraldaja + kummist imivoolik Ø38 mm, pikkus 3 m + 38 mm alumiiniumist piluotsik. Kombinatsioon võimaldab kuuma tuha imemist.

Puhastusvahendite komplekt Ø38 mm, vooliku pikkus 4,5 m.
82-liitrise tsükloneraldaja mõõdud: K 990 mm, L 480 mm.

Mudel	Võimsus (pidev/maks)	Konteiner	mbar	l/min	dB
303S + 40	1200/1400 W	33 + 40 l	240	3333	78

Kood	Pealkiri
002046	Eurovac 303S + 40 kuuma tuha komplekt



Eurovac 303S + 82 kuuma tuha komplekt

Komplekt sisaldab: Eurovac tolmuimeja tahmapuhastuse filtriga + 82-liitrine tsükloneraldaja + kummist imivoolik Ø38 mm, pikkus 3 m + 38 mm alumiiniumist piluotsik. Kombinatsioon võimaldab kuuma tuha imemist.

Puhastusvahendite komplekt Ø38 mm, vooliku pikkus 4,5 m.
82-liitrise tsükloneraldaja mõõdud: K 990 mm, L 480 mm.

Mudel	Võimsus (pidev/maks)	Konteiner	mbar	l/min	dB
303S + 82	1200/1400 W	33 + 82 l	240	3333	78

Kood | Pealkiri

002040 | Eurovac 303S + 82 kuuma tuha komplekt



Eurovac 423 + 82 kuuma tuha komplekt

Komplekt sisaldab: Eurovac tolmuimeja tahmapuhastuse filtriga + 82-liitrine tsükloneraldaja + kummist imivoolik Ø38 mm, pikkus 3 m + 38 mm alumiiniumist piluotsik. Kombinatsioon võimaldab kuuma tuha imemist.

Puhastusvahendite komplekt Ø38 mm, vooliku pikkus 4,5 m.
82-liitrise tsükloneraldaja mõõdud: K 990 mm, L 480 mm.

Mudel	Võimsus (pidev/maks)	Konteiner	mbar	l/min	dB
423 + 82	2200/2600 W	63 + 82 l	240	7100	84

Kood | Pealkiri

002041 | Eurovac 423 + 82 kuuma tuha komplekt



Eurovac 433 + 82 kuuma tuha komplekt

Komplekt sisaldab: Eurovac tolmuimeja tahmapuhastuse filtriga + 82-liitrine tsükloneraldaja + kummist imivoolik Ø38 mm, pikkus 3 m + 38 mm alumiiniumist piluotsik. Kombinatsioon võimaldab kuuma tuha imemist.

Puhastusvahendite komplekt Ø38 mm, vooliku pikkus 4,5 m.
82-liitrise tsükloneraldaja mõõdud: K 990 mm, L 480 mm.

Mudel	Võimsus (pidev/maks)	Konteiner	mbar	l/min	dB
433 + 82	3400/3600 W	63 + 82 l	240	10700	84

Kood | Pealkiri

002042 | Eurovac 433 + 82 kuuma tuha komplekt



Eurovac 433 + 200 kuuma tuha komplekt

Komplekt sisaldab: Eurovac tolmuimeja tahmapuhastuse filtriga + 82-liitrine tsükloneraldaja + kummist imivoolik Ø38 mm, pikkus 3 m + 38 mm alumiiniumist piluotsik. Kombinatsioon võimaldab kuuma tuha imemist.

Puhastusvahendite komplekt Ø38 mm, vooliku pikkus 4,5 m.
82-liitrise tsükloneraldaja mõõdud: K 990 mm, L 480 mm.

Mudel	Võimsus (pidev/maks)	Konteiner	mbar	l/min	dB
433 + 200	3400/3600 W	63 + 200 l	240	10700	84

Kood | Pealkiri

002043 | Eurovac 433 + 200 kuuma tuha komplekt



Eurovac 53 kuuma tuha komplekt

Eurovac 53 vaatimur + tsüklon 200 l paagiga. Kuuma tuha imemiseks.

Sisaldab puhastustarvikute komplekti, kummist imemisvoolik $\varnothing$ 50 mm pikkusega 3 m ja alumiiniumist praootsikut pikkusega 580 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Kood	Pealkiri
002044	Eurovac 53 kuuma tuha komplekt



Eurovac 53 kuuma tuha komplekt kõrge tsükloniga

Eurovac 53 vaatimur + tsüklon 200 l paagiga ja seinakinnitusega. Kuuma tuha ja tolmu imemiseks.

Sisaldab puhastustarvikute komplekti ja 3 m pikkust kummist imemisvoolikut $\varnothing$ 50 mm ning alumiiniumist praootsikut (pikkus 580 mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Kood	Pealkiri
002045	Eurovac 53 kuuma tuha komplekt kõrge tsükloniga



Eurovac 53 kuuma tuha komplekt koos vaadialusega

Eurovac 53 trumlige imur + tsüklon 200 l paagiga, mis on paigaldatud kahveltõstuki adapteriga alusele. Kuuma tuha imemiseks. Saadaval koos kahveltõstuki- ja/või frontaallaaduri adapteriga.

Sisaldab puhastustarvikute komplekti ja kummist imuvoolikut $\varnothing$ 50 mm pikkusega 3 m ja alumiiniumist praootsikut pikkusega 580 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB
3600 W	200+200 l	250	10500	84

Kood	Pealkiri
003039	Eurovac 53 kuuma tuha komplekt koos vaadialusega

> > SPETSIAALSED IMURID



Eurovac 33H asbesti-imur

Sobib kuiva tolmu imemiseks.
Heaks kiidetud ja testitud H- klassi ohtlike tolmu jaoks.
Filtreerimine: tolmu- + H13 padrun. (≥99,95%)

Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm, 2,5 m pikkune voolik.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed: K 660 mm L 350 mm, toitejuhe 8,5 m.



Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	33 l	240	3500	78	16

Kood	Pealkiri
002031	Eurovac 33H asbesti-imur



Eurovac 62H asbesti-imur

Sobib kuiva tolmu imemiseks.
Heaks kiidetud ja testitud H- klassi ohtlike tolmu jaoks.
Filtreerimine: tolmu- + polüester + H13 padrun (≥ 99,95%).

Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm, 2,5 m pikkune voolik.
Toiteallikas 16 A / 240 V.
Mõõtmed: K 910 L 560 P 640 mm, toitejuhe 8,5 m.



Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2400 W	63 l	240	7200	84	23

Kood	Pealkiri
002032	Eurovac 62H asbesti-imur



Eurovac Delfin DM3

Spetsiaalne tolmuimeja rakendusteks, kus on vaja suurt imemisvõimsust ja vastupidavust.
Kuivale ja märjale tolmu.
Tahke PTFE-filter, 3 m² pindala.
Standardselt HEPA 13 filtreerimine.

Võib kasutada Ø 50 mm imuvoolikut.
Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz
Mõõtmed: K 1500 L 660 P 770 mm, toitejuhe 8 m.



Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3450 W	100 l	250	9000	76	85

Kood	Pealkiri
002498	Eurovac Delfin DM3
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac H 1500 tolmueemaldusimur

Eurovac H 1500 imur on mõeldud kasutamiseks tööpinkide juures, mida kasutatakse tiheidalt. Näiteks uiskude teritamistolmu eemaldamiseks. Võimalik kasutada HEPA13 filtriga.

Toide: 16 A / 240 V.

Mõõtmed K 820 L 400 P 750 mm, toitejuhe 8 m.

Võimsus	Konteine	mbar	l/min	dB	Kg
1500 W	33 l	190	3500	63	27

Kood	Pealkiri
009001	Eurovac H 1500 tolmueemaldusimur, ilma puhastustarvikuteta



Eurovac 429 Slurry

Eurovac 429 Slurry on mõeldud teemantsaagimisel ja -puurimisel kasutatavate vedelike imemiseks.

Seadme pump pumpab vedeliku lõiketerale, kust see imetakse imupumba abil tagasi paaki.

Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm, 4,5 m voolik.

Toiteallikas 16 A / 240 V.

Mõõtmed: H 970 L 520 P 630 mm, toitejuhe 8,5 m.

Pump: võimsus 0,37 kW, võimsus 100 l/min.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2400 W	62 l	245	6960	76	26

Kood	Pealkiri
002455	Eurovac 429 Slurry



Eurovac 423 pumbaga imur

Kuiva ja märja tolmu ja vedelike jaoks. Põrutus- ja kallutuskindel plastkonteiner. Pump mahuti tõhusaks tühjendamiseks.

1½" tuletõrjevooliku ühendus väljavooluvooliku jaoks.

Puhastustarvikute komplekt Ø38 mm, 4,5 m pikkune voolik.

Toiteallikas 16 A / 240 V.

Mõõtmed: K 870 L 570 P 590 mm, toitejuhe 7,5 m.

Pump: 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskvus 30 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2600 W	105 l	240	7200	84	23

Kood	Pealkiri
002450	Eurovac 423 pumbaga imur



Eurovac 433 Longopac tööstusimur

Longopac imur sobib hästi kergesti tolmana materjali imemiseks.
Imur ei sobi vedelike imemiseks.

Puhastustarvikute komplekt Ø50 mm, 5 m voolik.

Toiteallikas 16 A / 240 V.
Mõõtmed K 1460 P 600 L 630, toitejuhe 7,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3300 W	Longopac kott	240	10500	76	48

Kood	Pealkiri
002165	Eurovac 433 Longopac tööstusimur
213116	Longopac tolmuimur, karp (4 tk x Ø357 mm/22 m)



Eurovac Green tekstiilipesur GP 1/27

Eurovac GP 1/27 tekstiilipesur on kompaktne lahendus pindade puhastamiseks. See on mõeldud väikeste ja keskmise suurusega pindade, näiteks vaipade, vaipkatete ja diivanite puhastamiseks. Kasutajate hulka kuuluvad hotellid, puhastusettevõtted, töökojad ja autokauplused. Tolmuimejal on eraldi mahuti (pesuri mahuti sees) pesuvee jaoks, mis pihustatakse tekstiilpinna peale ja pesur imeb mustuse tõhusalt tolmuimeja mahutisse.

Puhastustarvikute komplekt Ø35 mm, 2 m voolik. Komplekti kuuluvad põrandapihusti ja käsipesupihusti.
Toiteallikas 10 A / 240 V.
Mõõtmed K 500 P 380 L 380, toitejuhe 8,5 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200 W	27 / 6 l	240	3500	72	11

Kood	Pealkiri
002033	Eurovac Green tekstiilipesur GP 1/27



Eurovac California tekstiilipesur

Eurovac California on võimas tekstiilipesur, millel on terasest paak. Sellel on suured rattad, mis teevad selle hõlpsasti liigutatavaks. Sobib suurte pindade, näiteks vaipade pesemiseks. Kasutajate hulka kuuluvad hotellid, puhastusettevõtted, tööstus, kirjastused ja autokauplused.

Komplektis on: 38 mm imuvoolik 4,5 m. Saadaval on ka lisavarustusena põrandapuhastusvars (012343). Toiteallikas 16 A / 240 V.
Mõõtmed: K 850 L 530 P 700 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2600 W	63 l	250	5700	71	19

Kood	Pealkiri
005000	Eurovac California tekstiilipesur



Eurovac MTL 1/3D ATEX

Eurovac MTL 1/3D ATEX tolmuimejal on võimas harjadeta mootor, mis võimaldab kiiresti töötada ja imeda väga peent tolmu.

Tolmuimeja sobib kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 alades. MTL 1/3D ATEX tööstuslik tolmuimeja on varustatud HEPA-filtriga. Materjal kogutakse 40-liitrisse AISI 304 roostevabast terasest mahutisse. Toitepinge: 230 V.

Seade on varustatud Ø 38 mm antistaatilise puhastuskomplektiga, mis sisaldab 3 m imivoolikut, põrandaotsikut, piluotsikut ja tolmuharja.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1150 W	40 l	245	3000	74	26

Kood	Pealkiri
002502	Eurovac MTL 1/3D ATEX



Eurovac Planet 300 S ATEX

Seade on mõeldud kasutamiseks nt pagaritöökodades või tööstushoonetes, kus on ATEX 22 II 3D klassi seadmeid.

Võimas, professionaalselt konstrueeritud ja vastupidava konstruktsiooniga tolmuimeja kuiva prahi jaoks ATEX-klassifitseeritud. Filtrit on võimalik täiendavalt puhastada mehaanilise raputi abil. Toiteallikas 400 V.

Seade on varustatud Ø 50 mm antistaatiliste puhastustarvikutega, millel on 15 imuvoolik, põranda- ja praootsik.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	100 l	250	5060	<84	85

Kood	Pealkiri
002463	Planet 300 ATEX



Eurovac Planet 755S ATEX 7,5 kW

Planet 755S ATEX imur sobib kuiva tolmu imemiseks 22 klassi ohtlikes ruumides.

- kolmekordne filtreerimine: tähtfilter 1,95 m², padrunfilter 1,0 m², eelfilter
- käsitsi filtri puhastamine
- suured piduritega rattad
- filtri ummistuse detektor

Seade on varustatud Ø 50 mm antistaatiliste puhastustarvikute komplektiga, millel on 15 m imuvoolik, põranda- ja praootsik.

Toiteallikas 380V/50Hz, kaitse

32A. CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	Filtri	dB	Kg
7500 W	100 l	230	8500	1,95 + 1,0 m²	76	164

Kood	Pealkiri
002472	Planet 755S ATEX 7,5 kW



TX 300 ACD

TX 300 ACD on tolmuimeja, mis on mõeldud ATEX-plahvatusohtliku tolmu imemiseks väljaspool ATEX-tsooni.

Standardvarustuses on tolmuimejal antistaatiline M-klassi tähtfilter (3,8 m²) koos manuaalse filtripuhastusega.

Lisavarustusena on saadaval muuhulgas: sädemepüüdja, HEPA-filter, PTFE-tähtfilter ning pneumaatiline vibratsioonpuhastus tähtfiltrile.

Tellimuse peale on tolmuimeja saadaval ka automaatse filtripuhastusega, mille puhul on tähtfiltri asemel 9 m² padrunfiltrid.

Tolmuimejaga on kaasas antistaatiline Ø 50 mm puhastuskomplekt, mis sobib kasutamiseks ATEX-22 tolmukeskkonnas.

Komplekt võimaldab ohutut töötamist peene tolmu ja staatilist elektrit tekitavate materjalidega.

Puhastuskomplekt sisaldab 3-meetrist juhtivat EVA-imivoolikut, antistaatilisi liitmikke ning põrandate ja tööpindade puhastamiseks mõeldud otsikuid ja harja.

Tarne sisaldab sirget toru, metallühendust, koonusotsikut, põrandapuhastuseks mõeldud topeltpõlvega toru ja põrandaharja.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	100 l	230	5833	74	130

Kood	Pealkiri
002511	TX 300 ACD
P123771	Antistaatiline puhastuskomplekt PRO 3 m Ø 50 mm

> > RASKEVEOKITE SEERIA IMURID



Hurricane 32

Spetsiaalne imur peene tolmu jaoks.
Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).
Sobib hästi nt ehitus- ja puidutööstuses kasutamiseks.
Mõõtmed: K 745 L 360 P 540 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2200 W	33 l	250	7500	82	18

Kood	Pealkiri
007011	Hurricane 32, puhastustarvikud puuduvad
007014	Hurricane 32, tööriistalt käivitusega, ilma puhastustarvikuteta
007025	Hurricane 32, HEPA 13, puhastustarvikud puuduvad
007026	Hurricane 32, HEPA 13, tööriistalt käivitusega, ilma puhastuskomplektita
010033.1	Puhastustarvikute komplekt 38 mm/5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
010033.3	Puhastustarvikute komplekt 38 mm/10 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)



Hurricane 42 Trolley

Spetsiaalne imur peene tolmu jaoks.
Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).
Sobib hästi nt ehitus- ja puidutööstuses. Saadaval ka tööriistalt käivitava mudelina, mille ühendatud tööriista maksimaalne võimsus on 1000 W.
Mõõtmed: K 1010 L 470 P 770 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
2200 W	82 l	250	7500	82	35

Kood	Pealkiri
007013	Hurricane 42, puhastustarvikud puuduvad
007016	Hurricane 42, tööriistalt käivitusega, ilma puhastustarvikuteta
007027	Hurricane 42, HEPA 13, puhastustarvikud puuduvad
007028	Hurricane 42, HEPA 13, tööriistalt käivitusega, ilma puhastustarvikuteta
010051.1	Puhastustarvikute komplekt 50 mm/5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
010051.3	Puhastustarvikute komplekt 50 mm/10 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)



Hurricane 43

Spetsiaalne imur peene tolmu jaoks koos külkanali puhuriga. Sobib näiteks viimistluspuhastuseks või tolmu eemaldamiseks tööpinkidelt ja lihvimismasinatelt.
Toiteallikas 400 V / 16 A.
Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).
Mõõtmed: K 980 L 470 P 900 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3000 W	82 l	270	5800	69	55

Kood	Pealkiri
007020	Hurricane 43, puhastustarvikud puuduvad
013097	HEPA 13 filtri komplekt Hurricane 43 jaoks (üks kassetfilter)
010033.1	Puhastustarvikute komplekt 38 mm/5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
010033.3	Puhastustarvikute komplekt 38 mm/10 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
010051.1	Puhastustarvikute komplekt 50 mm/5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
010051.3	Puhastustarvikute komplekt 50 mm/10 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)



Eurovac 53

Spetsiaalne imur tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Kuivale ja märjale tolmule.

Tähtfilter, 2 m² pindalaga.

Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).

Võimalik kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1350 L 660 P 940 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	60 l	250	10500	84	85

Kood	Pealkiri
003010	Eurovac 53, puhastustarvikud puuduvad
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley

Spetsiaalne imur tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Kuivale ja märjale tolmule.

Tähtfilter, 2 m² pindalaga.

Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).

Võimalik kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1350 L 660 P 940 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	60/100 l	250	10500	84	85

Kood	Pealkiri
003040	Eurovac 53 Trolley, puhastustarvikud puuduvad
100468	Kahveltõstuki adapter
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley kotiga imur

Spetsiaalne imur tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Praht koguneb kergesti tühjendatavasse tolmukotti.

Longopac™-rull on 20 m pikk ja sellest saab umbes 18-20 üksikut kotti.

Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga (vt lisatarvikud).

Võib kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1670 L 680 P 1100 mm, toitejuhtme pikkus 8 m.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	50 l	250	10500	84	85

Kood	Pealkiri
003045	Eurovac 53 Trolley kotiga imur, puhastustarvikud puuduvad
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
213116	Longopack prügikottide rull, Ø 357 mm/23 m, 4 tk pakendis



Eurovac 53 4800

Võimas imur tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Seade on varustatud standardse tsentraalse imuri kaugkäivitusega, mis käivitub näiteks imuklapi avanemisel. Filter pindalaga on 2 m². Võimalik kasutada HEPA 13 filtriga ja automaatse filtripuhastusega (vt lisatarvikud). Võimalik kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Toiteallikas: 16 A/400 V/50 Hz.
Mõõtmed: K 1350 L 660 P 940 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	60 l	400	7800	84	100

Kood	Pealkiri
003050	Eurovac 53 4800, puhastustarvikud puuduvad
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 väike imur

Eurovac 53 tööstusliku imuri väiksem versioon. Kuiva ja märja tolmu jaoks. Tähtfilter, pindalaga 1,5 m². Puhastustarvikute komplekti soovitatav suurus 38 või 50 mm.

Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.
Mõõtmed: K 1070 L 650 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	50 l	250	10500	84	36

Kood	Pealkiri
003017	Eurovac 53 väike imur, puhastustarvikud puuduvad
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 vaatimur

Spetsiaalne tolmuimeja tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Kuivale ja märjale tolmuks.

Filter, 2 m² pindalaga.

Võimalik kasutada Ø 50, 63 või 76 mm imuvoolikut.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, ratastel alus ja laastukorv (lk 22).

Sukelpump 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskevõime 30 mm.

Toide: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1560 L 690 mm, toitekaabli pikkus 8 m, 1½" tuletõrjeliitmik (38mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	42

Kood	Pealkiri
003030	Eurovac 53 vaatimur, puhastustarvikud puuduvad, ilma varustust, ilma mahutit
003038	Eurovac 53 vaatimur, puhastustarvikud puuduvad
003083	Eurovac 53 vaatimur koos sukelpumbaga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 4800 käsitsi kallutussüsteemiga

Kuivale ja märjale tolmu. Tähtfilter, pindalaga 2 m².

Võib kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, ratastel alus ja laastukorv (lk 22).

Saadavalka suruõhumurina. Seadmel on standardvarustuses keske tolmuimeja ühendus – see käivitub automaatselt, näiteks tolmuimeja pesas avamisel.

Toiteallikas: 16 A/400 V/50 Hz, Mõõtmed: K 1870 L 850 P 1250 mm, toitekaabli pikkus 4 m.
Pump: 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskevõime 30 mm, 1½" tuletõrjeliitmik (38 mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125



Kood	Pealkiri
003053	Eurovac 53 4800 käsitsi kallutussüsteemiga, puhastustarvikud puuduvad
003058	Eurovac 53 4800 käsitsi kallutussüsteemiga, puhastustarvikud puuduvad, koos sukelpumbaga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 4800 autom. kallutussüsteemiga

Kuivale ja märjale tolmu.

Tähtfilter, pindalaga 2 m².

Võib kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, ratastel alus ja laastukorv (lk 22). Saadaval ka suruõhumurina. Seadmel on standardvarustuses keske tolmuimeja ühendus – see käivitub automaatselt, näiteks tolmuimeja pesas avamisel.

Toiteallikas: 16 A/400 V/50 Hz, Mõõtmed: K 1870 L 850 P 1250 mm, toitekaabli pikkus 8 m.
Pump: 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskevõime 30 mm, 1½" tuletõrjeliitmik (38mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	200 l	400	7800	84	125



Kood	Pealkiri
003054	Eurovac 53 4800 automaatse kallutussüsteemiga, puhastustarvikud puuduvad
003057	Eurovac 53 4800 automaatse kallutussüsteemiga, puhastustarvikud puudu, koos sukelpumbaga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 vaatimur käsitsi kallutussüsteemiga

Kuivale ja märjale tolmule. Tähtfilter, pindalaga 2 m².

Võib kasutada imuvoolikut Ø 50, 63 või 76 mm.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, laastukorv, HEPA 13 filter ja elektriline filtripuhastus (lk 22).

Saadaval ka suruõhuimurina.

Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1830 L 840 P 1260 mm, toitekaabli pikkus 8 m.

Pump: 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskevõime 30 mm, 1½" tuletõrjeliitmik (38mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Kood	Pealkiri
003034	Eurovac 53 vaatimur käsitsi kallutussüsteemiga
003034.1	Eurovac 53 vaatimur käsitsi kallutussüsteemiga, sukelpumbaga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 vaatimur automaatse kallutussüsteemiga

Kuiva ja märja tolmu ja vedelike jaoks. Tähtfilter pindalaga 2 m².

Mahutit saab tühjendada kahveltõstukiga otse prügikonteinerisse.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, laastukorv, HEPA 13 filter ja elektriline filtripuhastus (lk 22).

Saadaval ka koos suruõhuimurina. Toiteallikas: 16 A/230 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1740 L 660 P 1130 mm, toitekaabli pikkus 8 m.

Pump: 1,3 kW, max. 300 l/min, läbilaskevõime 30 mm, 1½" tuletõrjeliitmik (38mm).

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
3600 W	200 l	250	10500	84	120

Kood	Pealkiri
003035	Eurovac 53 vaatimur automaatse kallutussüsteemiga
003050.1	Eurovac 53 vaatimur automaatse kallutussüsteemiga, sukelpumbaga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 vaatimur tõstukplatvorm 5.5kW

Suuremate prügikoguste jaoks.

Kuiva ja märja tolmu ning vedelike jaoks.

Tähtfilter pindalaga 2 m².

Mahutit saab tühjendada kahveltõstukiga otse prügikonteinerisse.

Tõstukiga mugav ja lihtne tühjendamine. Imur on varustatud sagedusmuunduriga.

Lisavarustusena saadaval tühjenduskraan, ujuk, laastukorv (lk 22).

Toiteallikas: 16A/400 V/50 Hz.

Mõõtmed: K 1720 L 670 P 1130 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
5,5 kW	200 l	300	8830	70	150

Kood	Pealkiri
003055	Eurovac 53 vaatimur tõstukplatvorm5.5kW
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 suruõhu vaatimur

Suuremate prügikoguste jaoks.

Kuiva ja märja tolmu ja vedelike jaoks.

Tähtfilter pindalaga 2 m².

Konteinerit saab kahveltõstukiga tühjendada otse prügikonteinerisse. Soovitav tööõhk: 8 baari/1800 l/min/16 mm küünisliitmik.

Kahe ejektoriga: 8 bar/3600 l/min/19 mm küünisliitmik. Lisadena tühjenduskraan, ratastel alus, ujuk ja laastukorv (lk 22).

Mõõtmed: K 1720 L 670 P 1130 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
Suruõhk koos 1 ejektoriga	200 l	400	9000	84	120
Suruõhk koos 2 ejektoriga	200 l	400	17000	85	123

Kood	Pealkiri
003022	Eurovac 53 suruõhu vaatimur
003023	Eurovac 53 suruõhu vaatimur, 2 ejektoriga, käsitsi kallutussüsteemiga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 vaatimur automaatse kallutussüsteemiga

Suuremate prügikoguste jaoks.

Kuiva ja märja tolmu ja vedelike jaoks.

Tähtfilter pindalaga 2 m².

Konteinerit saab kahveltõstukiga tühjendada otse prügikonteinerisse. Soovitav tööõhk: 8 baari/1800 l/min/16 mm suleühendus.

Kahe ejektoriga: 8 bar/3600 l/min/19 mm küünisliitmik. Lisadena tühjenduskraan, ratastel alus, ujuk ja laastukorv (lk 22). Mõõtmed: K 1720 L 670 P 1130 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
Suruõhk koos 1 ejektoriga	200 l	400	9000	84	120
Suruõhk koos 2 ejektoriga	200 l	400	17000	85	123

Kood	Pealkiri
003026	Eurovac 53 suruõhu vaatimur automaatse kallutussüsteemiga
003027	Eurovac 53 suruõhu vaatimur automaatse kallutussüsteemiga, kahe ejektoriga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 suruõhu vaatimur

Suruõhu imur suure hulga prahi jaoks.

Kuiva ja märja tolmu, samuti vedelike jaoks.

Tähtfilter, pindala 2 m².

Soovitav tööõhk: 8 bar/1800 l/min/16 mm.

Kahe ejektoriga: 8 bar/3600 l/min/19 mm. Lisadena tühjenduskraan, ratastel platvorm, ujuk ja laastukorv (lk 22). Mõõtmed: K 1570 L 700 P 920 mm

Võimsus	Säiliö	mbar	l/min	dB	Kg
Suruõhk koos 1 ejektoriga	200 l	400	9000	84	42
Suruõhk koos 2 ejektoriga	200 l	400	17000	85	45

Kood	Pealkiri
003031	Eurovac 53 suruõhu vaatimur
003032	Eurovac 53 suruõhu vaatimur, kahe ejektoriga
010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 Trolley suruõhk

Suruõhu imuri suure hulga prahi, kuiva ja märja tolmu ning vedelike jaoks.

Tähtfilter, pindala 2 m².

Soovitatav tööõhk: 8 bar/1800 l/min/16 mm pliatsiiliitmik.

Kahe ejektoriga: 8 bar/3600 l/min/19 mm pliatsiühendusega. Mõõtmed: K 1720 L 670 P 1130 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
Suruõhk koos 1 ejektoriga	60 l	400	9000	84	85
Suruõhk koos 2 ejektoriga	60 l	400	17000	85	90

Kood	Pealkiri
003021	Eurovac 53 Trolley suruõhk
003025	Eurovac 53 Trolley suruõhk, suruõhk koos 2 ejektoriga
010051.2	Puhastusvahendite komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.1	Puhastusvahendite komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010052.15	Puhastusvahendite komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 Väike suruõhk

Tööstuslik imuri suruõhuga.

Kuiva ja märja tolmu ja vedelike jaoks.

Tähtfilter, pindala 1,5 m².

Soovitatav tööõhk 6 bar/1200 l/min/16 mm suleühendusega.

Soovitatav puhastusvahendite komplekti suurus on 38 mm.

Mõõtmed: K 1020 L 510 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
Suruõhk	50 l	400	3333	87	22

Kood	Pealkiri
003033	Eurovac 53 Väike suruõhk
010033.2	Puhastusvahendite komplekt Ø 38 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
010033.10	Puhastusvahendite komplekt Ø 38 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
010033.15	Puhastusvahendite komplekt Ø 38 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
010033.20	Puhastusvahendite komplekt Ø 38 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)



Eurovac 53 Akuimur

Eurovac akuimur põhineb Eurovac 53 vaatimuri filtritehnoloogial on varustatud platvormiga, millel on adapter kahveltõstukile.

Kahveltõstuki adapteriga mudelit saab mugavalt tühjendada, mis võimaldab mahuti tühjaks kallata otse konteinerisse, ilma et oleks vaja tõstukist väljuda.

Eurovac akutolmuimeja 1950 W mootorivõimsus tagab 120 mbar vaakumi ja ligikaudu 6000 l/min õhuvoolu.

Aku tööaeg sõltub imetavast materjalist.

Tavalise kasutamise korral on aku tööaeg ligikaudu 1,5 h ja laadimisaeg 8 h.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1950 W	200 l	120	6000	78	300

Kood	Pealkiri
	Eurovac 53 Akuimur
010033.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)



Blue Line 200

Blue Line tööstuslikud imurid on varustatud väga tõhusa turbiin-imumootoriga, mis võimaldab pikaaegset ja pidevat tööd. Filtri pindala on 4 m².

Imuvoolik võib olla Ø 50, 63 või 76 mm. Võimalik ka tsentraalne paigaldusvõimalus.
Mõõtmed: K 2000 L 1200 P 2000 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	m ³ /h	Elektrivarustus	Kg
11 kW	200 l	280	17500	1050	32A / 400V	150

Kood	Pealkiri
018215	Blue Line 200 koos filtri suruõhupuhastusega
010054.3	Puhastustarvikute komplekt 76mm 15m (antistaatiline)
010054.4	Puhastustarvikute komplekt 76mm 20m (antistaatiline)



Blue Line seeria

Blue Line tööstuslikud imurid on varustatud väga tõhusa turbiin-imumootoriga, mis võimaldab pikaaegset ja pidevat tööd. Filtri pindala on 4 m².

Imuvoolik võib olla Ø 50, 63 või 76 mm.
Võimalikka tsentraalne paigaldusvõimalus.
Mõõtmed: K 1800 L 730 P 1390 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	m ³ /h	Elektrivarustus	Kg
11 kW	60 l	280	17500	1050	32A / 400V	150
25 kW	60 l	400	18500	1110	63A / 400V	200

Kood	Pealkiri
003071	Blue Line 68 (11 kW) koos filtri suruõhupuhastusega
003072	Blue Line 69 (25 kW) koos filtri suruõhupuhastusega
013098	HEPA 13 -pakett
010054.3	Puhastustarvikute komplekt 76mm 15m (antistaatiline)
010054.4	Puhastustarvikute komplekt 76mm 20m (antistaatiline)



Blue Line 1000 konteiner-imur

Blue Line imur on varustatud väga tõhusa turbiin-imumootoriga, automaatse käivitamise ja hüdraulilise luugiga.

Sobib näiteks ehitusjätmete, betoonitolmu, tuha ja metallilaastude imemiseks. Imuvooliku läbimõõt kuni 102 mm.

Jäätmekonteineri maht 1000 l. Filter 4 m². Võimalik kasutada tsentraalse imurina. Lisana võimalik ka reguleeritavad jalad.

Ligikaudsed mõõtmed: K 2200 L 1655 P 1540 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	m ³ /h	Elektrivarustus	Kg
11 kW	1000 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	1000 l	400	18500	1110	63A / 400V	800

Kood	Pealkiri
080006	Eurovac Blue Line 1000 , 11 kW , hüdrauliline luuk, filtri suruõhupuhastus
080012	Eurovac Blue Line 1000 , 25 kW , hüdrauliline luuk, filtri suruõhupuhastus
055020	Jalgade komplekt P 1330 mm, Blue line 1000 (valikuline)
010054.3	Puhastustarvikute komplekt 76mm 15m (antistaatiline)
010054.4	Puhastustarvikute komplekt 76mm 20m (antistaatiline)



Blue Line 1000 TR traktori imur

Eurovac Blue Line 1000 TR traktori imur kasutab imuvõimsuse tagamiseks traktori jõuvõtuvõlli, soovitatav traktori võimsus on vähemalt 40 kW. Tänu pöördkolbpuhurile on võimalik saavutada suur imuvõimsus ka väikese traktoriga. Seade on varustatud 12 m² lamellfiltritega. Filtreid puhastatakse käsitsi, raputiga.

1500-liitrine jäätmekonteiner on varustatud hüdraulilise luugiga, mis võimaldab lihtsat tühjendamist. Imuüksused on varustatud 150 mm voolikutega, soovitatav imuvooliku diameeter on 76-150 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	m ³ /h	Kg
40 kW	1500 l	490	1960	1200

Kood Pealkiri

009225 Eurovac Blue Line 1000 TR

010054.3 Puhastustarvikute komplekt 76mm 15m (antistaatiline)

010054.4 Puhastustarvikute komplekt 76mm 20m (antistaatiline)



Eurovac Cube

Eurovac Cube imukonteiner on mõeldud tööstustesse, kus tuleb imeda suur kogus materjali, näiteks tuhka. Seadmel on kaks eraldi mahutit, mille maht on sõltuvalt mudelist 1,3 m³ või 1,7 m³. Separaator eraldab tõhusalt lendleva materjali ja kaitseb imuri tegelikku filtrit.

Konteiner ühildub Eurovac 53 vaatimuriga, seega saab seda ühendada olemasoleva imuriga. Seade on varustatud 2 m² suuruse tetratex tähtfiltriga. Filtreid puhastatakse käsitsi, raputiga. Lisaseadmena on olemas ka elektriline filtripuhastus (lk 19). Jäätmekonteinerile saab lisada hüdraulise luugi, mis hõlbustab tühjendamist.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Pinge	Kg
3600 W	1300 tai 1700 l	250	10500	84	230 V / 16A	400
4800 W	1300 tai 1700 l	400	7600	84	400 V / 16A	410

Kood Pealkiri

080030 Eurovac 53 konteiner 3600 W 1300 l

080031 Eurovac 53 konteiner 4800 W 1300 l

080033 Eurovac 53 konteiner 3600 W 1700 l

080034 Eurovac 53 konteiner 4800 W 1700 l

010051.2 Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m, antistaatiline (Eurovac 53)

010052.1 Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m, antistaatiline (Eurovac 53)

010052.15 Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m, antistaatiline (Eurovac 53)

010052.20 Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m, antistaatiline (Eurovac 53)

027071 Eesmise laaduri adapter EURO

027072 Eesmise laaduri adapter Volvo L20-L25



Eurovac 53 laastuimur 4800

Eurovac 53 imur sobib kuiva ja tahke materjali imemiseks.

Imuri põhjas on tühjendusklapp, mis toimib mehaaniliselt raskusjõu abil. Seadmel on standardvarustuses keskse tolmuimeja ühendus – see käivitub automaatselt, näiteks tolmuimeja pesas avamisel.

Toiteallikas: 16A/400 V/50 Hz. Soovitav voolik: Ø 50 mm või 76 mm

Mõõtmed 75 liitrit: L 800 x P 1100 x K 2098 mm, Mõõtmed 175 liitrit: L 800 x P 1100 x K 2598

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
4800 W	75 l	400	7800	84	100
4800 W	175 l	400	7800	84	108

Kood	Pealkiri
003067	Eurovac 53 laastuimur 4800 , 75 l , vastukaaluklapiga tühjendus
003076	Eurovac 53 laastuimur 4800 , 175 l , vastukaaluklapiga tühjendus
003067.1	Eurovac 53 laastuimur 4800 , 75 l , automaatne filtrite puhastus
003077	Eurovac 53 laastuimur 4800 , 175 l , automaatne filtrite puhastus



Eurovac 53 suruõhu laastuimur

Eurovac 53 imur sobib kuiva ja tahke materjali imemiseks.

Imuri põhjas on tühjendusklapp, mis toimib mehaaniliselt raskusjõu abil. Soovitav tööõhk kahe ejektoriga: 8 bar/3600 l/min.

Soovitav voolik: Ø 50 mm või 76 mm

Mõõtmed 75 liitrit: L 800 x P 1100 x K 2098 mm

Mõõtmed 175 liitrit: L 800 x P 1100 x K 2598 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
Kahe ejektoriga	75 l	400	17000	85	100
Kahe ejektoriga	175 l	400	17000	85	108

Kood	Pealkiri
003068	Eurovac 53 Lastuimur 4800, kahe ejektoriga, 75 l , vastukaalu klapiga
003078	Eurovac 53 Lastuimur 4800, kahe ejektoriga, 175 l , vastukaalu klapiga

EUROVAC 53 SEERIA LISAVARUSTUS

Kood	Pealkiri
 013098	HEPA 13 komplekt Eurovac tolmuimejatele. Sobib tolmuimejatele: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 003065, 003066, 003069. (Ühilduvuse tagamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.)
 018050	Tolmuimeja filtri elektriline puhastus. Sobib tolmuimejatele: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 080030, 080031, 003065, 003066, 003069.
 019151	Tühjenduskraan Eurovac tööstuslikele tolmuimejatele, sisaldab kaitsevõrku. Suurus 2" Sobib tolmuimejatele: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032.
 100910	Ujuk tünni tolmuimeja Sobib tolmuimejatele: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032
 019150	Laastukorv 200 l mahutile Sobib tolmuimejatele: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032
 100219	Ratastel alus 200 l mahutile, 80 mm ratastega Sobib tolmuimejatele: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032.
 019412	Vaadilaus kahele tünnile, kahveltõstuki ja eeslaaduri adapteritega Standardselt Volvo BM L50-L120 adapteritega, soovi korral saadaval ka mitmete teiste adapteritega, nt EURO.

>>> ÕLI- JA LÕIKAMISVEDELIKU IMURID



Tecnoil 100IF

Tecnoil 100IF vedelikuimur on mitmekülgne ja kompaktne masin, mis sobib ideaalselt laastude, õli ja lõikevedelike imemiseks. Selle tugev teraskonstruktsioon ja kvaliteetsed materjalid tagavad pika tööea nõudlikes tingimustes.

Mahutab 100 liitrit vedelikku ja 40 liitrit tahket ainet.

Mõõdud. K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Võimsus	Pinge	mbar	m3/h	dB	Kg
3 kW	400 V / 16 A	295	318	78	95

Kood

002486 Tecnoil 100IF vedelikuimur



Tecnoil 100MPI

Tecnoil 100MPI vedelikuimur on mitmekülgne ja kompaktne masin, mis sobib ideaalselt laastude, õli ja lõikevedelike imemiseks. Selle tugev teraskonstruktsioon ja kvaliteetsed materjalid tagavad pika tööea nõudlikes tingimustes.

Mahutab 100 liitrit vedelikku ja 40 liitrit tahket ainet.

Mõõdud. K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

Võimsus	Pinge	mbar	m3/h	dB	Kg
3,45 kW	400 V / 16 A	245	540	78	70

Kood

Pealkiri

002487 Tecnoil 100MPI vedelikuimur



Tecnoil 220IF

Tecnoil 220IF vedelikuimur on mitmekülgne ja kompaktne masin, mis sobib ideaalselt laastude, õli ja lõikevedelike imemiseks. Selle tugev teraskonstruktsioon ja kvaliteetsed materjalid tagavad pika tööea nõudlikes tingimustes.

Mahutab 220 liitrit vedelikku ja 40 liitrit tahket ainet.

Mõõtmed: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Võimsus	Pinge	mbar	m3/h	dB	Kg
3 kW	400 V / 16 A	295	318	78	185

Kood

Pealkiri

002488 Tecnoil 220IF vedelikuimur



Tecnoil 220MPI

Tecnoil 220MPI vedelikuimur on mitmekülgne ja kompaktne masin, mis sobib ideaalselt laastude, õli ja lõikevedelike imemiseks. Selle tugev teraskonstruktsioon ja kvaliteetsed materjalid tagavad pika tööea nõudlikes tingimustes.

Mahutab 220 liitrit vedelikku ja 40 liitrit tahket ainet.

Mõõtmed: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

Võimsus	Elektrivarustus	mbar	m3/h	dB	Kg
3,45 kW	16 A / 230 V / 50 Hz	245	540	76	165

Kood

Pealkiri

002489 Tecnoil 220MPI vedelikuimur

>>> RITA CLEANING - KUIV/MÄRG IMUR



Rita BF575

Võimas ja hõlpsasti liigutatav tolmuimeja, millel on 30-iitrine mahuti neljarattalisel alusel. Seadmega on võimalik imeda nii märga kui ka kuiva prahti. Tänu lisafiltrile on võimalik imeda ka külma tuhka. 5 m pikkune imuvoolik koos 38 mm puhastustarvikutega on standardvarustuses. Mõõtmed: K 760 mm L 370 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	Kg
1200/1600 W	30 l	240	3180	80	10

Kood	Pealkiri
002501	Rita BF 575
013003	Täiendav peentolmu filter 300 srj

>>> TSÜKLONID JA EELSEPARAATORID



Tsüklon-eelseparaator ratastel alusel

Võimas tsükklonaalne eelpuhasti peene prahi jaoks 60-liitrise mahutiga, mis eraldab prahi tsükklonaalsel põhimõttel, kaitstes imuri filtreid.
Sobib 38, 50, 63 või 76 mm voolikutele.
Voolik ei kuulu komplekti.
Mõõtmed: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

Konteiner	Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
60 l	400 mbar	3300-16000 l/min	65 kg

Kood	Pealkiri
016210	Tsüklon-eelseparaator ratastel alusel
011103	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 38 mm voolikule
011071	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 50 mm voolikule
011101	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 63 mm voolikule
011102	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 76 mm voolikule



Tsüklon-eelseparaator seinakinnitusega

Võimas tsüklonseparaator peene prahi või kuuma tuha jaoks, mis on paigaldatud 200-liitrise vaadi peale.
Eraldab prahi tsükloni põhimõttel, kaitstes imuri filtreid.
Sobib 38, 50, 63 või 76 mm voolikutele.
Voolik ei kuulu komplekti.
Mõõtmed: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
400 mbar	3300-16000 l/min	40 kg

Kood	Pealkiri
016211	Tsüklon-eelseparaator seinakinnitusega (ei sisalda tünni)
100098	Mahuti 200 l koos käepidemete ja klambritega
011103	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 38 mm voolikule
011071	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 50 mm voolikule
011101	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 63 mm voolikule
011102	Alumiinium voolikuliitmik Ø 70, 76 mm voolikule



Eurovac laastuseparaator

Võimas 200-liitrise mahuti peale paigaldatud tsüklonseparaator peene prahi eraldamiseks.
Eraldab prahi tsükloni põhimõttel, kaitstes imuri filtreid.
Sobib 100, 125 või 160 mm voolikutele.
Voolik ei kuulu komplekti.
Mõõtmed K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
300 mbar	16000-57000 l/min	40 kg

Kood	Pealkiri
090301	Laastuseparaator 200-liitrise mahuti peal
100098	Mahuti 200 l koos käepidemete ja klambritega



Separaatori kaas 200 L tünnil

Võimas tsüklonseparaator peene prahi või kuuma tuha jaoks, mis on paigaldatud 200-liitrise tünni peale.
Eraldab prahi tsükloni põhimõttel, kaitstes imuri filtreid.
Sobib 38, 50, 63 või 76 mm voolikutele.
Suruõhu imuriga kombineerimisel peavad kaas ja mahuti olema tugevdatud mudelid.

Mudel	Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
Standard	300 mbar	3300-16000 l/min	15 kg
Tugevdatud	400 mbar	3300-16000 l/min	17 kg

Kood	Pealkiri
100171	Tsükloni kaas 200 l tünnil, ei sisalda voolikuliitmikke
100171.1	Tsükloni kaas 200 l tünnil, sisaldab voolikuliitmikke Ø 38 mm voolikule
100171.2	Tsükloni kaas 200 l tünnil, sisaldab voolikuliitmikke Ø 50 mm voolikule
100171.3	Tsükloni kaas 200 l tünnil, sisaldab voolikuliitmikke Ø 63 mm voolikule
100171.4	Tsükloni kaas 200 l tünnil, sisaldab voolikuliitmikke Ø 76 mm voolikule
100173	Tsükloni kaas 200 l tünnil, tugevdatud mudel, ei sisalda voolikuliitmikke
100098	Mahuti 200 l koos käepidemete ja klambritega
100099	Mahuti 200 l, tugevdatud käepideme ja klambritega
100097	Mahuti 200 l koos käepidemete ja klambritega, RST
019115	Mootorikaane kinnitusriiv 200 l mahutile, metallist



Tsüklonseparaator 40 või 82 L

Võimas tsüklonseparaator 40 või 82-liitrise mahutiga peene prahi või kuuma tuha jaoks.
Eraldab prahi tsükloni põhimõttel, et kaitsta imuri filtreid.
Sobib 38, 50, 63 või 76 mm voolikutele.

Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
300 mbar	3300-10700 l/min	15 kg

Kood	Pealkiri
016104	Tsüklonseparaator 40 liitrit, v.a. voolikuliitmikud
016105	Tsüklonseparaator 82 liitrit, v.a. voolikuliitmikud
016105.1	Tsüklonseparaator 82 liitrit, sh voolikuliitmikud Ø 38 mm voolikule
016105.2	Tsüklonseparaator 82 liitrit, sh voolikuliitmikud Ø 50 mm voolikule
016105.3	Tsüklonseparaator 82 liitrit, sh voolikuliitmikud Ø 63 mm voolikule
016105.4	Tsüklonseparaator 82 liitrit, sh voolikuliitmikud Ø 76 mm voolikule
015048	Rataste alus Ø 400 paagile (40 või 82 l eelseparaatorile)



Tsüklonseparaator 53 Longopac lükataval alusel

Seade eraldab prahi eelnevalt tsüklonaalselt, kaitstes imuri filtreid. Praht koguneb lihtsalt tühjendavas kotti.
Longopac™-rull on 20 m pikk ja sellest saab umbes 18-20 kotti.
Sobib 38, 50, 63 või 76 mm voolikutele.
Ei sisalda voolikute liitmikke.

Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
300 mbar	3300-16000 l/min	50 kg

Kood	Pealkiri
016209	Tsüklonseparaator 53 Longopac lükataval alusel
011103	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70/38 mm imuvooliku jaoks
011071	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70/50 mm imuvooliku jaoks
011101	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70/63 mm imuvooliku jaoks
011102	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70/75 mm imuvooliku jaoks



Separaator 63 L filtriga

Võimas 63-liitrine separaator peene prahi jaoks. Eraldab prahi, et kaitsta imuri filtreid.
Sobib 38 või 50 mm voolikutele.
Voolikuliitmikud ei kuulu komplekti.
Ei sobi kuuma tuha jaoks.

Maksimaalne vaakum	Õhuvool	Kaal
300 mbar	max 10700 l/min	15 kg

Kood	Pealkiri
004023	Separaator 63 l, koos filtri ja kaanega, ei sobi kuuma tuha jaoks
015048	Ratastel alus 63 l tunni jaoks
011057	Voolikuliitmik 38 mm vooliku ja 60 mm voolikuava jaoks
011061	Voolikuliitmik 50 mm vooliku ja 60 mm voolikuava jaoks



Kallutatav konteiner eel separaator

Eraldab prahi tsüklonaalselt, kaitstes imuri filtreid.
Prügi koguneb konteinerisse.

1000 l konteineri mõõtmed kaanega: K 1800 mm L 1130 mm P 1900 mm
600 l konteineri mõõtmed kaanega: K 1600 mm L 910 mm P 1630 mm
Standardsest saadaval olevad voolikud: 32, 50, 60, 76, 102 mm.
Muud lisaseadmed on saadaval soovi korral, nt tühjenduskraan.

Mudel	Maksimaalne vaakum	Õhuvool	konteineri kaal	kaane kaal
150 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	55 kg	30 kg
300 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	80 kg	55 kg
600 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	200 kg	90 kg
1000 l	800 mbar	1300 - 4700 m³/h	300 kg	120 kg

Kood	Pealkiri
080235	Kallutatav konteiner 150 l, tsüklonkaane ja ilma ratasteta
080203	Kallutatav konteiner 300 l, tugevdatud, ilma kaaneta
080235	Konteineri kaas 300 l kippkonteinerile tsükloniga
080205	Kallutatav konteiner 600 l, tugevdatud
080237	Konteineri kaas 600 l konteineri jaoks, tugevdatud
100338	Kallutatav konteiner 1000 l, tugevdatud
080238	Konteineri kaas 1000 l konteineri jaoks, tugevdatud



Blue Line 1000 konteiner imur

Blue Line'i tööstuslikud imuri on varustatud väga tõhusa turbiin-imumootoriga. Automaatne käivitamine ja hüdrauliline luuk on standardvarustuses. Sobib näiteks ehitusjäätmeks, betoonitolmu, tuha ja metallilaste imemiseks. Imuvooliku läbimõõt 50 kuni 102 mm. Konteineri mahutavus 1000 l. Filter 4 m². Võimalik kasutada ka tsentraalse imurina. Mõõtmed umbes: K 2200 L 1655 P 1540 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	m ³ /h	Elektrivarustus	Kg
11 kW	1000 l	280	17500	1050	32A / 400V	700
25 kW	1000 l	440	18500	1110	63A / 400V	800

Eurovac konteiner-imur, diisliga 147 kW

Eurovac'i suure võimsusega imur on võrreldes traditsioonilise imuriga kuluefektiivne lahendus, sest konteiner-imurid on varustatud diiselmootoriga ja seega saab neid kasutada ilma veoautota. Eurovac'i konteiner-imureid saab kasutada nii märja kui ka kuiva prahi imemiseks. Suure imuriga väldite ka hallituse, asbestitolmu ja muude ohtlike tolmu sissehingamist töö käigus. Levinud kasutusala on ehitus- ja lammutusjäätmete ning kütte- ja prügipõletusjaamades tuha ja tolmu imemine.

Võimsus	Konteiner	mbar	m ³ /h	dB	Kg
147 kW	13 m ³	500	4100	95	-



Eurovac haagis-imur >50 kW

Eurovac'i haagis-imur on ideaalne lepinguliste tööde tegemiseks (näiteks vana katuseisolatsiooni eemaldamiseks). Seda saab kasutada kuiva tolmu ja prahi imemiseks. Filtri pindala on 18 m². Soovitav traktori võimsus >50 kW. Imuotsik 102-200 mm. Näited materjalidest: puru, turvas, sammal, liiv, vill, tolmu, tuhk jne. Haagise mõõtmed: K 3100, L 2480, P 6100 mm.

Võimsus	Konteiner	mbar	m ³ /h	dB	Kg
>50 kW	6 m ³	500	2300	-	n. 3600



Eurovac Cube

Eurovac Cube on mõeldud kohtadesse, kus imetava jäätmekogus on suur. See sobib näiteks tuha imemiseks. Imumahuti on jagatud kaheks osaks, millest esimene osa toimib tsüklonseparaatorina ja teine osa imumahutina. Seade varustatakse kliendi soovide ja vajadustele vastava imuseadme ja lisaseadmetega, näiteks frontaalladuri lisaseadmega. Lameda põhjaga konteiner, mida tühjendatakse frontaalladuriga.

Võimsus	Konteiner	mbar	m ³ /h	dB	Kg
4800 W	1300 l	400	7600	-	410



**Küsi meie müügipersonalilt lisateavet rentimise kohta.
Renditehnika kättesaamine ja tagastamine E-R 8.00-15.00.**

>>> TARVIKUD JA VARUOSAD

PUHASTUSKOMPLEKTID JA DÜÜSID

MÄRKUS! PUHASTUSKOMPLEKTIDE TELLIMISEL MÄRKIGE KA TOLMUIMEJA MUDEL.

	Kood	Pealkiri
	010031	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm, 4,5 m. Plastist/alumiiniumist imutorud. See komplekt kuulub tolmuimejate (303, 423, 433) standardvarustusse.
	010032.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/5 m. Alumiiniumist imutoru (Eurovac 303, 423, 433)
	010050.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m (Eurovac 423, 433)
	010033.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/5 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.3	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/10 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.3	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.4	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/15 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.5	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/20 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010051.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)
	010033.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010051.2	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/5 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010052.1	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010033.10	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/10 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010033.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010052.15	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/15 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010033.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 38 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010052.20	Puhastustarvikute komplekt Ø 50 mm/20 m antistaatiline (Eurovac 53)
	010035	Puhastustarvikute komplekt Ø 35 mm/5 m (Eurovac 101)
	011051	Voolikuliitmik 32 mm voolikule 50 mm avale
	011052	Voolikuliitmik 32 mm voolikule 60 mm avale
	011056	Voolikuliitmik 38 mm voolikule 50 mm avale
	011057	Voolikuliitmik 32 mm voolikule 60 mm avale
	011061	Voolikuliitmik 50 mm voolikule 60 mm avale
	011105	Alumiinium voolikuliitmik Ø 58, 38 mm voolikule Hurricane tolmuimejatele (H32/H42/H43)
	011072	Alumiinium voolikuliitmik Ø 58, 50 mm voolikule Hurricane tolmuimejatele (H32/H42/H43)
	011103	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70, 38 mm voolikule (Eurovac 53 seeria, Blue Line seeria)
	011071	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70, 50 mm voolikule (Eurovac 53 seeria, Blue Line seeria)
	011101	Alumiiniumist voolikuliitmik Ø 70, 63 mm voolikule (Eurovac 53 seeria, Blue Line seeria)
	011102	Voolikuliitmik alumiiniumist Ø 70, 76 mm voolikule
	011054	Voolikuliitmik 38 mm imutorule, pöörlev
	011059	Voolikuliitmik 38 mm imutorule, antistaatiline pehme kummi
	011064	Voolikuliitmik 50 mm imutorule
	011073	Voolikuliitmik 50 mm imutorule, antistaatiline pehme kummi

	Kood	Pealkiri	
	011131	Imutoru/vooliku käepide plastist 35 mm	
	011141	Imutoru/vooliku käepide plastist 38 mm	
	011132	Imutoru 35 mm, plastik/alumiinium, P 500 mm	
	011140	Imutoru 38 mm, plastik/alumiinium, P 500 mm	
	011146	Imutoru 38 mm, plastist, P 500 mm (ei sobi pörandatsikule)	
	011165	Imutoru 50 mm, plastist, P 500 mm (ei sobi pörandatsikule)	
	011143	Alumiiniumist imutoru 38 mm, pikkus 1470 mm	
	011160	Alumiiniumist imutoru 50 mm, pikkus 1470 mm	
	022058	Imutoru sirge alumiiniumist 38 mm, pikkus 6 m	
	022059	Imutoru sirge alumiiniumist 50 mm, pikkus 6 m	
	011225.1	Imuvoolik 38 mm, liitmikega, pikkus 4,5 m (Eurovac 303, 423, 433)	
	011225.2	Imuvoolik 38 mm, liitmikega, pikkus 5 m (Eurovac 53)	
	011226.1	Imuvoolik 38 mm, liitmikega, pikkus 5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)	
	011226.2	Imuvoolik 38 mm, liitmikega, pikkus 5 m, antistaatiline (Eurovac 53)	
	011230.1	Imuvoolik 50 mm, liitmikega, pikkus 5 m (Eurovac 423, 433)	
	011230.2	Imuvoolik 50 mm, liitmikega, pikkus 5 m (Eurovac 53)	
	011231.1	Imuvoolik 50 mm, liitmikega, pikkus 5 m, antistaatiline (Hurricane 32, 42, 43)	
	011231.2	Imuvoolik 50 mm, liitmikega, pikkus 5 m, antistaatiline (Eurovac 53)	
	012020.1	Pörandatsik 400 mm harjadega, Ø 38 mm imutorule	
	012020.2	Pörandatsik 400 mm harjadega, Ø 50 mm imutorule	
	012021.1	Pörandatsik 400 mm kummidega, Ø 38 mm imutorule	
	012021.2	Pörandatsik 400 mm kummidega, Ø 50 mm imutorule	
	012019	Pörandatsik Ø 38 mm, pikkus 450 mm, plastmassist korpus	
	012025	Pörandatsik Ø 50 mm, pikkus 450 mm, plastmassist korpus	
	012017	Pörandatsik Ø 38 mm, 375 mm, alumiiniumist korpus, kummid	
	012017.1	Pörandatsik Ø 38 mm, 375 mm, alumiiniumist korpus, harjad	
	012018.1	Pörandatsik Ø 38 mm, 450 mm, alumiiniumist korpus, kummid	
	012018.2	Pörandatsik Ø 38 mm, 450 mm, alumiiniumist korpus, harjad	
	012022	Pörandatsik Ø 50 mm, 375 mm, alumiiniumist korpus, kummid	
	012023.1	Pörandatsik Ø 38 mm, 450 mm, alumiiniumist korpus, kummid	
	012023.2	Pörandatsik Ø 50 mm, 450 mm, alumiiniumist korpus, harjad	
	012024.1	Pörandatsik Ø 50 mm, pikkus 500 mm, täisalumiiniumist, kummid	
	012024.2	Pörandatsik Ø 50 mm, L 500 mm, täisalumiinium, harjad	
	012027	Harjased pörandatsikule L 395 mm, tagumine (sobib 450 mm otsikule)	
	012028	Harjased pörandatsikule L 440 mm, esiosa (sobib 450 mm otsikule)	
	012072	Harjased pörandatsikule L 370 mm, tagumine (sobib 400 mm otsikule)	
	012073	Harjased pörandatsikule L 370 mm, esiosa (sobib 400 mm otsikule)	
	012076.2	Harjased pörandatsikule L 445 mm, tagumine (sobib 500 mm otsikule)	
	012076.1	Harjased pörandatsikule L 495 mm, esiosa (sobib 500 mm otsikule)	

	Kood	Pealkiri
	012034	Kummriba põrandatsikule 395 mm, tagumine (sobib 450 mm otsikule)
	012035	Kummriba põrandatsikule 440 mm, ees (sobib 450 mm otsikule)
	012074	Kummriba põrandatsikule 370 mm, tagumine (sobib 400 mm otsikule)
	012075	Kummriba põrandatsikule 370 mm, ees (sobib 400 mm otsikule)
	012080.1	Kummriba põrandatsikule 500 mm, ees (sobib 500 mm otsikule)
	012080.2	Kummriba põrandatsikule 500 mm, tagumine (sobib 500 mm otsikule)
	012033	Kummiribad põranda imuri otsikule, universaalne mudel, müüakse meetri kaupa
	012212	Põrandatsik harjadega, 433 tööplatvormiga tolmuimeja jaoks
	012213	Põrandatsik kummidega, 433 tööplatvormiga tolmuimeja jaoks
	012044	Tolmuhari 32 mm ümmargune (sisemine Ø 32,5 mm)
	012045	Tolmuhari 35 mm ümmargune (sisemine Ø 35,5 mm)
	012046	Tolmuhari 38 mm ümmargune (sisemine Ø 45,2 mm)
	012047	Tolmuhari 50 mm ümmargune (sisemine Ø 59,2 mm)
	012050	Praootsik 30 mm plastist, P 200mm (sisemine Ø 32,5 mm)
	012051	Praootsik 35 mm plastist, P 200 mm (sisemine Ø 35,5 mm)
	012052	Praootsik 38 mm plastist, P 240 mm (sisemine Ø 45,2 mm)
	012062	Praootsik 50 mm plastist, P 370 mm (sisemine Ø 59,2 mm)
	012067	Praootsik 32 mm plastist, painduv, pikkus 600 mm sobib koos 38 mm puhastuskomplektiga, kui kasutatakse adapterit 012220
	012053	Praootsik 38 mm tsingitud terasest, pikkus 1000 mm
	012054	Praootsik 38 mm alumiiniumist, pikkus 800 mm
	012058	Praootsik 50 mm alumiiniumist, pikkus 580 mm
	012057	Praootsik 76 mm alumiiniumist, pikkus 700 mm
	012061	Radiaatori hari Sobib 32 ja 35 mm otsikule
	012068	Käsihari 35 mm
	012006	Hari 35 mm, L 235 mm, ovaalne
	012059	Prügiotsik 50 mm, L 100 mm kummeeritud
	012060	Prügiotsik koos harjaga 50 mm, L 200 mm alumiiniumist

	Kood	Pealkiri
	011044	Jätkuadapter 32 mm imuvoolikule, antistaatiline (värvus must)
	011045	Jätkuadapter 38 mm imuvoolikule, antistaatiline (värvus must)
	011046	Jätkuadapter 50 mm imuvoolikule, antistaatiline (värvus must)
	019556	3" emane kiirkinnitusliitmik 75 mm imuvooliku jaoks (ühilduv 019557-ga)
	019557	3" isane kiirkinnitusliitmik 75 mm imuvooliku jaoks (ühilduv 019557-ga)
	012218	Adapter 50/35 mm, plastik
	012216	Adapter 38/35 mm, plastik
	012220	Adapter 38/32 mm, plastik
	012219	Adapter 35/32 mm, hülss otsiku kaelale
	012217	Adapter 38 mm, plastik Võimaldab näiteks tolmuharja või praootsiku kasutamist 38 mm käepideme või imutoru otsas.
	012063	Painduv otsik 38 mm kummist, P 370 mm
	012090	Pörandaotsik alumiiniumist 50 mm, L 540 mm
	012091	Pörandaotsik alumiiniumist 75 mm, L 540 mm
	011182	Imutoru 50 mm alumiiniumist, spetsiaalsele imuvoolikule, ilma käepidemeta
	011181	Imutoru 75 mm alumiiniumist, spetsiaalsele imuvoolikule, käepidemed
	011184	Kuhja imutoru 50 mm alumiiniumist
	011186	Kuhja imutoru 75 mm alumiiniumist, ilma käepidemeta
	011185	Kuhja imutoru 75 mm alumiiniumist, käepidemed
	012100	Imemisotsik teemantpuurimiseks d. 50mm
	011178	Teleskoop imutoru 50/49 mm süsinikkiust. Pikkus 1120-2018 mm. Suurema otsa jaoks nt liitmik 011073.
	011178.1	Teleskoop imutoru 50/40 mm süsinikkiust. Pikkus 1120-2018 mm. Suurema otsa jaoks nt liitmik 011073. Väiksemale otsale nt. 012046 - ümmargune tolmuhari 38 mm.
	011179	Teleskoop imutoru 50/49 mm süsinikkiust. Pikkus 1670-4000 mm. Suurema otsa jaoks, nt liitmik 011073.

	Kood	Pealkiri
	011171	Tolmuhari 32 mm, ATEX22
	011172	Praootsik 32 mm. ATEX22 - ruumide jaoks
	011173	Mööblile mõeldud 32 mm imemisotsik. ATEX22 ruumide jaoks
	011174	Vahetükk 38 -> 32 mm , alumiinium, sobib voolikuliitmikule
	011170	Harjadega põrandatsik 38 mm, laius 300 mm ATEX22 ruumide jaoks
	011142	"S" imutoru 38 mm. 2-osaline
	011059	Voolikuliitmik 38 mm imutoru jaoks, antistaatiline pehme kumm
	011088	RST põrandatsik 430 mm / Ø38 mm
	011089	RST imutoru / Ø38 mm
	011090	Atex tolmuhari Ø38 mm
	011091	Atex kummist koonusotsik Ø38 mm
	011073	Voolikuliitmik 50 mm imutoru jaoks, antistaatiline pehme kumm
	2000066	RST imitoru / Ø50 mm
	2000067	RST põrandatsik 430 mm / Ø50 mm
	011158	Voolikuliitmik 50 mm ATEX22 rakenduste jaoks, nõuab ka liitmikku 011073 imuvooliku jaoks.
	011159	Ümmargune otsik 50 mm ATEX22 rakenduste jaoks

	Kood	Pealkiri, vooliku siseläbimõõt
	011010	Imuvoolik 32 mm, värvus hõbedane, 20 m rullis
	011011	Imusvoolik 32 mm, antistaatiline, must, 20 m rullis
	011021	Imuvoolik 38 mm, antistaatiline, 20 m rullis
	011033	Imuvoolik 50 mm, antistaatiline, 20 m rullis
	011087	Imuvoolik 50 mm kerge, PVC, hall, 50 m rullis
	011086	Imuvoolik 63 mm kerge, PVC, hall, 40 m rullis
	011085	Imuvoolik 76 mm kerge, PVC, hall, 50 m rullis
	011310	Kummist imuvoolik 38 mm (sise-/välisläbimõõt 38/48 mm)
	011320	Kummist imuvoolik 50 mm (sise-/välisläbimõõt 51/61 mm)
	011330	Kummist imuvoolik 63 mm (sise-/välisläbimõõt 63/73 mm)
	011340	Kummist imuvoolik 76 mm (sise-/välisläbimõõt 76/85 mm)
	011385	Polüuretaanist imuvoolik 51 mm, kergeks imemiseks, 15 m rullis
	011387	Polüuretaanist imuvoolik 76 mm, kergeks imemiseks, 15 m rullis
	011392	Polüuretaanist imuvoolik 51 mm, kulumiskindel, 15 m rullis
	011393	Polüuretaanist imuvoolik 63 mm, kulumiskindel, 15 m rullis
	011394	Polüuretaanist imuvoolik 76 mm, kulumiskindel, 15 m rullis



012901	Tolmukott Eurovac Green 870 tolmuimejale (mikrofiiber), 10 tk/pakett
--------	--



013076	Tolmukott mahutile 15 liitrit (tolmuimejale 101)
--------	--

013064	Tolmukott mahutile 32 liitrit (tolmuimejale 303)
--------	--



013015	Tolmukott mahutile 33 liitrit (imuri 303) mikrofiiber
--------	--

013058	Tolmukott mahutile 63 liitrit (400 srj) mikrofiiber
--------	---

013060	Tolmukott Hurricane 31/32
--------	---------------------------

013061	Tolmukott Hurricane 41/42/43, Kiekens B192
--------	--

013062	Tolmukott mudel Hurricane 53
--------	------------------------------

013066	Tolmukott 200 l vaadile
--------	-------------------------



013022	Tolmukott H33 asbesti imur
--------	----------------------------

013049	Tolmukott H62 asbesti imur
--------	----------------------------



213116	Longopack prügikott kott-tolmuimejale, Ø 357 mm/23 m, 4 tk pakendis
--------	---

FILTRID



103017	Filtri HEPA13 kassett 300-400 seeria tolmuimejatele *vajalik paigaldusplaat (kood: 013013)
--------	---



013001	Filter HEPA 13 asbesti jaoks, 300-400 seeria tolmuimejate jaoks * Eurovac 300-400 seeria tolmuimejad vajavad eraldi paigaldusplaati
--------	--

013010	Filter HEPA 13, Eurovac 53 imur
--------	---------------------------------



013013	Padrunfiltri paigaldusplaat 300-400 srj
--------	---



013099	HEPA 13 filtri komplekt Hurricane 32, 42 2 padrunile
--------	---



013097	HEPA 13 filtripakett imurile Hurricane 41 ja 43 1 kassett
--------	--



013017	HEPA 13 -padrun LEO imurile
--------	-----------------------------



013006	HEPA 13 padrun Hurricane imurile
--------	----------------------------------

	Kood	Pealkiri
	013098	HEPA 13 komplekt Eurovac 53 imurile (Ühilduvuse tagamiseks võtke ühendust müüjaga.)
	013141	HEPA 13 padrun H33 ja H62 asbesti imurile
	013026	Filtri 335 V-mudel, komplektne (sobib: 303S)
	013030	Filtrikott 300 srj V-mudel (sobib: Skip Wet, 303S) ja 013028. Ei sisalda rõngast ja raami.
	013028	Filter 300 V mudel, komplektne, sobib vanemale 303 imurile, mitte 303S
	013025	Filter täielik 300 srj uus V-madal (sobib: 101)
	013032	Filtrikott 300 srj madal, uus mudel (sobib: 101) Ei sisalda rõngast ja raami.
	013029	Filter 400 srj V-mudel, komplektne (sobib: 423, 433)
	013033	Filtrikott 400 srj V-mudel (sobib: 423, 433) Ilma rõnga ja raamita.
	013130	Filter H31/H32 täielik
	013131	Filter H31/H32 tetratex, komplektne
	013132	Filter H41/42/43 komplektne
	013133	Filter H41/42/43 tetratex, komplektne
	013035	Filtrikott H31/H32, ei sisalda rõngast
	013071	Filtrikott H31/H32, tetratex, ei sisalda rõngast
	013038	Filtrikott H41/42/43, tetratex, ei sisalda rõngast
	013069	Star filterkott 53, antistaatiline, klambriga
	013070	Star filterkott 53, klambriga, tetratex
	013090	Star-filtrikott 4 m ² , d. 560, antistaatiline polüester (Blue Line imurile)
	013305	Star-filtrikott 4 m ² , d. 560, tetratex (Blue Line imurile)
	013003	Täiendav peentolmufilter 300 srj
	013004	Täiendav peentolmufilter 400 srj
	013002	Täiendav peentolmu filter tolmuimejatele H42/H53
	013037	Täiendav peentolmufilter 300 srj madal, nt tolmuimejale 101

IMUMOOTORID

	Kood	Pealkiri			
	015001	Imumootor 1300 W mudel S Imuri jaoks, mille toitejuhe ei ole maandatud (sobib kuiva tuha imuritele)	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			174 mm	Kõrgus	läbimõõt
				70 mm	143 mm
	015002	Imumootor 1100 W mudel R Imuri jaoks, mille toitejuhe ei ole maandatud (sobib kuiva tuha imuritele)	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			178 mm	Kõrgus	läbimõõt
				67 mm	143 mm
	015003	Imumootor 1100 W koos puhuritoruga mudel Hurricane (sobib Hurricane mudelitele 31/32/42)	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			178 mm	Kõrgus	läbimõõt
				72 mm	143 mm
	015004	Imumootor 1300 W mudel F nõuab maandamist (sobib nt Eurovac 53 seeria tolmuimejatele)	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			174 mm	Kõrgus	läbimõõt
				72 mm	143 mm
	100235	Imumootor 24 V 650 W	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			160 mm	Kõrgus	läbimõõt
				72 mm	143 mm
	015005	Imumootor 1200 W Sobib Rita Cleaning kuiv- / märgimurile	Kogukõrgus	Mootori komplekt	
			173 mm	Kõrgus	läbimõõt
				70 mm	143 mm
	015013	Mootori kate 303 Spetsiaalsele imurile			
		Ei sisalda ujukit			
		Sobib mahutile läbimõõduga 335 mm			
	015071	Mootori kate 423 imuri, Telecontrol			
		Ei sisalda ujukit			
		Sobib mahutile läbimõõduga 400 mm			
	015012	433 tolmuimeja mootori kate			
		Ei sisalda ujukit			
		Sobib mahuti läbimõõdule 400 mm			
	015052	Ujuk 300-400 seeria imurite jaoks			
	015053	Ujuki korv 300-400 seeria imuritele			
	015036	Mootori hari mudel Hurricane/Rotafil (vanem 1300 W), pruun			
	015061	Mootori hari mudel Hurricane/Rotafil (uuem 1100 W), must			
	015037	Mootori hari koos messingist korpusega			
		(mootoritele 015001 ja 015002)			
	015039	Mootori hari mudel F			
		(mootorile 015004)			

	Kood	Pealkiri
	015031	Mahuti jätk d. 300 mahutile
	015032	Mahuti jätk d. 400 mahutile
	015033	Mahuti jätk d. 400 mudapõhjaga
	100098	Mahuti 200 liitrit, must, käepidemete ja konksudega
	100100.1	Mahuti 100 liitrit, must, käepidemete ja konksudega
	100097	Mahuti 200 l RST käepidemete ja konksudega
	100219	Ratastega platvorm 200 l tünnil, 80 mm ratastega
	015048	Ratastega platvorm 82-liitrisele separaatorile
		Laastukorv 200 l tünnil
	019150	Sobib tolmuimejatele: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 Märkus! Palun kontrollige ühilduvust müüjalt.
	019151	Tühjenduskraan Eurovac tööstuslikele imuritele, sisaldab kaitsevõrku. Suurus 2"

VOOLIKUKÄRUD JA ALUSED

	Kood	Pealkiri
		Voolikurull, 50, 63 või 76 mm voolikule
	016015	Imuvoolikut saab kasutada ka kokku kerituna Maksimaalne vooliku pikkus d. 50 mm voolik 50 m
	016001	Voolikuhoidik L 360 mm S 150 mm
	016000	Voolikuhoidik L 680 mm S 255 mm
	016009	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac, tsingitud, imutoru d. 38 mm
	016007	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac, tsingitud, imutoru d. 50 mm
	016008	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac, tsingitud, imutorule d. 75 mm
	016007RST	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac RST, toiduainetele, imutorule d. 38 mm
	016008RST	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac RST, toiduainetele, imutorule d. 50 mm
	016009RST	Voolikuhoidja koos tarvikukorviga Eurovac RST, toiduainetele, imutorule d. 75 mm

	Kood	Pealkiri
	100055	Prügiämber mudel H31/H32
	100056.1	Prügiämber mudel H42/H43
	100057	Prügiämbri tugiraam H42
	100060	Tagumine ratas 150 x 28 mm + puks H31/32
	100059	Eesmine ratas 75 mm, pööratav, H31/32
	100062	Tagumine ratas 200 mm, Hurricane 42/43
	019008	Ratas 300 * 70 mm kummist pinnaga, rattakattega, Hurricane 42 Trolley
	100061	Ratas 80 mm pöörlev, Hurricane 42 / 43, 42 käru

MUUD VARUOSAD JA TARVIKUD

	015067	Mootorikaane kandekäepide
	015022	Ülemine korpus 100-300 seeria imurile
	015023	Ülemine korpus 400 seeria imurile
	015020	Keskmine korpus 100-300 seeria imurile
	015021.2	Eurovac 423 imuri keskmine korpus
	015021.1	Eurovac 433 imuri keskmine korpus
	015021.3	Eurovac 423 telecontrol keskmine korpus
	019115	Mootori katte kinnitusklamber, metallist, 3 kinnitusauku. Sobib Eurovac 53 seeria ja Hurricane'ile
	019116	Mootori kaane kinnitusklamber, metallist, 2 kinnitusauku. Sobib Eurovac kuiva/kuiva tolmuimejatele
	100122	Kandekäepide 200 l vaadi jaoks, alumiiniumist
	034039	Toitekaabel 3 x 1,5 mm ² õlikindlast kummist, pikkus 8 m
	015069	Toitekaabel 2 x 1,5 mm ² , kuiv- ja märgimuritele, pikkus 8 m
	034034	Lüliti punase kontroll-lambiga (Eurovac 101, 303, 423, 433)
	034035	Lüliti valge, kontroll-lambiga (Eurovac Hurricane)
	034051	Lüliti must, 0-1-2 tööriistalt käivitusega tolmuimejatele
	034033	Vibulüliti nt Eurovac 53 vaatimuri jaoks
	034036	Korpusega pöördlüliti 0-1-2 mm. tolmuimejale Eurovac 53
	030330	Käiviti/juhtimiskeskus 230V 1-faasiline 16A, kaugkäivitus 24V, max 3600w
	030328	Käiviti/juhtimiskeskus 400V 3-faasiline 16A, kaugkäivitus 24V
	030329	Käiviti/juhtimiskeskus 400V 3 faasi 32A, kaugkäivitus 24V
	030331	Käiviti/juhtimiskeskus 230V suruõhuimurile, 24V



015042 Ratas d.400 M10 x 80 mm



100028 Voolikuühendus d.60, plastist, välimine osa



015065 Tühjendusvoolik plastmahutiga imurile



015034 Paagi kinnitusklamber plastmahutiga imuri jaoks



015035 Mahuti lukustussplint



015058 Kallutusmehhanismi kinnitusnupp



015072 Kalifornia tühjendusvooliku kork



012384 Vooliku hoidikurõngas, California



012382 Vooliku kinnitus, California



015066 Plastikmahuti äravool



012386 Tihendid äravooluvoolikule, California



015016 Pump California, ilma mootorita



015015 Pump California, koos mootoriga



012385 Vooliku hülss, Duster



012038 Põrandaotsiku rataste kinnitusraud L 450 mm

012078 Põrandaotsiku rataste kinnitusraud L 500 mm



012037 Põrandaotsiku ratas



012032 Põrandaotsiku kinnitusrõngas



012031 Põrandaotsiku ühendustoru 50 mm



012083 Põrandaotsiku ühendustoru 38 mm

012029 Põrandaotsiku ühendustoru 35 mm



012030 Põrandaotsiku ühendustoru 38 mm



016002 Tarvikukorv 423/433 imuri

>>> METALLSED TSENTRAALIMURITORUSTIKUD


TORUSTIKUD

	Kood	Pealkiri	Paksus	Läbimõõt	Pikkus
	014000	Tsingitud terastoru 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
	014001	Tsingitud terastoru 76 mm	1,5 mm	76 mm	6 m
	014002	Tsingitud terastoru 102 mm	1,5 mm	102 mm	6 m
	014008	Tsingitud terastoru 127 mm	1,5 mm	127 mm	6 m
* Müüakse täispikkuses 6m torud					

TERASPÕLVED

	Kood	Pealkiri	Paksus	Läbimõõt
	014040	Tsingitud põlv 45°, läbimõõt 60 mm	1,5 mm	60 mm
	014039	Tsingitud põlv 45°, läbimõõt 76 mm	1,5 mm	76 mm
	014073	Tsingitud põlv 45°, läbimõõt 102 mm	1,5 mm	102 mm
	014076.1	Tsingitud põlv 45°, läbimõõt 127 mm	1,5 mm	127 mm
	014044	Tsingitud põlv 90°, läbimõõt 60 mm	1,5 mm	60 mm
	014043	Tsingitud põlv 90°, läbimõõt 76 mm	1,5 mm	76 mm
	014074	Tsingitud põlv 90°, läbimõõt 102 mm	1,5 mm	102 mm
	014075.1	Tsingitud põlv 90°, läbimõõt 127 mm	1,5 mm	127 mm

TERASKOLMIKUD

	Kood	Pealkiri	Paksus	Läbimõõt		
				A	B	C
	014024	Tsingitud terasest 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
	014022	Tsingitud terasest 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
	014023	Tsingitud terasest 45° 76/70/76 mm	1,5 mm	76	60	76
	014030	Tsingitud terasest 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
	014031	Tsingitud terasest 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
	014032	Tsingitud terasest 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127
	014033	Tsingitud terasest 45° 127/102/127 mm	1,5 mm	127	102	127

	Kood	Pealkiri	Paksus	Läbimõõt		
				A	B	C
	014024.1	Tsingitud terasest T-mudel 60 mm	1,5 mm	60	60	60
	014017	Tsingitud terasest T-mudel 76 mm	1,5 mm	76	76	76
	014018	Tsingitud terasest T-mudel 102 mm	1,5 mm	102	102	102
	014019	Tsingitud terasest T-mudel 127 mm	1,5 mm	127	127	127

ÜHENDUSMUHVID

	Koodi	Pealkiri	Pikkus
	014055	Ühendusmuhv 60 mm maandusega	100 mm
	014057	Ühendusmuhv 76 mm maandusega	100 mm
	014064	Ühendusmuhv 102 mm maandusega	100 mm
	014066	Ühendusmuhv alumiinium 127 mm maandusega	150 mm

ÜLEMINEKUD

	Kood	Pealkiri	A	B
	014051	Tsingitud terasest üleminek 60/50 mm	60 mm	50 mm
	014050	Tsingitud terasest üleminek 76/50 mm	76 mm	50 mm
	014049	Tsingitud terasest üleminek 76/60 mm	76 mm	60 mm
	014045	Tsingitud terasest üleminek 102/76 mm	102 mm	76 mm
	014046	Tsingitud terasest üleminek 127/102 mm	127 mm	102 mm

IMUKLAPID



	Kood	Pealkiri	Toru läbimõõt mm				imemisvooliku läbimõõt mm			
			60	76	102	114	38	50	76	102
	014090	Alumiiniumist imuklapp 60 mm X	X	X			X	X		
	014095	Alumiiniumist imuklapp 76 mm		X				X	X	
	014094	Alumiiniumist imuklapp 102 mm			X	X			X	X
	014091	Alumiiniumist 60 mm imuklapp koos mikrolülitiga X	X	X			X	X		
	014092	Alumiiniumist imuklapp 60 mm IP67 koos mikrolülitiga X	X	X			X	X		
	014125	Alumiiniumist 76 mm imuklapp koos mikrolülitiga		X				X	X	
	014093	Alumiiniumist 102 mm imuklapp koos mikrolülitiga			X	X			X	X
	050006	76 mm Alarõhu/hooldusventiil, tsingitud teras, 0-400 mbar								
	031305	Kontrollikaabel 2 x 0,75 imuklappide jaoks x = sobib kasutamiseks								

TOLMUIMEJA KARBI VOOLIKUÜHENDUSED

	Kood	Pealkiri	A	B
	011107	Alumiiniumist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapile	60 mm	38 mm
	011106	Alumiiniumist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapile	60 mm	50 mm
	011104	Alumiiniumist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapile	76 mm	50 mm
	011108	Metallist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapi jaoks	76 mm	76 mm
	011113	Metallist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapi jaoks	102 mm	50 mm
	011109	Metallist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapi jaoks	102 mm	76 mm
	011110	Metallist voolikuliitmik Eurovac'i imuklapi jaoks	102 mm	102 mm
	011112	Kummiga kaetud voolikuliitmik imuklapi jaoks	76 mm	50 mm
	011114	Kummiga kaetud voolikuliitmik imuklapi jaoks	76 mm	60 mm
	011118	Kummiga kaetud voolikuliitmik imuklapi jaoks	76 mm	76 mm
	011111	Kummiga kaetud voolikuliitmik imuklapi jaoks	108 mm	76 mm

	Kood	Pealkiri
	014061HDG	Torutugi teras 60 mm torule HDG
	014062	Torutugi teras 76 mm
	014512	Torutugi teras 102 mm
	014511	Torutugi teras 127 mm

	014505	Tala klamber terasest, keermega M10
	014491	Konsooltugi, kuumtsingitud, tugi puudub, pikkus 150 mm
	014493	Konsooltugi, kuumtsingitud, koos toega, pikkus 300 mm
	014495	Konsooltugi, kuumtsingitud, koos toega, pikkus 600 mm


RST TORUSTIKUD

	Kood	Pealkiri	Seina paksus	Välisläbimõõt	Pikkus
	025040	RST toru 60 mm	1,5 mm	60 mm	6 m
	025045	RST toru 76 mm	1,6 mm	76 mm	6 m
	025047	RST toru 101 mm	2 mm	102 mm	6 m
	025049	RST toru 127 mm	2 mm	127 mm	6 m

RST PÕLVED

	Kood	Pealkiri	Seina paksus	Välisläbimõõt
	025000	RST põlv 45° 60 mm	1,5 mm	60 mm
	025001	RST põlv 45° 76 mm	1,5 mm	76 mm
	025002	RST põlv 45° 102 mm	1,5 mm	102 mm
	025010	RST põlv 45° 127 mm	1,5 mm	127 mm
	025004	RST põlv 90° 60 mm	1,5 mm	60 mm
	025005	RST põlv 90° 76 mm	1,5 mm	76 mm
	025006	RST põlv 90° 102 mm	1,5 mm	102 mm
	025009	RST põlv 90° 127 mm	1,5 mm	127 mm

RST KOLMIKUD

	Kood	Pealkiri	Seina paksus	Välisläbimõõt		
				A	B	C
	025017	RST kolmik 45° 60/60/60 mm	1,5 mm	60	60	60
	025015	RST kolmik 45° 76/76/76 mm	1,5 mm	76	76	76
	025016	RST kolmik 45° 76/60/76 mm	1,5 mm	76	60	76
	025012	RST kolmik 45° 102/102/102 mm	1,5 mm	102	102	102
	025013	RST kolmik 45° 102/76/102 mm	1,5 mm	102	76	102
	025014	RST kolmik 45° 102/60/102 mm	1,5 mm	102	60	102
	025018	RST kolmik 45° 127/127/127 mm	1,5 mm	127	127	127

RST VÄHENDUSOSAD

	Koodi	Nimike		A	B
	014049	RST üleminek	76/60 mm	76 mm	60 mm
	025022	RST üleminek	102/76 mm	102 mm	76 mm

Meil on laialtlevinud valik külkanal-, tsentrifugaal- ja aksiaalpuhureid mitmesuguste tööstuslike vajaduste rahuldamiseks. Valikus on üle 1000 mudeli. Hoiame kõige levinumaid mudeleid laos. Samuti spetsiaalsed ventilaatorid, nagu ATEX- ventilaatorid, kuumakindlad ventilaatorid ja ventilaatorid söövitavate ainete jaoks.

Me esindame nt.

- Casals, Coral, Arivent aksiaal- ja tsentrifugaalpuhur
- F.P.Z ja Greenco külkanaliga puhurid

KAASASKANTAVAD PUHURID



Rita BF534

Rita Cleaning BF534 on kerge ja lihtsalt liigutatav kuivati. on varustatud rataste ja Vastupidav polüetüleenist korpus kaitseb seadme sisemisi komponente ja muudab kasutamise ohutuks. Ventilaator on varustatud kolme positsiooniga lülitiga, reguleerida õhuvoolu sobivale tasemele. Õhuväljundi suurus on ligikaudu 420x100 mm, mis sobib kasutamiseks 600 kottvoolikuga, mis võimaldab õhku otse välja Puhurile on saadaval ka 1500 mm pikkune filtrikott, mis kogub tolmu kokku.

Võimsus	m³/h	dB	Kg
850 W	1500	69	14

Kood	Pealkiri
009029	Rita BF534 ventilaator
011476	Kott-voolik 600 x 0,05 mm, pikkus 170 m / rll
009031	Väljatõmbe kott Rita BF534, 350 mm / 1500 mm



Eurovac kuivatuspuhurid 1,5 - 5,5 kW

Eurovac kuivatuspuhur sobib eriti hästi isolatsiooni ja põrandate Seda on kerge transportida ja võtab enda alla vähe Ventilaator on varustatud filtriga, et vältida prahi sattumist puhurisse. Eurovac kuivatusventilaator 1,5 kW töötab vahelduvvooluga ja 10 A. Eurovac 3 kW töötab vahelduvvooluga ja 16 A. Eurovac kuivatusventilaator 5,5 kW vahelduvvooluga ja 32 A. Ventilaatori väljundid on 50 mm imemiseks ja puhumiseks.

Võimsus	m³/h	Rõhk	dB	Kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35
3 kW	318	270 mbar	69	50
5,5 kW	530	300 mbar	70	80

Kood	Pealkiri
250301	Eurovac kuivatuspuhur 1,5 kW
250320	Eurovac kuivatuspuhur 3 kW
250310	Eurovac kuivatuspuhur 5,5 kW



Eurovac korpusekuivati

Seadet kasutatakse sõiduki šassii ettevalmistamisel ja sõiduki kere kuivatamisel. soojendab õhku umbes 25-35 °C ümbritseva õhutemperatuuriga Voolikute siseläbimõõt on 10 mm ja välisläbimõõt 17 mm. Korpusekuivatis 9 on väljundit voolikutele ja standardis on voolikute pikkus 4 m. Seade on varustatud filtriga, et vältida prahi sattumist puhurisse. Toiteallikas: 230 V/10 A

Võimsus	m³/h	Rõhk	dB	Kg
1,5 kW	210	190 mbar	64	35

Kood	Pealkiri
250303	Eurovac korpusekuivati

Eurovac DF/S seeria

Kaasaskantavad tsentrifugaalpuhurid on ideaalsed suitsude, gaaside, saastunud õhu ja kerge tolmu imemiseks ja eemaldamiseks.

DF/S-puhurid on ideaalne lahendus, kui on vaja kiiret, lihtsat või ajutist puhurilahendust.

Ventilaatorid töötavad voolul (230 V).

Mudel	Võimsus	m³/h	Rõhk	Kg	Imemise sisselaskeava
DF/S 2	0,75 kW	1500	1500 Pa	22,5	150 mm
DF/S 3	1,5 kW	3390	1300 Pa	27	180 mm

Kood	Pealkiri
220311	Puhur DF/S 2
220321	Puhur DF/S 3
211481	DF/S 2 vaakumpuhur + Hepa 13 filter
211482	DF/S 3 vaakumpuhur + Hepa 13 filter
011455	Õhuvoolik 12 m/152 mm
011457	Õhuvoolik 12 m/180 mm
009031	Väljapuhumise kott d. 350 mm / 1500 mm

>>> HOOLDUSKAPID



Eurovac Hoolduskapp

Alarõhuga hoolduskapp võimaldab masinaid ja seadmeid puhastada ja hooldada ilma tolmutamata.

Hoolduskapp on varustatud oma tolmu-eemaldajaga, HEPA 13-klassi filtritega, lihtsaks pöörleva hoolduslauaga ja valgustusega.

Filtrite puhastamine 1,1 kW seadmel käsitsi.

Automaatne filtripuhastus 2,2 kW seadmel.

Kapil on ühendused suruõhu ja välise tolmuimeja jaoks. Näiteks saab kapi külge ühendada Eurovac asbesti imuri.

Töötab 230V/16A.

Võimsus	m³/h max.	Pa max.	dB	Kg
1,1 kW	2240	980	74	n. 300
2,2 kW	2750	1240	76	n. 310

Kood	Pealkiri
018500	Eurovac hoolduskapp 1,1 kW, sisemõõdud K 1020 L 1000 S 700 mm
018501	Eurovac hoolduskapp 2,2 kW, sisemõõdud K 1020 L 1000 S 700 mm
018505	Eurovac hoolduskapp 2,2 kW, sisemõõdud K 1020 L 1450 S 700 mm

OPTIO

>>>IMURID KEEVITUSGAASIDELE



Clean Go 2015

CleanGo 2015 on tõhus mobiilne imu- ja filtreerimisseade keevitusgaaside ja muude aurude jaoks.

Aktiivsüsi filtreerib lõhnad peaaegu täielikult, parandades töökeskkonna kvaliteeti.

Ei sobi RST või alumiiniumi keevitusgaaside filtreerimiseks.

Filtreerides õhu tagasi tööruumi, saab talvel oluliselt kokku hoida küttekulusid.

Sisaldab kvaliteetset Dynaflex imuvoolikut 3 m pikkusega ja 160 mm läbimõõduga.

Mõõtmed: K 790 L 720 mm.

Võimsus	m ³ /h	dB	Kg	Elektrivarustus
1,1 kW	1400	76	101	400V /16A

Kood	Pealkiri
210752	Clean Go 2015 keevitusgaasi imur
210763	Filtri padrun Clean Go 2015
210764	Aktiivsöe padrun 2,5 kg Clean Go 2015
210765	Aktiivsöe padrun 10 kg Clean Go 2015



Jetclean DF2 W3

Jetclean DF2 W3 on võimas mobiilne imu- ja filtreerimisseade keevitusgaaside ja väikese koguse abrasiivse tolmu jaoks.

Seade on varustatud kahe eraldi mahutiga tolmu ja raskema materjali eraldamiseks.

Sobib RST või alumiiniumi keevitusgaaside filtreerimiseks.

Sisaldab kvaliteetset Evolution imuvoolikut, mille pikkus on 3 m ja läbimõõt 150 mm.

Mõõtmed (imuvoolik 90° nurga all): H 2725, L 750 ja S 1045 mm.

Võimsus	m ³ /h	dB	kg	Elektrivarustus	Filtri
1,1 kW	1200	70	185	400V /16A	12 m ²

Kood	Pealkiri
210806	Jetclean DF2 W3 keevitusgaasi imur 1,1 kW

>>> IMURID LIHVIMISTOLMUDELE



Grindex DF

Grindex Df on tõhus mobiilne imu- ja filtreerimiseseade tolmu jaoks.

Seade on varustatud kassett- ja HEPA 13 filtriga.

Ei sobi RST- või alumiiniumi keevitusgaaside filtreerimiseks.

Filtreerides õhu tagasi tööruumi, saab talvel oluliselt kokku hoida küttekulusid. Standardsetl varustatud 180 mm väljalaskeavaga.

Mõõtmed ilma hepa-filtrita: H 1158, L 755, S 955 mm.

Võimsus	m³/h	dB	kg	Elektrivarustus
2,2 kW	1400	76	101	400V /16A

Kood	Pealkiri
210805	Grindex DF2 imur HEPA13 filtreerimisega
210965	Filtri padrun Grindex DF
210966	HEPA 13 -Filtri padrun

>>> PURUIMURID



Eurovac 200T puruimur

Eurovac 200T puru- ja tolmu-imur sobib väiksemateks puru- ja tolmuemaldus projektideks.

Seadmel on 200 liitrine paak ja topelfiltreerimine. Tolm koguneb 200 l tolmu-kotti, mida on lihtne tühjendada. Seadmel on 200 mm imu- ja puhuriühendus.

Vajadusel saab seadmele lisada ka HEPA filtri.

Suure tolmu koguse korral saab seadme varustada eraldi eelseparaatoriga.

4 kW mudel on varustatud Danfossi sagedusmuunduriga.

Mudel	Võimsus kW	m³/h	Pa	dB	Elektrivarustus
PRVM 2.2	2,2	2550	2930	67	400V /16A
PRVM 4	4	3730	4040	68	400V /16A

Kood	Pealkiri
250360	200T puruimur 2,2 kW
250361	200T puruimur 4 kW
013066	Tolmu-kott 200 l vaadile
013054	Filtri-kott 200 l vaadile

Eurovac puhur ratastel käruga

Eurovac - puhur koos käruga on mugav lahendus. Kompaktse suurusega ja suurte rehvidega kär on väga kerge liigutada, hoolimata seadme suurest kaalust.

Seade sobib ideaalselt näiteks laastude ja soojusisolasiooni imemiseks ja puhumiseks ripplagedest ning turba ja kiudmaterjalide (mitte kivide ja liiva) teisaldamiseks.

Ülekandevoolikuna saab kasutada kuni 30 m pikkust 125 mm läbimõõduga voolikut.

Mudel	Võimsus	m³/h	Rõhk	kg	Imemise sisselaskeava	Sähkösüöttö
PDB 450	3 kW	1600	3600 Pa	90	125 mm	400V/16A

Kood	Pealkiri
250351	Puhur PDB 450



Minidry

Minidry sobib väikeste detailide viimistlemiseks. Varustatud pöörleva värvimisalusega. Vajadusel EX-kaitsega mootori ja valgustusega. Standardina paberfilter, lisavarustusena saadaval klaaskiudfilter.

Mudel	Võimsus	m ³ /h	Laius mm	Töökõrgus mm	Elektrivarustus
Minidry 1	0,55 kW	2000	1000	910	400V /16A
Minidry 2	1,5 kW	4000	2000	910	400V /16A

Kood	Pealkiri
	Minidry värvimiskapp



Tecnodry

Sobib igas suurus detailide värvimiseks. Valikuliselt saadaval klaaskiudfiltriga parema filtreerimisklassi saavutamiseks. Seadmel on IP65 valgusti ja lühikesed külgeinad (sügavus 1375 mm). Saadaval pikendatud seinte ja katusega (NB-mudel) (sügavus 2375 mm). Vajadusel EX-kaitsega mootori ja valgustusega.

Mudel	Võimsus kW	m ³ /h	Laius mm	Töökõrgus mm	Elektrivarustus
Tecnodry 2	1,5	7000	2066	1965	400V /16A
Tecnodry 2.5	2,2	10000	2566	1965	400V /16A
Tecnodry 3	2,2	10000	3066	1965	400V /16A
Tecnodry 4	2 x 1,5	14000	4068	1965	400V /16A
Tecnodry 5	2 x 2,2	20000	5068	1965	400V /16A
Tecnodry 6	2 x 2,2	20000	6068	1965	400V /16A

Kood	Pealkiri
	Tecnodry värvimiskapp



Eurovac mini-imulaud

Eurovac mini-imulaud on spetsiaalselt mõeldud väikeste detailide töötlemisel tolmu eemaldamiseks.

Laua peal töödeldud detaililt eralduv tolmu imetakse läbi imuresti all asuvasse konteinerisse.

Tolmu kogutakse kergesti vahetatavasse ühekordselt kasutatavasse tolmu kotti. Eurovac mini imulaud on konstrueeritud nii, et seda saab hõlpsasti ühest kohast teise teisaldada.

Seda saab ühendada olemasoleva imu-süsteemiga.

Saadaval lisavarustusena:

- HEPA 13 filtreerimine
- Eemaldatavad seinad
- Kummimatt reguleeritava imemisalaga Mõõtmed: 604 x 910 x 905 mm

Võimsus	m ³ /h	Pinge	dB	kg
1100 W	2240	230 V	69	105

Kood	Pealkiri
214549	Eurovac mini-imulaud



Polijet DF imulaud

Polijet DF on padrunfiltritega imulaud

Automaatne filtrite puhastamine suruõhu abil.

Laua kandevõime 250 kg/m² ühtlaselt koormatuna.

Varustatud 3-400 V mootoritega.

Lisavarustusena saadaval: külgseinad, antistaatilised filtrid, tagaseina valgusti, ja Afon mürasummuti.

Mudel	Võimsus [kW]	Laius [mm]	Õhuvool m ³ /h	Filtri [m ²] / kpl	Kaal [kg]
1500	2,2	1500	3800	33 / 3	400
2000	3	2000	4800	55 / 5	490
2500	4	2500	5800	66 / 6	580

Kood	Pealkiri
	Polijet DF imulaud



PoliWeld imulaud

PoliWeld on padrunfiltritega imulaud lihvimis- ja keevitustolmu imemiseks.

Sädemepüüdja püüab tekkivad sädemed.

Laua kandevõime on 250 kg/

Varustatud 3-400 V mootoritega.

Lisavarustusena saadaval: külgseinad, antistaatilised filtrid, tagaseina valgusti, ja Afon mürasummuti.

Mudel	Võimsus [kW]	Laius [mm]	Õhuvool m ³ /h	Filtri [m ²] / kpl	Kaal [kg]
1500	2,2	1500	4100	54 / 3	-
2000	3	2000	4510	90 / 5	-
2500	4	2500	6960	108 / 6	-

Kood	Pealkiri
	Poliweld imulaud



PoliWood imulaud

PoliWood on filtriteta imulaud, mis on spetsiaalselt mõeldud puidu lihvimisel tekkiva tolmu eemaldamiseks.

Pehmendustega laua kandevõime on 250 kg/m².

Lisavarustusena on saadaval: pikenduslauad, tagasein ja külgseinad.

Mudel	Laius [mm]	Õhuvool max m ³ /h	Kaal [kg]
1500	1500	4000	160
2000	2000	5000	210
2500	2500	6000	255

Kood	Pealkiri
	PoliWood imulaud



PoliWood DF imulaud

PoliWood DF on kassetfiltritega imulaud, mis on spetsiaalselt mõeldud puidu lihvimisel tekkiva tolmu eemaldamiseks.

Automaatne filtrite puhastamine suruõhu abil.

Pehmendustega laua kandevõime on 250 kg/m².

Varustatud 3~400 V mootoritega.

Lisavarustusena saadaval: külgseinad, antistaatilised filtrid, tagaseina valgusti, õhusuunaja, Afon mürasummuti ja automaatne tulekustutussüsteem.

Mudel	Võimsus [kW]	Laius [mm]	Õhuvool m ³ /h	Filtri [m ²] / kpl	Kaal [kg]
1500	2,2	1500	4300	28 / 3	370
2000	3	2000	5300	46,5 / 5	452
2500	4	2500	6300	56 / 6	538

Kood	Pealkiri
	PoliWood DF imulaud



BS imulaud

BS on filtriteta imulaud keevitamise ja lihvimise käigus tekkiva tolmu eemaldamiseks.

Laua kandevõime on 250 kg/m². Seadmel ei ole oma puhurit, see on mõeldud lisamiseks olemasolevasse süsteemi.

Lisavarustusena on saadaval: külgseinad ja tagaseina valgustus.

Mudel	Laius [mm]	Õhuvool max m ³ /h	Kaal [kg]
1000	1000	2500	-
1500	1500	3000	-
2000	2000	3500	-
2500	2500	4500	-

Kood	Pealkiri
	BS imulaud



BS/S imulaud

BS/S on filtriteta imulaud keevitamise ja lihvimise käigus tekkiva tolmu eemaldamiseks.

Laua kandevõime on 250 kg/m². Seadmel ei ole oma puhurit, see on mõeldud lisamiseks olemasolevasse süsteemi.

Lisavarustusena on saadaval: külgseinad ja tagaseina valgustus.

Mudel	Võimsus [kW]	Laius [mm]	Õhuvool m ³ /h	Kaal [kg]
1000	0,55	1000	2500	-
1500	0,75	1500	3000	-
2000	0,75	2500	3500	-
2500	1,1	2500	4500	-

Kood	Pealkiri
	BS/S imulaud



Poliex ATEX imulaud

Poliex on filtriteta imulaud keevitamise ja lihvimise käigus tekkiva tolmu eemaldamiseks.

Sobib kasutamiseks ATEX-keskkondades.

Laua kandevõime on 250 kg/m².

Lisavarustusena saadaval: taga- ja külgseinad.



Mudel	Laius [mm]	Õhuvool m ³ /h	Kaal [kg]
1500	1500	4300	165
2000	2500	5300	210
2500	2500	6300	255

Kood	Pealkiri
	Poliex ATEX imulaud

>>> IMUVOOLIKUD JA PUHURID



Evolution No-Smoke

Evolution No-Smoke on kvaliteetne imuseade, millel on värvitud alumiiniumist torud. Palju reguleerimisvõimalusi tagab mugava kasutuse. Saab paigaldada koos No-smoke suitsugaasi-ventilaatoriga. Imetud õhku saab filtreerida tagasi siseruumidesse. Teised suurused ja pikkused on saadaval soovi korral.

Mudel	Dimensioon [mm]	Pikkus [mm]	Läbimõõt [mm]	Õhuvool m³/h
3000	2450	3000	150	1900
4000	3500	4000	150	1850

Kood	Pealkiri
210585	Imuseade Evolution No-Smoke 150 mm / 3 m
210582	Imuseade Evolution No-Smoke 150 mm / 4 m
210603	Seinakinnitus D. 150 mm D. 150 mm



Dynaflex

Dynaflexi imuvoolikut saab kasutada seinale kinnitena või nt Clean Go imuseadmega. Imuvooliku saab kinnitada otse No-Smoke ventilaatori külge.

Mudel	Dimensioon [mm]	Pikkus [mm]	Läbimõõt [mm]	Õhuvool m³/h
3000	2300	3000	160	1900
4000	3500	4000	160	1850

Kood	Pealkiri
210583	Imuvoolik Dynaflex 160 mm / 3 m
210584	Imuvoolik Dynaflex 160 mm / 4 m
210603	Seinakinnitus D. 150 mm



No-Smoke suitsugaasi puhur

Väljatõmmatava õhu maksimaalne temperatuur 60°C
Varustatud kolmefaasilise elektrimootoriga.

Mudel	Võimsus	m³/h	dB
0.75	0,75 kW	1630	80
1,5	1,5 kW	2450	80

Kood	Pealkiri
210619	Suitsugaasi puhur No-Smoke 0,75 kW
210621	Suitsugaasi puhur No-Smoke 1,5 kW
210614	Seinakinnitus No-Smoke suitsugaasi puhurile

>>>KODU- JA TÖÖSTUSIMURID



Eurovac Center TS

Uue põlvkonna Center TS-i keskmes on turbiinajamiga kolmeastmeline imumootor. Tänu imuturbiinile on Center TS ka äärmiselt vaikne ja selle kasutusiga on vähemalt 15 000 töötundi. Sobib ideaalselt suurtesse eramutesse, kontoritesse või tööstustesse. Toiteallikas: 400 V / 16 A Mõõtmed : K 930 L 520 S 480 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	40 l	270	5800	68	45

Kood	Pealkiri
004070	Eurovac Center 3010 TS



Eurovac Silver Line

Eurovac Silver Line on kodumaine kesktolmuimeja, mis sobib suurepäraselt kontoritesse, asutustesse, lasteaedadesse ja koolidesse ning suurtesse ruumidesse, nagu hotellid. Seade on väga vaikne. Seade sobib ka väiksemate tolmuemalduskohtade jaoks. Turbiin-imumootori tõttu on Silver Line samuti väga vaikne ja selle kasutusiga on vähemalt 15 000 töötundi.

Toiteallikas : 400 V / 16 A
Mõõtmed: K 950 L 480 P 970 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	kg
5,5 kW	82 l	300	8833	73	80

Kood	Pealkiri
004078	Eurovac Silver Line



Eurovac E45 tsentraalimur

Spetsiaalne tolmuimeja tööstustesse, kus on vaja suurt imuvõimsust ja vastupidavust. Kuivale ja märjale tolmu. Käsitsi filtri puhastamine raputiga. Piisav võimsus ühele kasutajale korraga. Toiteallikas: 400 V Mõõtmed : K 1340 L 1080 S 620 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	kg
3 kW	70 l	245	5830	79	70

Kood	Pealkiri
004120	Eurovac E45



Eurovac E100 9 kW tsentraalimur

Eraldiseisva filtriüksusega liidetav tsentraalimur. Filtriüksus valitakse vastavalt vajadusele eraldi, nt Eurovac S90. Automaatne võimsuse reguleerimine vahemikus 4-9 kW. Samaaegseid kasutajaid kuni neli. Toiteallikas: 400 V Mõõtmed : K 740 L 770 S 530 mm

Võimsus	Konteiner	mbar	l/min	dB	kg
9 kW	-	330	13330	85	165

Kood	Pealkiri
004150	Eurovac E100 9 kW




Eurovac S90 tsentraalimur

Tugeva konstruktsiooniga filtriüksus, mis ühendatakse tsentraal-tolmuimejaga.
 Saab kombineerida nt Eurovac E100 imuseadmega.
 Ühendatud imuseadme maksimaalne võimsus: 350 mbar ja 16600 l/min.
 Automaatne filtri puhastamine. Seadmel on oma kompressor.
 Filtri tüüp: padrun
 Lihtsalt tühjendatav ja ruumikas 100 l RST ratastel mahuti.
 Sisendvõimsus 240 V
 Mõõdmed: K 1700 L 900 S 650 mm

Filtreerimisala	Konteiner	mbar	l/min	dB	kg
5 m ²	100 l	-	-	-	80

Kood	Pealkiri
004160	Eurovac S90 tsentraalimur

TARVIKUD KODUMAJAPIDAMISES JA TÖÖSTUSES KASUTATAVATE TSENTRAALSETE TOLMUIMEJATE JAOKS

	Kood	Pealkiri
	010020	Imuklapist käivituv tsentraalmuri puhastustööriistade komplekt 32 mm / 10 m
	010025	Käepidemest käivituv tsentraalmuri puhastustööriistade komplekt 32 mm / 12 m
	011211	Imuvoolik tsentraalsele imurile 10 m 32 mm
	011218	Imuvoolik tsentraalsele imurile 12 m 32 mm
	012041.1	Parketiharja otsik d. 32 mm, L 300 mm
	012041.2	Parketiharja otsik d. 35 mm, L 300 mm
	012011	Põrandate/vaipade otsik 32 mm, L 270 mm
	012015	Põrandate/vaipade otsik 35 mm, L 270 mm
	012044	Tolmuhari 32 mm ümmargune
	012045	Tolmuhari 35 mm ümmargune
	012050	Praootsik 32 mm
	012051	Praootsik 35 mm
	012007	Tekstiiliotsik 32 mm, L 140 mm
	012008	Tekstiiliotsik 35 mm, L 140 mm
	012219	Vahetükk 32/35 otsiku kaelale, võimaldab kasutada 35 mm osi 32 mm puhastuskomplektiga.
	011122	32 mm teleskoop imutoru
	011130	35 mm teleskoop imutoru
	013034	Filterkott Center TS tolmuimejale
	013067	Tolmukott Center TS tolmuimejale
	011066	Voolikuliitmik tsentraalse tolmuimeja jaoks
	014096	Eurovac Rikkaritari voolikurull Väljatõmmatav imuvoolik, pikkus 5,4 m. Ühendamiseks tsentraalse tolmuimeja süsteemiga. Paigaldamiseks kappi või töölaua alla. Ühildub 32 mm puhastustarvikute sarja osadega.

	Kood	Pealkiri
	014120.1	PVC toru 51 mm, pikkus 1,15 m
	014109	Y-kolmik 90°, korpuse toru hargnemiseks
	014110	Pölv 45°
	014111	Pölv 90° pikk
	014102	Pölv 90° lühike, imuklapi paigaldamiseks
	014118	Muhv toru jätkamiseks
	014119	Toruklamber (kinnitamine kahe kruviga)
	014103	Imuklapi paigaldamise alusplaat
	014101	Valge plastikust imuklapp käivitusklemmidega, süvistatud paigaldamiseks kas seinale või põrandale.
	014099	Valge metallist imuklapp käivitusklemmidega, süvistatud paigaldamiseks kas seinale või põrandale
	014097	Kroomitud metallist imuklapp käivitusklemmidega, süvistatud paigaldamiseks kas seinale või põrandale
	014098	Pronksivärvi imuklapp käivitusklemmidega, süvistatud paigaldamiseks kas seinale või põrandale
	014100	Täiendav pinnale paigaldatav imuklapp, sobib otse toru külge
	014112	Adapter 50 -> 44 mm AllaWay torustikule, võimaldab imuklapi paigaldamist 44 mm torustikku
	014123	Imuklapi kaela pikendus, võimaldab imuklapi paigaldamist näiteks paneelile
	014121	Prügiuuk seinas, kapis või soklis, nt köögis.
	014117	Mürasummuti, summutab mootori müra väljalasketorustikus, pikkus 35 cm
	014116	Väljalaskeõhu klapp, paigaldatakse nt välisseinale, luuk avaneb automaatselt, kui tolmuimeja käivitatakse.
	034046	Keskseadme ja imuseadmete vaheline juhtkaabel, müüakse meetri kaupa.
	014130	Spetsiaalne liim toruliidete jaoks


MEIE TEENUS HÕLMAB KA

Tööstuslikud imuri- ja filtreerimissüsteemid

Materjalide eraldamise ja

konveierisüsteemid

Puhurid ja pumbad Projekteerimis-,
paigaldus- ja hooldusteenused



KONTAKTANDMED



Ari Alakruuvi

gsm +358 44 576 7034

ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi

kieli: FI/ENG

Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi

