

Suomen



IMURIKESKUS

TUOTELUETTELO

Kaikki hinnat ovat ALV 0%

EUROVAC



Puhtaan työympäristön puolesta

Hinnaston hinnat ovat voimassa toistaiseksi välimyynti varauksin.

Sisältö

| | |
|---|-----------|
| >>> KUIVA-/MÄRKÄIMURIT | 4 |
| EUROVAC GREEN 870 | 4 |
| EUROVAC 101 LAITOSIMURI..... | 4 |
| EUROVAC GREEN 1300 | 4 |
| EUROVAC 423/433 TYÖNTÖALUSTALLA..... | 5 |
| EUROVAC 303 SPECIAL..... | 5 |
| EUROVAC 423/433 KIPPIMUOVISÄILIÖLLÄ..... | 5 |
| >>> TUHKAIMURIT | 6 |
| EUROVAC 303S NUOHOUSIMURI | 6 |
| EUROVAC 31T NUOHOUSIMURI..... | 6 |
| EUROVAC KUUMAN TUHKAN PAKETTI 303S/423/433 | 6 |
| EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI..... | 7 |
| EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI KORKEALLA SYKLONILLA..... | 7 |
| EUROVAC 53 -KUUMAN TUHKAN PAKETTI VEIVIKIPPIALUSTALLA..... | 7 |
| >>> ERIKOISIMURIT | 8 |
| EUROVAC 62H ASBESTI-IMURI | 8 |
| EUROVAC 33H ASBESTI-IMURI..... | 8 |
| EUROVAC DELFIN DM3 | 8 |
| EUROVAC H 1500 PÖLYNPOISTOIMURI..... | 9 |
| EUROVAC 429 SLURRY..... | 9 |
| EUROVAC 423 PUMPPUIMURI | 9 |
| EUROVAC 433 LONGOPAC TEOLLISUUSIMURI | 10 |
| EUROVAC GREEN TEKSTIILIPESURI GP 1/27..... | 10 |
| EUROVAC CALIFORNIA TEKSTIILIPESURI | 10 |
| >>> ATEX-IMURIT | 11 |
| EUROVAC BL PRO ATEX Z22..... | 11 |
| EUROVAC PLANET 300 S ATEX..... | 11 |
| EUROVAC PLANET 755S ATEX 7,5 KW | 11 |
| >>> REPPUIMURIT | 12 |
| REPPUIMURI PACVAC 700 PRO..... | 12 |
| REPPUIMURI PACVAC 700 BATTERY..... | 12 |
| >>> RASKASSARJA | 13 |
| HURRICANE 32..... | 13 |
| HURRICANE 42 TROLLEY | 13 |
| HURRICANE 43..... | 13 |
| EUROVAC 53 | 14 |
| EUROVAC 53 TROLLEY | 14 |
| EUROVAC 53 TROLLEY SÄKKI-IMURI..... | 14 |
| EUROVAC 53 4800..... | 15 |
| EUROVAC 53 SMALL IMURI | 15 |
| EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI..... | 15 |
| EUROVAC 53 4800 VEIVIKIPPIALUSTALLA..... | 16 |
| EUROVAC 53 4800 LAITAKIPPIALUSTALLA..... | 16 |
| EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI VEIVIKIPPIALUSTALLA | 17 |
| EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI LAITAKIPPIALUSTALLA | 17 |
| EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI TRUKKIALUSTALLA 5.5KW..... | 17 |
| EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI PAINEILMA..... | 18 |
| EUROVAC 53 TROLLEY PAINEILMA..... | 19 |
| EUROVAC 53 SMALL PAINEILMAIMURI..... | 19 |
| EUROVAC 53 AKKUIMURI | 19 |
| BLUE LINE 200..... | 20 |
| BLUE LINE -SARJA..... | 20 |
| BLUE LINE 1000 KONTTI-IMURI..... | 20 |
| BLUE LINE 1000 TR TRAKTORI-IMURI | 21 |
| EUROVAC CUBE | 21 |
| EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800 | 22 |
| EUROVAC 53 LASTUIMURI 4800 PAINEILMA | 22 |
| EUROVAC 53 -SARJAN IMUREIDEN OPTIOT | 23 |
| >>> ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT..... | 24 |
| TECNOIL 100IF..... | 24 |
| TECNOIL 100MPI..... | 24 |
| TECNOIL 220IF..... | 24 |
| TECNOIL 220MPI..... | 24 |
| >>> RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT | 25 |
| RITA BF575..... | 25 |
| >>> SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT | 26 |
| SYKLONIESIEROTTELIJA TYÖNTÖALUSTALLA | 26 |
| SYKLONIESIEROTTELIJA SEINÄTELINEELLÄ | 26 |
| EUROVAC PURUSYKLONI..... | 26 |
| SYKLONIKANSI 200L TYNNYRILLE..... | 27 |
| SYKLONIESIEROTTELIJA 82 L..... | 27 |
| SYKLONIESIEROTTELIJA 53 LONGOPAC TYÖNTÖALUSTALLA | 28 |
| ESIEROTTELIJA 63 L SUODATTIMELLA | 28 |
| KIPPERIKONTTI ESIEROTTELIJA..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| >>> VUOKRALLE..... | 29 |
| BLUE LINE 1000 KONTTI-IMURI..... | 29 |
| EUROVAC KONTTI-IMURI, DIESEL 147 KW..... | 29 |
| EUROVAC PERÄVAUNUIMURI >50 KW..... | 29 |
| EUROVAC CUBE..... | 29 |
| >>> TARVIKKEET JA VARAOSAT | 30 |
| SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET | 30 |
| ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT | 34 |
| IMULETKUT..... | 35 |
| PÖLYPUSSIT..... | 36 |
| SUODATTIMET..... | 36 |
| IMUMOOTTORIT JA HIILET..... | 38 |
| IMUREIDEN LISÄOSAT..... | 39 |
| LETKUKELAT JA TELINEET..... | 39 |
| EUROVAC HURRICANE VARAOSAT..... | 40 |
| MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET..... | 40 |
| >>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT | 42 |
| RUNKOPUTKET..... | 42 |
| TERÄSKÄYRÄT..... | 42 |
| TERÄSHAARAT..... | 42 |
| PANTALIITTIMET..... | 42 |
| SUPISTUSKAPPALEET..... | 43 |
| IMURASIA..... | 43 |
| LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN..... | 43 |
| KANNATTIMET..... | 43 |
| >>> PUHALTIMET | 45 |
| KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET..... | 45 |
| RITA BF534..... | 45 |
| EUROVAC KUIVAUSPUHALTIMET 1,5 - 5,5 KW..... | 45 |
| EUROVAC KOTELOKUIVAIN..... | 45 |
| EUROVAC DF/S -SARJA..... | 46 |
| >>> HUOLTOKAAPIT | 46 |
| EUROVAC HUOLTOKAAPPI..... | 46 |
| >>> IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE | 47 |
| CLEAN GO 2015..... | 47 |
| JETCLEAN DF2 W3..... | 47 |
| >>> IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYLLE..... | 48 |
| GRINDEX DF..... | 48 |
| >>> PURUNPOISTOLAITTEET | 48 |
| EUROVAC 200T PURUNPOISTOLAITE..... | 48 |
| EUROVAC PURUPUHALLIN KULJETUSKÄRRYLLÄ..... | 48 |
| >>> MAALAUSKAAPIT | 49 |
| MINIDRY..... | 49 |
| TECNODRY..... | 49 |
| >>> IMUPÖYDÄT | 50 |
| EUROVAC MINI-IMUPÖYTÄ..... | 50 |
| POLIJET DF IMUPÖYTÄ..... | 50 |
| POLIWELD IMUPÖYTÄ..... | 50 |
| POLIWOOD IMUPÖYTÄ..... | 51 |
| POLIWOOD DF IMUPÖYTÄ..... | 51 |
| BS IMUPÖYTÄ..... | 51 |
| BS/S IMUPÖYTÄ..... | 52 |
| POLIEX ATEX -IMUPÖYTÄ..... | 52 |
| >>> IMUVARRET JA PUHALTIMET | 53 |
| EVOLUTION NO-SMOKE..... | 53 |
| DYNAFLEX..... | 53 |
| NO-SMOKE SAVUKAASUPUHALLIN..... | 53 |
| >>> KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT..... | 54 |
| EUROVAC CENTER TS..... | 54 |
| EUROVAC E45 LAITOSKESKUSIMURI..... | 54 |
| EUROVAC E100 KESKUSIMUYKSIKKÖ 9 KW | 54 |
| EUROVAC S90 KESKUSIMURIN SUODATINYKSIKKÖ..... | 55 |
| KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIEN TARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT..... | 56 |
| YHTEYSTIEDOT | 59 |

>>> **KUIVA-/MÄRKÄIMURIT****Eurovac Green 870**

Eurovac Green 870 on suunniteltu siivousalan ammattilaisten vaativaan käyttöön. Imuri on pieni ja näppärä liikutella ja se sisältää kevyet varusteet. Erittäin hiljainen äänitaso. Antibakteerinen suodatin. Energialuokka A.

Siivousvälinesarja Ø32 mm, letku 2 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 330 L 400 mm, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------|--------|------|-------|----|-----|
| 870 W | 12 l | 237 | 3050 | 62 | 5,8 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------|--------|
| 002036 | Eurovac Green 870 | 307,00 |

**Eurovac 101 laitosimuri**

Pieni ja helposti mukana kulkeva imuri tehokkaaseen siivoukseen. Käyttökohteita mm. hotellit, ravintolat, toimistot, keittiöt. Imuri soveltuu kuivan ja märän pölyn, sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat K 500 L 385 mm, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 1200 W | 15 l | 220 | 2800 | 78 | 8 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------|--------|
| 002010 | Eurovac 101 -laitosimuri | 424,00 |

**Eurovac Green 1300**

Pieni ja helposti mukana kulkeva imuri tehokkaaseen siivoukseen. Käyttökohteita mm. hotellit, ravintolat, toimistot, keittiöt. Imuri soveltuu kuivan ja märän pölyn, sekä nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 1300 W | 18 l | 230 | 3300 | 70 | 11 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------|--------|
| 002035 | Eurovac Green 1300 | 303,00 |



Eurovac 303 Special

Pienikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 1200/1400 W | 33 l | 240 | 3500 | 78 | 10 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|----------------------------------|--------|
| 002030 | Eurovac 303 S, kuiva-/märkäimuri | 636,00 |



Eurovac 423/433 työntöalustalla

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.
Voidaan varustaa myös etusuulakkeella, jolloin voidaan imuroida suuria lattiapinta-aloja.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 850 L 550 P 550 mm, virtajohto 7,5 m

| Malli | Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 423 | 2200/2600 W | 63 l | 240 | 7100 | 84 | 17 |
| 433 | 3400/3600 W | 63 l | 240 | 10700 | 84 | 19 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 002120 | Eurovac 423 työntöalustalla | 1099,00 |
| 002160 | Eurovac 433 työntöalustalla | 1161,00 |
| 012212 | Etusuulake imurin eteen harjoilla L 610 mm | 385,00 |
| 012213 | Etusuulake imurin eteen kumeilla L 610 mm | 385,00 |



Eurovac 423/433 kippimuovisäiliöllä

Keskikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
Optioina HEPA 13- ja tuhkasuodatin.
Varustettu suuremmalla 105 l kippaavalla muovisäiliöllä.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m

| Malli | Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 423 | 2200/2600 W | 105 l | 240 | 7100 | 84 | 17 |
| 433 | 3400/3600 W | 105 l | 240 | 10700 | 84 | 19 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|----------------------------------|---------|
| 002140 | Eurovac 423, kippimuovisäiliöllä | 1162,00 |
| 002180 | Eurovac 433, kippimuovisäiliöllä | 1438,00 |

>>> **TUHKAIMURIT****Eurovac 303S nuohousimuri**

Pienikokoinen imuri kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Optioina HEPA 13- suodatin.

Tuhkavarustus Ø38 mm, (ei lattiasuulaketta), letku 4,5 m.
 Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
 Mitat: K 660, L 350 mm, virtajohto 7,5 m

| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 1200/1400 W | 33 l | 240 | 3500 | 78 | 10 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|----------------------------|--------|
| 002320 | Eurovac 303S -nuohousimuri | 579,00 |

**Eurovac 31T nuohousimuri**

Pienikokoinen imuri tuhkan imurointiin.
 Imurissa on puhallusilman suodatinpussi.

Tuhkavarustus Ø38 mm, (ei lattiasuulaketta), letku 4,5 m.
 Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
 Mitat: K 680, L 385 mm, virtajohto 7,5 m

| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 1200/1400 W | 27 l | 240 | 3500 | 78 | 10 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|--------|
| 002029 | Eurovac 31T -nuohousimuri | 599,00 |

**Eurovac kuuman tuhkan paketti 303S/423/433**

Paketti sisältää: Eurovac -imuri nuohoussuodattimella +
 syklonierottelija 82 l + kumi-imuletku Ø38 mm pituus 3 m + rakosuulake 38 mm alumiini.
 Yhdistelmä mahdollistaa kuuman tuhkan imuroimisen

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.
 82 litran syklonierottelijan mitat: K 990 L 480 mm

| Malli | Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB |
|-----------|---------------------|------------|------|-------|----|
| 303S + 82 | 1200/1400 W | 33 + 82 l | 240 | 3333 | 78 |
| 423 + 82 | 2200/2600 W | 63 + 82 l | 240 | 7100 | 84 |
| 433 + 82 | 3400/3600 W | 63 + 82 l | 240 | 10700 | 84 |
| 433 + 200 | 3400/3600 W | 63 + 200 l | 240 | 10700 | 84 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 002040 | Eurovac 303S + 82 - kuuman tuhkan paketti | 1265,00 |
| 002041 | Eurovac 423 + 82 - kuuman tuhkan paketti | 1705,00 |
| 002042 | Eurovac 433 + 82 - kuuman tuhkan paketti | 1850,00 |
| 002043 | Eurovac 433 + 200 - kuuman tuhkan paketti | 2095,00 |



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja matalalla kannella.
Kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB |
|--------|-----------|------|-------|----|
| 3600 W | 200+200 l | 250 | 10500 | 84 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|------------------------------------|---------|
| 002044 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti | 3800,00 |



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja korkealla syklonilla, jossa on seinäteline.
Kuuman tuhkan imurointiin.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB |
|--------|-----------|------|-------|----|
| 3600 W | 200+200 l | 250 | 10500 | 84 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 002045 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti korkealla syklonilla | 4405,00 |



Eurovac 53 -kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla

Eurovac 53 tynnyri-imuri + sykloni 200 l säiliöllä ja matalalla kannella sovitettuna trukilla liikuteltavaan veivikippialustaan. Kuuman tuhkan imurointiin.
Vaihtoehtoina trukki- tai etukuormajasovite, mm. eurosovite.

Sisältää Ø 50 mm / 5 m antistaattisen siivousvälinesarjan ja kumi-imuletkun Ø 50 mm, jonka on pituus 3 m, sekä alumiinisen rakosuulakkeen pituus 580 mm.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB |
|--------|-----------|------|-------|----|
| 3600 W | 200+200 l | 250 | 10500 | 84 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 003039 | Eurovac 53 - kuuman tuhkan paketti veivikippialustalla | 5080,00 |

>>> **ERIKOISIMURIT****Eurovac 33H asbesti-imuri**

Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille. Pienille pölymäärille.
Suodatus: pölypussi + H13 patruuna. (≥99,95%)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat: K 660 mm L 350 mm, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 1200 W | 33 l | 240 | 3500 | 78 | 16 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|--------|
| 002031 | Eurovac 33H asbesti-imuri | 694,00 |

**Eurovac 62H asbesti-imuri**

Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin.
Hyväksytty ja testattu H-luokan vaarallisille pölyille.
Suodatus: pölypussi + polyesteri + H13 patruuna (≥ 99,95%)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 2,5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 910 L 560 P 640 mm, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2400 W | 63 l | 240 | 7200 | 84 | 23 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|---------|
| 002032 | Eurovac 62H asbesti-imuri | 1059,00 |

**Eurovac Delfin DM3**

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen PTFE suodatin, pinta-alaltaan 3 m².
Vakiona HEPA 13 -suodatus.

Imurissa voidaan käyttää Ø 50 mm imuletkaa.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1500 L 660 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 3450 W | 100 l | 250 | 9000 | 76 | 85 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|--------------|
| 002498 | Eurovac Delfin DM3 | Kysy tarjous |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | Kysy tarjous |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | Kysy tarjous |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | Kysy tarjous |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | Kysy tarjous |



Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri

Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri on suunniteltu jatkuvaan käyttöön työstökoneiden yhteyteen, joita voidaan käyttää jopa 24h/vrk. Esim. luistimien teroituspölylle. Voidaan varustaa myös HEPA13 jälkisuodatuksella.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat K 820 L 400 P 750 mm, virtajohto 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 1500 W | 33 l | 190 | 3500 | 63 | 27 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 009001 | Eurovac H 1500 pölynpoistoimuri, ei siivoussarjaa | 1617,00 |
| 011105 | Letkunliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle | 29,00 |
| 011072 | Letkunliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle | 29,00 |



Eurovac 429 Slurry

Eurovac 429 Slurry on suunniteltu erityisesti timanttisauhauksessa ja -porauksessa käytettävien nesteiden kierrättämiseen.

Laitteessa olevan pumpun avulla neste pumpataan leikkausterälle, josta se imetään imurilla takaisin säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat: K 970 L 520 P 630 mm, virtajohto 8,5 m

Pumppu: teho 0,37 kW, kapasiteetti 100 l/min

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2400 W | 62 l | 245 | 6960 | 76 | 26 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------|---------|
| 002455 | Eurovac 429 Slurry | 1894,00 |



Eurovac 423 pumppuimuri

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Iskunkestävä, kipattava muovisäiliö.

Pumppu nesteiden tehokkaaseen poistamiseen.

1½" palokuntaliitin poistoletkua varten. (38mm)

Siivousvälinesarja Ø38 mm, letku 4,5 m.

Sähkösyöttö 16 A / 240 V.

Mitat: K 870 L 570 P 590 mm, virtajohto 7,5 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2600 W | 105 l | 240 | 7200 | 84 | 23 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------------|---------|
| 002450 | Eurovac 423 pumppuimuri | 2522,00 |



Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri

Longopac imuri soveltuu erityisesti helposti pölyävän materiaalin imuroimiseen. Longopac -säkki mahdollistaa täysin pölyttömän pussin vaihdon. Imuri ei sovellu nesteiden imurointiin.

Siivousvälinesarja Ø50 mm, letku 5 m.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat K 1460 P 600 L 630, virtajohto 7,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|-----------------|------|-------|----|----|
| 3300 W | Longopac -säkki | 240 | 10500 | 76 | 48 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------------|
| 002165 | Eurovac 433 Longopac teollisuusimuri | 1190,00 netto |
| 213116 | Longopac roskasäkki pussi-imuriin, laatikko (4 kpl x Ø357 mm/22 m) | 140,00 |



Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27

Eurovac GP 1/27 tekstiilipesuri on kompakti ratkaisu tekstiilipintojen puhdistamiseen. Laite on tarkoitettu pienille ja keskiuurille pinnoille, kuten matoille, kokolatiamatoille ja sohville. Käyttäjryhmiä ovat mm. hotellit, siivousliikkeet, teollisuus, verstaat ja autoliikkeet. Imurissa on erillinen säiliö (imurin säiliön sisällä) pesuvedelle, jota ruiskutetaan suuttimista tekstiilipinnalle ja imetään tehokkaasti likainen vesi imurin säiliöön.

Siivousvälinesarja Ø35 mm, letku 2 m.
Sarjaan sisältyy mm. lattiasuutin, sekä käsipesusuulake.
Sähkösyöttö 10 A / 240 V.
Mitat K 500 P 380 L 380, virtajohto 8,5 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|----------|------|-------|----|----|
| 1200 W | 27 / 6 l | 240 | 3500 | 72 | 11 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 002033 | Eurovac Green tekstiilipesuri GP 1/27 | 450,00 |



Eurovac California tekstiilipesuri

Eurovac California on tehokas terässäiliöllä varustettu tekstiilipesuri. Työntöalustassa on isot pyörät, jotka tekevät liikuttelusta helppoa. Soveltuu suurten pintojen, kuten kokolatiamattojen pesuun. Käyttäjryhmiä ovat mm. hotellit, siivousliikkeet, teollisuus, verstaat ja autoliikkeet.

Sisältää: pesuimuletku 38 mm 4,5 m ja käsipesukahva.
Sähkösyöttö 16 A / 240 V.
Mitat: K 850 L 530 P 700 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2600 W | 63 l | 250 | 5700 | 71 | 19 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|------------------------------------|---------|
| 005000 | Eurovac California tekstiilipesuri | 1655,00 |

>>> **ATEX-IMURIT****Eurovac BL PRO ATEX Z22 1,1 kW**

BL PRO Z22 pölynimurissa on tehokas hiiliharjaton moottori, jonka avulla voit työskennellä nopeasti ja imuroida erittäin hienoa pölyä.

BL PRO Z22 -teollisuusimurissa on luokan M sertifioidusta antistaattisesta polyesteristä valmistettu suodatin.

Materiaali kerätään 45 litran AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä valmistettuun säiliöön.

Sähkösyöttö: 230 V.

Laite on varustettu Ø 38 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 3 m imuletku, lattiasuulake, rakosuulake ja pölyharja.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 1100 W | 45 l | 230 | 3670 | 72 | 23 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------------|---------|
| 002451 | Eurovac BL PRO ATEX Z22 1,1 kW | 3900,00 |

**Eurovac Planet 300 S ATEX**

Laite on suunniteltu käytettäväksi esim. leipomoissa tai teollisuustiloissa, joissa vaaditaan ATEX 22 II 3D luokan pölynpoistolaitteet.

Tehokas ammattikäyttöön suunniteltu vankkarakenteinen erikoisimuri kuivalle roskalle ATEX-luokiteltuihin tiloihin.

Suodatin voidaan puhdistaa lisäksi mekaanisella ravistinpuhdistimella.

Sähkösyöttö: 400 V.

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 3000 W | 100 l | 250 | 5060 | 84 | 85 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-----------------|---------|
| 002463 | Planet 300 ATEX | 7632,00 |

UUTUUS!

**Eurovac Planet 755S ATEX 7,5 kW**

Planet 755S ATEX imuri soveltuu käytettäväksi kuivan pölyn imurointiin tilaluokan 22 räjähdysvaarallisissa tiloissa.

- kolminkertainen suodatus: tähtisuodatin 1,95 m², patruunasuodatin 1,0 m², esisuodatin
- manuaalinen suodatinpuhdistus
- isot jarrulliset pyörät
- suodattimen tukkoisuusilmaisim

Laite on varustettu Ø 50 mm antistaattisella siivousvälinesarjalla, jossa on 15 m imuletku, lattia- ja rakosuulake.

Sähkösyöttö 380V / 50Hz, sulakevaatimus 32A

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | suodatin | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|---------------------------|----|-----|
| 7500 W | 100 l | 230 | 8500 | 1,95 + 1,0 m ² | 76 | 164 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------------|----------|
| 002472 | Planet 755S ATEX 7,5 kW | 11224,00 |

>>> **REPPUIMURIT**

UUTUUS!

**Reppuimuri Pacvac 700 Pro**

PACVAC 700 Pro reppuimuri on erittäin tehokas ja kevyt imuri, varustettuna täydellisellä tasapainolla, ergonomialla ja hyötysuhteella.

Käytössä imurin teho pysyy huipputasolla edistyksellisen suodatinteknologian ansiosta.

Mukaan tulee 5 kpl paperisia pölypusseja ja 2 kpl pestäviä pölypusseja.

Siivousvälinesarja Ø32 mm.

HEPA-suodatus

Sähkösyöttö 10 A / 240 V.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------|--------|------|-------|----|-----|
| 900 W | 5 l | 213 | 3180 | 70 | 5,2 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|--------------|
| 002550 | Reppuimuri Pacvac 700 Pro | 269,00 netto |

UUTUUS!

**Reppuimuri Pacvac 700 Battery**

PACVAC 700 Battery, akkukäyttöinen reppuimuri on erittäin tehokas ja kevyt imuri.

Laitteella voidaan imuroida 45 min / akkupari. Imurin mukana toimitetaan 2 paria akkuja sekä laturi.

Käytössä imurin teho pysyy huipputasolla edistyksellisen suodatinteknologian ansiosta.

Mukaan tulee 5 kpl paperisia pölypusseja ja 2 kpl pestäviä pölypusseja.

4 kpl akkusetti (18V / 6Ah) sekä kahden akun laturi.

Siivousvälinesarja Ø32 mm.

HEPA-suodatus.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------|--------|------|-------|----|-----|
| 300 W | 5 l | 130 | 1980 | 67 | 5,7 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------------------|--------------|
| 002553 | Reppuimuri Pacvac 700 Battery | 649,00 netto |

>>> **RASKASSARJA****Hurricane 32**

Hienon pölyn erikoisimuri.

Optiona HEPA 13 -suodatus (ks. tarvikkeet).

Soveltuu hyvin mm. rakennus- ja puuteollisuuteen.

Saatavilla myös työkalukäynnisteinen malli, jossa liitettävän työkalun max. teho 1300 W.

Mitat: K 745 L 360 P 540 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2200 W | 33 l | 250 | 7500 | 82 | 18 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|--|---------|
| 007011 | Hurricane 32, ei siivoussarjaa | 1444,00 |
| 007014 | Hurricane 32, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa | 1612,00 |
| 007025 | Hurricane 32, HEPA 13, ei siivoussarjaa | 1701,00 |
| 007026 | Hurricane 32, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa | 1868,00 |
| 010033.1 | Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 273,00 |
| 010033.3 | Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 377,00 |

**Hurricane 42 Trolley**

Hienon pölyn erikoisimuri.

Optiona HEPA 13 -suodatus (ks. tarvikkeet).

Soveltuu hyvin mm. rakennus- ja puuteollisuuteen.

Saatavilla myös työkalukäynnisteinen malli, jossa liitettävän työkalun max. teho 1300 W.

Mitat: K 1010 L 470 P 770 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 2200 W | 82 l | 250 | 7500 | 82 | 35 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|--|---------|
| 007013 | Hurricane 42, ei siivoussarjaa | 1801,00 |
| 007016 | Hurricane 42, työkalukäynnistyksellä, ei siivoussarjaa | 1939,00 |
| 007027 | Hurricane 42, HEPA 13, ei siivoussarjaa | 1894,00 |
| 007028 | Hurricane 42, HEPA 13, työkalukäynnistys, ei siivoussarjaa | 2086,00 |
| 010051.1 | Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 309,00 |
| 010051.3 | Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 385,00 |

**Hurricane 43**

Hienon pölyn erikoisimuri sivukanavapuhaltimella. Imuri soveltuu esim. viimeistelysiivoukseen tai käsityöstö- ja hiontakoneiden pölynpoistoon.

Sähkösyöttö 400 V / 16 A.

Optiona HEPA 13 -suodatus.

Mitat: K 980 L 470 P 900 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 3000 W | 82 l | 270 | 5800 | 69 | 55 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|---------|
| 007020 | Hurricane 43, ei siivoussarjaa | 2522,00 |
| 013097 | HEPA 13 -suodatinpaketti Hurricane 43 imuriin (yksi patruunasuodatin) | 187,00 |
| 010033.1 | Siivousvälinesarja 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 273,00 |
| 010033.3 | Siivousvälinesarja 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 377,00 |
| 010051.1 | Siivousvälinesarja 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 309,00 |
| 010051.3 | Siivousvälinesarja 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 385,00 |



Eurovac 53

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 3600 W | 60 l | 250 | 10500 | 84 | 85 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003010 | Eurovac 53, ei siivoussarjaa | 3818,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 Trolley

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Kuivalle ja märälle pölylle.
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1372 L 680 P 1100 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|----------|------|-------|----|----|
| 3600 W | 60/100 l | 250 | 10500 | 84 | 85 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003040 | Eurovac 53 Trolley, ei siivoussarjaa | 3818,00 |
| 100468 | Trukkipiikkikotelot (Lisävaruste) | 244,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 Trolley säkki-imuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.
Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin.
Longopac™ rullan pituus on 20 m ja siitä saadaan noin 18-20 yksittäistä pussia
Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.
Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
Mitat: K 1670 L 680 P 1100 mm, virtajohdon pituus 8 m

| Teho | Säkki | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|-------|------|-------|----|----|
| 3600 W | 50 l | 250 | 10500 | 84 | 85 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003045 | Eurovac 53 Trolley säkki-imuri, ei siivoussarjaa | 4405,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 213116 | Longopack roskasäkki pussi-imuriin, pituus 20 m, paketissa 4 kpl | 140,00 |



Eurovac 53 4800

Tehokas imuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä. Laitteessa vakiona keskusimurivalmuis, laite käynnistyy esim. imurasian auetessa. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
 Optioina HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.
 Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.
 Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz
 Mitat: K 1350 L 660 P 940 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|-----|
| 4800 W | 60 l | 400 | 7800 | 84 | 100 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003050 | Eurovac 53 4800, ei siivoussarjaa | 4233,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 Small imuri

Pienkokoisempi versio Eurovac 53 teollisuusimurista Kuivalle ja märälle pölylle.
 Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m².
 Siivousvälinesarjan suositeltu koko 38 tai 50 mm.
 Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
 Mitat: K 1070 L 650 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|----|
| 3600 W | 50 l | 250 | 10500 | 84 | 36 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003017 | Eurovac 53 Small imuri, ei siivoussarjaa | 2214,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyttä. Kuivalle ja märälle pölylle.
 Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².
 Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.
 Lisävarusteena saatavissa tyhjennyskana, uimuri, pyöräalusta ja lastukori.
 Uppopumppu 1,3 kW, max.300 l/min, läpäisykyky 30 mm.
 Imurin sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz / Uppopumpun sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz
 Mitat: K 1560 L 690 mm, virtajohdon pituus 8 m, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|----|
| 3600 W | 200 l | 250 | 10500 | 84 | 42 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003038 | Eurovac 53 tynnyri-imuri, ei siivoussarjaa | 2502,00 |
| 003083 | Eurovac 53 tynnyri-imuri uppopumpulla | 4200,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 4800 veivikippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle. Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m². Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä. Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä.

Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz

Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|-----|
| 4800 W | 200 l | 400 | 7800 | 84 | 125 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|---|---------|
| 003053 | Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa | 5420,00 |
| 003058 | Eurovac 53 4800 veivikippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla | 6370,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 4800 laitakippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle.

Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imuletkaa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodattimen sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä.

Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz

Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m

Pumppu: 1,3 kW, max. 300 l/min, läpäisykyky 30 mm, 1½" palokuntaliitin (38 mm)

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|-----|
| 4800 W | 200 l | 400 | 7800 | 84 | 125 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|---|---------|
| 003054 | Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa | 5420,00 |
| 003057 | Eurovac 53 4800 laitakippialustalla, ei siivoussarjaa, uppopumpulla | 6370,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle.

Tähtimallinen suodatin, pinta-alaltaan 2 m².

Imurissa voidaan käyttää Ø 50, 63 tai 76 mm imulettoa.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodatti-men sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä.

Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz

Mitat: K 1870 L 850 P 1250 mm, virtajohdon pituus 8 m



| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|-----|
| 3600 W | 200 l | 250 | 10500 | 84 | 120 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003034 | Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippikärryllä | 4394,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².

Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori, HEPA 13 -suodatus ja suodatti-men sähkötoiminen tärypuhdistus manuaalisesti kytkimestä.

Saatavilla myös paineilmakäyttöisenä. Sähkösyöttö: 16 A/230 V/50 Hz

Mitat: K 1740 L 660 P 1130 mm, virtajohdon pituus 8 m



| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|-----|
| 3600 W | 200 l | 250 | 10500 | 84 | 120 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003035 | Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakippialustalla | 4394,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri trukki-alustalla 5.5kW

Suurelle roskamäärälle.

Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².

Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle.

Veivikippityhjennys. Imuri on varustettu taajuusmuuttajalla.

Lisävarusteena saatavissa tyhjenyshana, uimuri, lastukori.

Sähkösyöttö: 16A/400 V/50 Hz

Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm



| Teho (jatkuva/ max) | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|---------------------|--------|------|-------|----|-----|
| 5,5 kW | 200 l | 300 | 8830 | 70 | 150 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|----------|
| 003055 | Eurovac 53 tynnyri-imuri trukki-alustalla 5,5 kW | 11192,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri veivikippi paineilma

Suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².
 Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle veivikipityhjennys. Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin.
 Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori. Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----|-----|
| Paineilma 1 ejektorilla | | 200 l | 400 | 9000 | 84 | 120 |
| Paineilma 2 ejektorilla | | 200 l | 400 | 17000 | 85 | 123 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003022 | Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma veivikipikärryllä | 4394,00 |
| 003023 | Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma veivikipikärryllä | 4649,00 |
| 010051.2 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri laitakipillä paineilma

Suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, jonka pinta-ala 2 m².
 Säiliö voidaan tyhjentää trukin avulla suoraan roskalavalle veivikipityhjennys. Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (sivulla 22). Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----|-----|
| Paineilma 1 ejektorilla | | 200 l | 400 | 9000 | 84 | 120 |
| Paineilma 2 ejektorilla | | 200 l | 400 | 17000 | 85 | 123 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003026 | Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma veivikipikärryllä | 4394,00 |
| 003027 | Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma veivikipikärryllä | 4649,00 |
| 010051.2 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma

Paineilmakäyttöinen imuri suurelle roskamäärälle.
 Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.
 Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m².
 Suositeltu käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin.
 Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Lisävarusteena saatavissa tyhjennyshana, pyöräalusta, uimuri ja lastukori (sivulla 22). Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----|----|
| Paineilma 1 ejektorilla | | 200 l | 400 | 9000 | 84 | 42 |
| Paineilma 2 ejektorilla | | 200 l | 400 | 17000 | 85 | 45 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|---|---------|
| 003031 | Eurovac 53 tynnyri-imuri paineilma | 2599,00 |
| 003032 | Eurovac 53 tynnyri-imuri, kahdella ejektorilla paineilma | 3818,00 |
| 010051.2 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousväliesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |



Eurovac 53 Trolley paineilma

Paineilmakäyttöinen imuri suurelle roskamäärälle, kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille. Tähtisuodatin, pinta-ala 2 m².

Suosittelun käyttöpaineilma: 8 bar/1800 l/min/16 mm kynsiliitin.

Kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin. Mitat: K 1720 L 670 P 1130 mm

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----|----|
| Paineilma 1 ejektorilla | | 60 l | 400 | 9000 | 84 | 85 |
| Paineilma 2 ejektorilla | | 60 l | 400 | 17000 | 85 | 90 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003021 | Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri | 3818,00 |
| 003025 | Eurovac 53 Trolley paineilmaimuri kahdella ejektorilla | 4874,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |



Eurovac 53 Small paineilmaimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri. Kuivalle ja märälle pölylle, sekä nesteille.

Tähtisuodatin, pinta-ala 1,5 m².

Suosittelun käyttöpaineilma 6 bar/1200 l/min/16 mm kynsiliitin.

Siivousvälinesarjan suositeltu koko on 38 mm. Mitat: K 1020 L 510 mm

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-----------|------|--------|------|-------|----|----|
| Paineilma | | 50 l | 400 | 3333 | 87 | 22 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|---------|
| 003033 | Eurovac 53 Small, paineilmaimuri | 2214,00 |
| 010033.2 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 273,00 |
| 010033.10 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 377,00 |
| 010033.15 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 482,00 |
| 010033.20 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 589,00 |

UUTUUS!



Eurovac 53 Akkuimuri

Eurovac – akkuimuri perustuu Eurovac 53 tynnyri-imurin suodatintekniikkaan ja alustaratkaisuun. Laitteessa on työntöalusta, jossa on myös kotelot trukkipiikkejä varten.

Alustamalleja on saatavissa laitakippi ja veivikkipi tyhjennyksellä. Laitakippi tyhjennyksellä varustettu malli voidaan tyhjentää kätevästi trukin avulla hyödyntämällä rungossa olevaa kiilaa, jonka avulla tynnyri saadaan kipattua tyhjäksi suoraan roskalavalle trukista nousematta.

Akkujen keston vaikuttaa imuroitava materiaali.

Tavallisessa käytössä akkujen kesto on noin 1,5 h ja latausaika on 8 h.

| | Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--|--------|--------|------|-------|----|-----|
| | 1950 W | 200 l | 120 | 6000 | 78 | 300 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|--------------|
| | Eurovac 53 Akkuimuri | Kysy tarjous |
| 010033.2 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 273,00 |



Blue line 200

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, vakiona käynnistysautomaattikka.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 200 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Mitat: K 2000 L 1200 P 2000 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | m ³ /h | Sähkösyöttö | Kg |
|-------|--------|------|-------|-------------------|-------------|-----|
| 11 kW | 200 l | 280 | 17500 | 1050 | 32A / 400V | 150 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|--|----------|
| 018215 | Blue Line 200 | 19500,00 |
| 010054.3 | Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen) | 1166,00 |
| 010054.4 | Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen) | 1246,00 |



Blue Line -sarja

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, vakiona käynnistysautomaattikka.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 60 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Mitat: K 1800 L 730 P 1390 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | m ³ /h | Sähkösyöttö | Kg |
|-------|--------|------|-------|-------------------|-------------|-----|
| 11 kW | 60 l | 280 | 17500 | 1050 | 32A / 400V | 150 |
| 25 kW | 60 l | 400 | 18500 | 1110 | 63A / 400V | 200 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|--|----------|
| 003066 | Blue Line 68 (11 kW) | 14237,00 |
| 003071 | Blue Line 68 (11 kW) paineilmapuhdistuksella | 16960,00 |
| 003069 | Blue Line 69 (25 kW) | 16919,00 |
| 003072 | Blue Line 69 (25 kW) paineilmapuhdistuksella | 17205,00 |
| 013098 | HEPA 13 -paketti | 598,00 |
| 038030 | Sähkötoiminen tärypuhdistus imurin suodattimelle | 450,00 |
| 010054.3 | Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen) | 1166,00 |
| 010054.4 | Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen) | 1246,00 |



Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori, Vakiona käynnistysautomaattikka ja hydraulitoiminen luukun avaus.

Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla jopa 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 1000 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä.

Kontti-imuriin on myös saatavissa säädettävät nostojalat.

Mitat noin: K 2200 L 1655 P 1540 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | m ³ /h | Sähkösyöttö | Kg |
|-------|--------|------|-------|-------------------|-------------|-----|
| 11 kW | 1000 l | 280 | 17500 | 1050 | 32A / 400V | 700 |
| 25 kW | 1000 l | 400 | 18500 | 1110 | 63A / 400V | 800 |



| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|----------|
| 080008 | Eurovac Blue Line 1000 , 11 kW , hydraulinen luukku, tärypuhdistus | 20394,00 |
| 080006 | Eurovac Blue Line 1000 , 11 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus | 28987,00 |
| 080010 | Eurovac Blue Line 1000 , 25 kW , hydraulinen luukku, tärypuhdistus | 29437,00 |
| 080012 | Eurovac Blue Line 1000 , 25 kW , hydraulinen luukku, paineilmapuhdistus | 34281,00 |
| 055020 | Jalkasarja, Blue line 1000 (lisävaruste) | 803,00 |
| 010054.3 | Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen) | 1166,00 |
| 010054.4 | Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen) | 1246,00 |



Blue Line 1000 TR traktori-imuri

Eurovac Blue Line 1000 TR traktori-imurit hyödyntävät traktorin nivelakselia imutehon aikaansaamiseksi, suositeltava traktorin teho vähintään 40 kW. Kiertomäntäyksikön ansiosta saadaan suuri imuteho aikaan myös kohtalaisen pienellä traktorilla.

Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 12 m² lamellisuodattimilla. Suodattimien puhdistus tapahtuu manuaalisesti ravistimen avulla. 1500 litran roskasäiliö on varustettu hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, joten tyhjentäminen on vaivatonta. Imuysköt ovat varustettu 150 mm letkulähdöin, suositeltava imuletkun koko on 76-150 mm.

| Teho | Säiliö | mbar | m ³ /h | Kg |
|-------|--------|------|-------------------|------|
| 40 kW | 1500 l | 490 | 1960 | 1200 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|--|----------|
| 009225 | Eurovac Blue Line 1000 TR | 27990,00 |
| 010054.3 | Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen) | 1166,00 |
| 010054.4 | Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen) | 1246,00 |



Eurovac Cube

Eurovac Cube imukontti on suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin, kuten tuhkan määrä on suuri. Laitteessa on kaksi erillistä säiliötä, joiden tilavuus on 1,3 m³ tai 1,7 m³ mallista riippuen. Esierottelija erottelee tehokkaasti imettävän materiaalin ja täten suojaaa varsinaista imurin suodatinta.

Kontti on suoraan yhteensopiva Eurovac 53 tynnyri-imurin kanssa, joten kontti voidaan yhdistää jo olemassa olevaan imuriin.

Laitteen suodatinyksikkö on varustettu 2 m² tetratex -pinnoitetulla tähtisuodattimella. Suodattimien puhdistus tapahtuu automaattisesti painonapista. Roskasäiliö voidaan varustaa myös hydraulisella tyhjennysluukun aukaisulla, jolloin tyhjentäminen on vaivatonta.

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Jännite | Kg |
|--------|-----------------|------|-------|----|-------------|-----|
| 3600 W | 1300 tai 1700 l | 250 | 10500 | 84 | 230 V / 16A | 400 |
| 4800 W | 1300 tai 1700 l | 400 | 7600 | 84 | 400 V / 16A | 410 |



| Koodi | Nimike | Hinta |
|-----------|--|----------|
| 080030 | Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1300 l | 11018,00 |
| 080031 | Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1300 l | 12609,00 |
| 080033 | Eurovac 53 tuhkaimukontti 3600 W 1700 l | 11041,00 |
| 080034 | Eurovac 53 tuhkaimukontti 4800 W 1700 l | 12633,00 |
| 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 |
| 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 |
| 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 |
| 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 |
| 010054.3 | Siivousvälinesarja 76mm 15m (antistaattinen) | 1166,00 |
| 010054.4 | Siivousvälinesarja 76mm 20m (antistaattinen) | 1246,00 |
| 027071 | Etukuormaajasovite EURO | 350,00 |
| 027072 | Etukuormaajasovite Volvo L20-L25 | 350,00 |



Eurovac 53 Lastuimuri 4800

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin. Imurin pohjassa on tyhjennyslappä, joka toimii mekaanisesti painovoiman avulla.

Sähkösyöttö: 16 A/400 V/50 Hz


Suosittelut letkukoot: Ø 50 mm tai 76 mm

Mitat 75 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2098 mm

Mitat 175 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2598 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------|----|-----|
| 4800 W | 75 l | 400 | 7800 | 84 | 100 |
| 4800 W | 175 l | 400 | 7800 | 84 | 108 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|---------|
| 003067 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , vastapainoläppätyhjennys | 5580,00 |
| 003076 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , vastapainoläppätyhjennys | 5580,00 |
| 003067.1 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 75 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus | 6286,00 |
| 003077 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 , 175 l , automaattinen täry suodatinpuhdistus | 6286,00 |



Eurovac 53 Lastuimuri paineilma

Eurovac 53 Lastuimuri soveltuu kuivan ja kiinteän materiaalin imurointiin. Imurin pohjassa on tyhjennyslappä, joka toimii mekaanisesti painovoiman avulla.

Suosittelu käyttöpaineilma kahdella ejektorilla: 8 bar/3600 l/min/19 mm kynsiliitin.

Suosittelut letkukoot: Ø 50 mm tai 76 mm

Mitat 75 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2098 mm

Mitat 175 Litraa: L 800 x P 1100 x K 2598 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------------------|--------|------|-------|----|-----|
| Paineilma 2 ejektorilla | 75 l | 400 | 17000 | 85 | 100 |
| Paineilma 2 ejektorilla | 175 l | 400 | 17000 | 85 | 108 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 003068 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 75 l , pohjaläppätyhjennys | 5580,00 |
| 003078 | Eurovac 53 Lastuimuri 4800 paineilma kahdella ejektorilla, 175 l , pohjaläppätyhjennys | 5580,00 |

EUROVAC 53 -SARJAN IMUREIDEN OPTIOT

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--------|---|---------|
|  | 013098 | HEPA 13 -paketti Eurovac imureihin. Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 003065, 003066, 003069 (Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.) | 598,00 |
|  | 018050 | Sähkötoiminen tärypuhdistus imurin suodattimelle Sopii imureihin: 003010, 003040, 003045, 003050, 003034, 003035, 080030, 080031, 003065, 003066, 003069 | 706,00 |
|  | 019151 | Tyhjennyshana Eurovac teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko 2" Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 | 409,00 |
|  | 100910 | Uimurilaite tynnyri-imuriin Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 | 418,00 |
|  | 019150 | Lastukori 200 l säiliölle Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä. | 662,00 |
|  | 100219 | Pyöreealusta 200 l tynnyrille, 80 mm pyörillä Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 | 170,00 |
|  | 019412 | Alusta kahdelle tynnyrille veivikipillä, etukuormaaja/trukkisovite Vakiona Volvo BM L50-L120 sovitteet, sovittaessa saatavana myös useilla muilla sovitte vaihtoehtoilla esim. EURO. | 1410,00 |

>>> **ÖLJY- JA LEIKKUUNESTEIMURIT****Tecnoil 100MPI**

Tecnoil 100MPI nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumulla.
Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

| Teho | Sähkösyöttö | mbar | m3/h | dB | Kg |
|---------|----------------------|------|------|----|----|
| 3,45 kW | 16 A / 230 V / 50 Hz | 245 | 540 | 78 | 70 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|---------|
| 002487 | Tecnoil 100MPI nesteimuri | 5925,00 |

**Tecnoil 100IF**

Tecnoil 100IF nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min.
Mitat: K 1350 mm L 670 mm S 660 mm

| Teho | Sähkösyöttö | mbar | m3/h | dB | Kg |
|------|--------------|------|------|----|----|
| 3 kW | 400 V / 16 A | 295 | 318 | 78 | 95 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------|---------|
| 002486 | Tecnoil 100IF nesteimuri | 6255,00 |

**Tecnoil 220MPI**

Tecnoil 220MPI nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu 160 l / min imurin tyhjennyspumulla.
Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

| Teho | Sähkösyöttö | mbar | m3/h | dB | Kg |
|---------|----------------------|------|------|----|-----|
| 3,45 kW | 16 A / 230 V / 50 Hz | 245 | 540 | 76 | 165 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---------------------------|---------|
| 002489 | Tecnoil 220MPI nesteimuri | 8970,00 |

**Tecnoil 220IF**

Tecnoil 220IF nesteimuri on monipuolinen ja kompakti laite, joka soveltuu erinomaisesti lastujen, öljyn ja leikkuunesteen imurointiin. Sen vahva teräsrakenne ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän vaativissa olosuhteissa. Nesteiden kapasiteetti on 100 litraa ja kiinteän aineen kapasiteetti on 40 litraa. Imuri sisältää vakiona 3 metrin imuletkun ja 50 mm siivoussarjan. Nesteiden tyhjennys tapahtuu ilmavirtaa kääntämällä 200 l / min.
Mitat: K 1450 mm L 720 mm S 1750 mm

| Teho | Sähkösyöttö | mbar | m3/h | dB | Kg |
|------|--------------|------|------|----|-----|
| 3 kW | 400 V / 16 A | 295 | 318 | 78 | 185 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------|---------|
| 002488 | Tecnoil 220IF nesteimuri | 9870,00 |

>>> **RITA CLEANING - KUIVA/MÄRKÄIMURIT****Rita BF575**

Tehokas ja helposti liikuteltava märkä/kuivaimuri, jossa 30 litran terässäiliö nelipyöräalustalla. Imurilla voidaan imuroida sekä märkää että kuivaa roskaa. Lisäsuodattimella varustettuna imurilla voidaan imeä myös kylmää tuhkaa. Vakiovarusteena 5 m imuletku 38 mm siivoussarjalla. Mitat: K 760 mm L 370 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | Kg |
|-------------|--------|------|-------|----|----|
| 1200/1600 W | 30 l | 240 | 3180 | 80 | 10 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|----------------------------------|--------|
| 002501 | Rita BF 575 | 245,00 |
| 013003 | Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj | 29,00 |

>>> **SYKLONIT JA ESIEROTTELIJAT****Syklonesierottelija työntöalustalla**

Tehokas 60 litran säiliöllä varustettu syklonesierottelija hienolle roskalle, joka erottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly tuotteeseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

| Säiliö | max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------|--------------|------------------|-------|
| 60 l | 400 mbar | 3300-16000 l/min | 65 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 016210 | Syklonesierottelija työntöalustalla | 1749,00 |
| 011103 | Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle | 26,00 |
| 011071 | Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle | 26,00 |
| 011101 | Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle | 26,00 |
| 011102 | Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle | 26,00 |

Syklonesierottelija seinätelineellä

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava syklonesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalta.

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Letku ei sisälly tuotteeseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

| max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------------|------------------|-------|
| 400 mbar | 3300-16000 l/min | 40 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 016211 | Syklonesierottelija seinätelineellä (ei sis tynnyriä) | 1463,00 |
| 100098 | Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla | 232,00 |
| 011103 | Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle | 26,00 |
| 011071 | Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle | 26,00 |
| 011101 | Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle | 26,00 |
| 011102 | Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle | 26,00 |

Eurovac purusykloni

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava syklonesierottelija hienolle roskalle.

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia.

Sopii 100, 125 tai 160 mm letkuille. (ilmoita tilatessa oikea yhdekoko)

Letku ei sisälly tuotteeseen.

Mitat: K 1670 mm L 670 mm P 990 mm

| max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------------|-------------------|-------|
| 300 mbar | 16000-57000 l/min | 40 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 090301 | Sykloni purulle 200 l tynnyrin päälle | 1989,00 |
| 100098 | Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla | 232,00 |



Syklonikansi 200l tynnyrille

Tehokas 200 litran tynnyrin päälle asennettava syklonesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille.

Paineilmamuriin yhdistettynä kansi ja säiliö pitää olla vahvistetut mallit.

| Malli | max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|-------------|--------------|------------------|-------|
| Vakio | 300 mbar | 3300-16000 l/min | 15 kg |
| Vahvistettu | 400 mbar | 3300-16000 l/min | 17 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|---------|
| 100171 | Syklonikansi 200 l säiliölle, ei sisällä letkunliittimiä | 483,00 |
| 100171.1 | Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.38 mm letkulle | 532,00 |
| 100171.2 | Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.50 mm letkulle | 532,00 |
| 100171.3 | Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.63 mm letkulle | 532,00 |
| 100171.4 | Syklonikansi 200 l säiliölle, sisältää letkunliittimet d.76 mm letkulle | 532,00 |
| 100173 | Syklonikansi 200 l säiliölle, vahvistettu malli, ei sisällä letkunliittimiä | 598,00 |
| 100100.1 | Säiliö 100 l kantokahvoilla ja hakasilla | 292,00 |
| 100098 | Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla | 232,00 |
| 100099 | Säiliö 200 l vahvistettu kantokahvoilla ja hakasilla | 348,00 |
| 100097 | Säiliö 200 l kantokahvoilla ja hakasilla, RST | 1072,00 |



Syklonesierottelija 40 tai 82 l

Tehokas 40 tai 82 litran säiliöllä oleva syklonesierottelija hienolle roskalle tai kuumalle tuhkalle. Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille.

| max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------------|------------------|-------|
| 300 mbar | 3300-10700 l/min | 15 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|----------|---|--------|
| 016104 | Syklonesierottelija 40 litraa, ei sisällä letkunliittimiä | 450,00 |
| 016105 | Syklonesierottelija 82 litraa, ei sisällä letkunliittimiä | 483,00 |
| 016105.1 | Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.38 mm letkulle | 532,00 |
| 016105.2 | Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.50 mm letkulle | 532,00 |
| 016105.3 | Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.63 mm letkulle | 532,00 |
| 016105.4 | Syklonesierottelija 82 litraa sis. letkunliittimet d.76 mm letkulle | 532,00 |
| 015048 | Pyöräalusta d.400 säiliölle (40 tai 82 l esierottelijalle) | 89,00 |



Syklonesierottelija 53 longopac työntöalustalla

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Roskat kerääntyvät helposti tyhjennettävään roskasäkkiin. Longopac™ rullan pituus on 20 m ja siitä saadaan noin 18-20 yksittäistä pussia. Sopii 38, 50, 63 tai 76 mm letkuille. Ei sisällä liittimiä letkuille.

| max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------------|------------------|-------|
| 300 mbar | 3300-16000 l/min | 50 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 016209 | Syklonesierottelija 53 longopac työntöalustalla | 1989,00 |
| 011103 | Letkunliitin alum. d.70/38 mm imuletkulle imuriin | 26,00 |
| 011071 | Letkunliitin alum. d.70/50 mm imuletkulle imuriin | 26,00 |
| 011101 | Letkunliitin alum. d.70/63 mm imuletkulle imuriin | 26,00 |
| 011102 | Letkunliitin alum. d.70/75 mm imuletkulle imuriin | 26,00 |



Esierottelija 63 l suodattimella

Tehokas 63 litran säiliöllä oleva esierottelija hienolle roskalle. Esierottelee roskat ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Sopii 38 tai 50 mm letkuille. Ei sisällä liittimiä letkuille. Ei sovi kuumalle tuhkalta.

| max alipaine | ilmavirtaus | Paino |
|--------------|-----------------|-------|
| 300 mbar | max 10700 l/min | 15 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|--------|
| 004023 | Esierottelija 63 litraa suodattimella ja kannella, ei sovellu kuumalle tuhkalta | 284,00 |
| 015048 | Pyöräalusta 63 l esierottelijalle | 89,00 |
| 011057 | Letkunliitin 38 mm letkulle ja 60 mm letkuaukole | 10,00 |
| 011061 | Letkunliitin 50 mm letkulle ja 60 mm letkuaukole | 11,00 |

UUTUUS!



Kipperikontti esierottelija

Esierottelee roskan sykloniperiaatteella ja suojaa näin varsinaisen imurin suodattimia. Roskat kerääntyvät kipattavaan konttisäiliöön. 1000 l kipperin mitat kannella varustettuna: K 1800 mm L 1130 mm P 1900 mm 600 l kipperin mitat kannella varustettuna: K 1600 mm L 910 mm P 1630 mm Vakiona letkuvaihtoehdot: 50, 60, 76 mm Tilauksesta myös muita yhdevaihtoehtoja, mm. purukaulus.

| malli | max alipaine | ilmavirtaus | kontin paino | kannen paino |
|--------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1000 l | 800 mbar | 1300 - 4700 m ³ /h | 300 kg | 120 kg |
| 600 l | 800 mbar | 1300 - 4700 m ³ /h | 200 kg | 90 kg |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|---------|
| 100338 | Kipperikontti 1000 l, vahvistettu | 5131,00 |
| 080205 | Kipperikontti 600 l, vahvistettu | 2437,00 |
| 080238 | Kipperikontin kansi 1000 l:n kipperille, vahvistettu | 3207,00 |
| 080237 | Kipperikontin kansi 600 l:n kipperille, vahvistettu | 2566,00 |



Blue Line 1000 kontti-imuri

Blue Line – teollisuusimureissa on erittäin tehokas turbiini-imumoottori. Vakiona käynnistysautomaattikka ja hydraulitoiminen luukun avaus. Soveltuu esim. rakennusjätteiden, betonipölyn, tuhkan ja metallilastujen imurointiin. Imuletkun halkaisija voi olla 50 - 102 mm. Roskasäiliön tilavuus 1000 l. Suodatin 4 m². Laitetta voidaan käyttää myös keskusimuriyksikkönä. Mitat noin: K 2200 L 1655 P 1540 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | m ³ /h | Sähkösyöttö | Kg |
|-------|--------|------|-------|-------------------|-------------|-----|
| 11 kW | 1000 l | 280 | 17500 | 1050 | 32A / 400V | 700 |
| 25 kW | 1000 l | 400 | 18500 | 1110 | 63A / 400V | 800 |

Eurovac kontti-imuri, diesel 147 kW

Eurovac – suurtehoimuri on kustannustehokas ratkaisu verrattuna perinteiseen imuautoon, koska kontti-imurit ovat varustettuja omalla dieselmoottorilla ja näin ollen niitä voidaan käyttää ilman kuorma-autoa. Eurovac kontti-imureita voidaan käyttää märän ja kuivan roskan imurointiin.

Käyttäessäsi suuretehoimuria vältät myös homeiden, asbestipölyjen ja muiden vaarallisten pölyjen hengittämisen imuroinnin aikana. Tavallisia käyttökohteita ovat rakennus- ja purkujätteen imurointi, sekä tuhkan imurointi lämpökeskuksissa ja jätteenpolttolaitoksissa.

| Teho | Säiliö | mbar | m ³ /h | dB | Kg |
|--------|-------------------|------|-------------------|----|----|
| 147 kW | 13 m ³ | 500 | 4100 | 95 | - |

Eurovac perävaunuimuri > 50 kW

Eurovac-perävaunuimuri soveltuu erinomaisesti urakointiin (esimerkiksi vanhojen välikatoteristeiden poistoon). Perävaunuimuria voidaan käyttää kuivan pölyn ja roskan imemiseen. Suodatinpinta-ala on 18 m². Suositeltava traktorin teho >50 kW. Imuyhde 102-200 mm. Esimerkkejä imuroitavista materiaaleista: puru, turve, sammal, hiekka, villat, pöly, lecasora, tuhka jne.

Perävaunun mitat: K 3100, L 2480, P 6100 mm.

| Teho | Säiliö | mbar | m ³ /h | dB | Kg |
|--------|------------------|------|-------------------|----|---------|
| >50 kW | 6 m ³ | 500 | 2300 | - | n. 3600 |

Eurovac Cube

Eurovac Cube on suunniteltu kohteisiin, joissa imettävän materiaalin määrä on suuri. Imuri sopii mm. tuhkan imurointiin. Imurin säiliö on jaettu kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa toimii syklonesierottelijana ja toinen osa imurin säiliönä. Laitteet varustetaan asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan sopivalla imuysiköllä ja lisävarusteilla, kuten etukuormaajasovitteella.

Tasapohjasäiliö, tyhjennys etukuormaajalla.

| Teho | Säiliö | mbar | m ³ /h | dB | Kg |
|--------|--------|------|-------------------|----|-----|
| 4800 W | 1300 l | 400 | 7600 | - | 410 |



Kysy vuokrauksesta lisää myyjiltämme.

Vuokralaitteiden nouto ja palautus ma-pe klo 8.00-15.00.

>>> TARVIKKEET JA VARAOSAT

SIIVOUSSARJAT JA SUULAKKEET

HUOM! SIIVOUSSARJOJA TILATTAESSA ILMOITA MYÖS IMURIMALLI

| | Koodi | Nimike | Hinta | |
|--|--|--|---|-------|
| | 010031 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm 4,5 m muovi-/alumiini-imuputket Tämä sarja vakiona imureissa (303, 423, 433) | 155,00 | |
|  | 010032.1 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m alum imuputkella (Eurovac 303, 423, 433) | 232,00 | |
| | 010050.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m (Eurovac 423, 433) | 257,00 | |
| | 010033.1 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 273,00 | |
| | 010051.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 309,00 | |
| | 010033.3 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 377,00 | |
| | 010051.3 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 385,00 | |
| | 010033.4 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 482,00 | |
| | 010051.15 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/15 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 476,00 | |
| | 010033.5 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 589,00 | |
| | 010051.20 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/20 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 527,00 | |
|  | 010033.2 | Siivousvälinesarja Ø 38 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 273,00 | |
| | 010051.2 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 309,00 | |
| | 010052.1 | Siivousvälinesarja Ø 50 mm/10 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 385,00 | |
| | 010033.10 | Siivousvälinesarja Ø 38mm/10m, antistaattinen (Eurovac 53) | 377,00 | |
| | 010033.15 | Siivousvälinesarja Ø 38mm/15m, antistaattinen (Eurovac 53) | 482,00 | |
| | 010052.15 | Siivousvälinesarja Ø 50mm/15m, antistaattinen (Eurovac 53) | 476,00 | |
| | 010033.20 | Siivousvälinesarja Ø 38mm/20m, antistaattinen (Eurovac 53) | 589,00 | |
| | 010052.20 | Siivousvälinesarja Ø 50mm/20m, antistaattinen (Eurovac 53) | 527,00 | |
| | 010035 | Siivousvälinesarja Ø 35 mm/5 m (Eurovac 101) | 155,00 | |
| |  | 011051 | Letkunliitin 32 mm letkulle 50 mm aukkoon | 10,00 |
| 011052 | | Letkunliitin 32 mm letkulle 60 mm aukkoon | 17,00 | |
| 011056 | | Letkunliitin 38 mm letkulle 50 mm aukkoon | 10,00 | |
| 011057 | | Letkunliitin 38 mm letkulle 60 mm aukkoon | 10,00 | |
| 011061 | | Letkunliitin 50 mm letkulle 60 mm aukkoon | 11,00 | |
|  | | 011105 | Letkunliitin alum Ø 58, 38 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43) | 29,00 |
| | | 011072 | Letkunliitin alum Ø 58, 50 mm letkulle Hurricane-imureihin (H32/H42/H43) | 29,00 |
|  | 011103 | Letkunliitin alum Ø 70, 38 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja) | 26,00 | |
| | 011071 | Letkunliitin alum Ø 70, 50 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja) | 26,00 | |
|  | 011101 | Letkunliitin alum Ø 70, 63 mm letkulle (Eurovac 53 -sarja, Blue Line -sarja) | 26,00 | |
| | 011102 | Letkunliitin alum Ø 70, 76 mm letkulle | 26,00 | |
|  | 011054 | Letkunliitin 38 mm imuputkeen pyörivä | 12,00 | |
| | 011059 | Letkunliitin 38 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia | 21,00 | |
| | 011064 | Letkunliitin 50 mm imuputkeen musta | 19,00 | |
| | 011073 | Letkunliitin 50 mm imuputkeen antistaattinen pehmeää kumia | 27,00 | |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|--|---|--|--------|
|  | 011131 | Imuputken/-letkun kädensija muovinen 35 mm | 15,00 |
| | 011141 | Imuputken/-letkun kädensija muovinen 38 mm | 20,00 |
|  | 011132 | Imuputki 35 mm, muovi/alumiini, P 500 mm | 16,00 |
| | 011140 | Imuputki 38 mm, muovi/alumiini, P 500 mm | 20,00 |
|  | 011146 | Imuputki 38 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle) | 12,00 |
| | 011165 | Imuputki 50 mm, muovia, P 500 mm (ei sovellu lattiasuulakkeelle) | 12,00 |
|  | 011143 | Imutanko alumiinia 38 mm, pituus 1470 mm | 75,00 |
| | 011160 | Imutanko alumiinia 50 mm, pituus 1470 mm | 75,00 |
| | 022058 | Imuputki suora alumiini 38 mm, pituus 6 m | 75,00 |
| | 022059 | Imuputki suora alumiini 50 mm, pituus 6 m | 75,00 |
|  | 011225.1 | Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 4,5 m (Eurovac 303, 423, 433) | 59,00 |
| | 011226.1 | Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 91,00 |
| | 011226.2 | Imuletku 38 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 91,00 |
| | 011230.1 | Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m (Eurovac 423, 433) | 91,00 |
| | 011231.1 | Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Hurricane 32, 42, 43) | 181,00 |
| | 011231.2 | Imuletku 50 mm, liittimillä, pituus 5 m, antistaattinen (Eurovac 53) | 181,00 |
|  | 012020.1 | Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 38 mm imuputkeen | 33,00 |
| | 012020.2 | Lattiasuulake 400 mm harjoilla Ø 50 mm imuputkeen | 33,00 |
| | 012021.1 | Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 38 mm imuputkeen | 33,00 |
| | 012021.2 | Lattiasuulake 400 mm kumeilla Ø 50 mm imuputkeen | 33,00 |
|  | 012019 | Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, muovirunko | 98,00 |
| | 012025 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, muovirunko | 98,00 |
|  | 012017 | Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat | 103,00 |
| | 012017.1 | Lattiasuulake Ø 38 mm, L 375 mm, alumiinirunko, harjalistat | 103,00 |
| | 012018.1 | Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat | 105,00 |
| | 012018.2 | Lattiasuulake Ø 38 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat | 103,00 |
| | 012022 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 375 mm, alumiinirunko, kumilistat | 103,00 |
| | 012023.1 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, kumilistat | 111,00 |
|  | 012023.2 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 450 mm, alumiinirunko, harjalistat | 111,00 |
| | 012024.1 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, kumilistat | 162,00 |
|  | 012024.2 | Lattiasuulake Ø 50 mm, L 500 mm, kokonaan alumiinia, harjalistat | 162,00 |
| | 012027 | Lattiasuulakkeen harjalista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake) | 12,00 |
| | 012028 | Lattiasuulakkeen harjalista L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake) | 16,00 |
| | 012072 | Lattiasuulakkeen harjalista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake) | 12,00 |
| | 012073 | Lattiasuulakkeen harjalista L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake) | 12,00 |
| | 012076.1 | Lattiasuulakkeen harjalista L 495 mm (sopii 500 mm suulake, eteen) | 12,00 |
| 012076.2 | Lattiasuulakkeen harjalista L 445 mm (sopii 500 mm suulake, taakse) | 12,00 | |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|---|----------------|
| | 012034 | Lattiasuulakkeen kumilista L 395 mm, taakse (sopii 450 mm suulake) | 12,00 |
| | 012035 | Lattiasuulakkeen kumilista L 440 mm, eteen (sopii 450 mm suulake) | 12,00 |
|  | 012074 | Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, taakse (sopii 400 mm suulake) | 12,00 |
| | 012075 | Lattiasuulakkeen kumilista L 370 mm, eteen (sopii 400 mm suulake) | 12,00 |
| | 012080.1 | Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, eteen (sopii 500 mm suulake) | 12,00 |
| | 012080.2 | Lattiasuulakkeen kumilista L 500 mm, taakse (sopii 500 mm suulake) | 12,00 |
| | 012033 | Lattiasuulakkeen kumilista yleismalli, myydään metreittäin | 10,00 |
|  | 012212 | Etusuulake harjoilla, 433 imuriin työntöalustalla | 385,00 |
| | 012213 | Etusuulake kumeilla, 433 imuriin työntöalustalla | 385,00 |
|  | 012044 | Pölyharja 32 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 32,5 mm) | 9,00 |
| | 012045 | Pölyharja 35 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 35,5 mm) | 9,00 |
| | 012046 | Pölyharja 38 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 45,2 mm) | 10,00 |
| | 012047 | Pölyharja 50 mm pyöreä (kaulan sisä-Ø 59,2 mm) | 14,00 |
|  | 012050 | Rakosuulake 32 mm muovi, P 200 mm (kaulan sisä-Ø 32,5 mm) | 6,00 |
| | 012051 | Rakosuulake 35 mm muovi, P 200 mm (kaulan sisä-Ø 35,5 mm) | 6,00 |
| | 012052 | Rakosuulake 38 mm muovi, P 240 mm (kaulan sisä-Ø 45,2 mm) | 11,00 |
| | 012062 | Rakosuulake 50 mm muovi, P 370 mm (kaulan sisä-Ø 59,2 mm) | 12,00 |
|  | 012067 | Rakosuulake 32 mm muovia, taipuisa, pituus 600 mm soveltuu 38mm siivoussarjan kanssa käytettäessä sovitetta 012220 | 17,00 10,00 |
|  | 012053 | Rakosuulake 38 mm sinkitty teräs, pituus 1000 mm | 56,00 |
| | 012054 | Rakosuulake 38 mm alumiini, pituus 800 mm | 14,00 |
| | 012058 | Rakosuulake 50 mm alumiini, pituus 580 mm | 30,00 |
| | 012057 | Rakosuulake 76 mm alumiini, pituus 700 mm | 82,00 |
|  | 012061 | Patteriharjasuulake Sopii 32 ja 35 mm rakosuulakkeeseen | 11,00 |
|  | 012068 | Käsiharjasuulake 35 mm suorakaide | 10,00 |
|  | 012006 | Harjasuulake 35 mm, L 235 mm soikea | 21,00 |
|  | 012059 | Roskasuulake 50 mm, L 100 mm kuminen | 33,00 |
|  | 012060 | Roskasuulake harjalla 50 mm, L 200 mm alumiinia | 65,00 |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|--|---------|
|  | 011047 | Letkunjatke 32 mm imuletkulle (väri musta) | 17,00 |
| | 011044 | Letkunjatke 32 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta) | 27,00 |
| | 011045 | Letkunjatke 38 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta) | 30,00 |
| | 011046 | Letkunjatke 50 mm imuletkulle, antistaattinen (väri musta) | 33,00 |
|  | 012218 | Muunnoskappale 50/35 mm, muovi | 8,00 |
|  | 012216 | Muunnoskappale 38/35 mm, muovi | 10,00 |
|  | 012220 | Muunnoskappale 38/32 mm, muovi | 10,00 |
|  | 012219 | Muunnoskappale 35/32 mm, holkki suulakkeen kaulaan | 5,00 |
|  | 012217 | Muunnoskappale 38 mm, muovi Mahdollistaa esim. pölyharjan tai rakosuulakkeen käytön 38 mm kädensijan tai imuputken päässä. | 6,00 |
|  | 012063 | Pillisuulake 38 mm kumi, P 370 mm | 40,00 |
|  | 012090 | Erikoissuulake 50 mm, L 540 mm | 244,00 |
| | 012091 | Erikoissuulake 75 mm, L 540 mm | 250,00 |
| | 011182 | Imuputki 50 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, ei kädensijoja | 85,00 |
| | 011181 | Imuputki 75 mm alumiini, erikoissuulakkeelle, kädensijoilla | 214,00 |
|  | 011184 | Kasaimutanko 50 mm alumiinia | 168,00 |
| | 011186 | Kasaimutanko 75 mm alumiinia, ei kädensijoja | 239,00 |
| | 011185 | Kasaimutanko 75 mm alumiinia, kädensijoilla | 290,00 |
|  | 012100 | Imukärsä timanttiporaukseen d. 50mm | 500,00 |
|  | 011178 | Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073. | 450,00 |
|  | 011178.1 | Teleskooppinen imuputki d.50/40 mm hiilikuitua. Pituus 1120-2018 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073. Pienempään päähän sopii mm. 012046 - pyöreä pölyharja 38 mm. | 450,00 |
|  | 011179 | Teleskooppinen imuputki d.50/49 mm hiilikuitua. Pituus 1670-4000 mm. Isompaan päähän sopii esim. liitin 011073. | 1550,00 |





ATEX 22 SIIVOUSVÄLINESARJAT JA OSAT

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|--|----------|--|--------|
| | 011171 | Pölyharja 32 mm, ATEX22 -tiloihin. | 47,00 |
| | 011172 | Rakosuulake 32 mm. ATEX22 - tiloihin | 22,00 |
| | 011173 | Huonekalusuulake 32 mm. ATEX22-tiloihin | 14,00 |
| | 011174 | Muunnoskappale 38 -> 32 mm , alumiinia, sopii letkunliittimeen | 47,00 |
| | 011170 | Lattiasuulake harjoilla. d. 38 mm, leveys 300 mm ATEX22-tiloihin | 103,00 |
| | 011142 | "S"-imutanko 38 mm. 2-osainen | 47,00 |
| | 011059 | Letkunliitin 38 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia | 21,00 |
| | 011088 | RST lattiasuulake 430 mm / Ø38 mm | 151,00 |
| | 011089 | RST imutanko / Ø38 mm | 112,00 |
| | 011090 | Atex pölyharja Ø38 mm | 93,00 |
| | 011091 | Atex kuminen kartiosuulake Ø38 mm | 65,00 |
| | 012069 | Rakosuulake Ø38 mm ATEX 22 -tiloihin | 30,00 |
| | 011073 | Letkunliitin 50 mm imuputkeen, antistaattinen, pehmeää kumia | 27,00 |
| | 011156 | Alumiininen imutanko kahvoilla, d. 50 mm, ATEX22-tiloihin | 143,00 |
| | 011157 | Lattiasuulake 500 mm / 50 mm ATEX22-tiloihin | 226,00 |
| | 011158 | Letkunliitin imutankoon d. 50 mm ATEX22- tiloihin, vaatii myös liittimen 011073 imuletkuun. | 85,00 |
| | 011159 | Pyöreä rakosuulake d.50 mm ATEX22 -tiloihin | 78,00 |
| | 011149 | Siivousvälinesarja d. 50 mm / 15 m ATEX22-tiloihin. Sis. imuletku, imutanko, lattiasuulake, pyöreä rakosuulake ja liittimet. Ei sisällä liitintä imuriin | 705,00 |
| | 011093.1 | Kartiosuulake 50 mm ATEX-tilaan varaosasuulake ilman vartta | 46,00 |
| | 011096 | Suorakaideharja 300 / 90 mm d. 50 mm ATEX-tiloihin | 139,00 |
| | 011097 | Kuminen kaapimissuulake d. 50 mm alumiiniliittimellä ATEX -tiloihin. | 62,00 |








IMULETKUT

Metrihinta

| | Koodi | Nimike, letkun sisämitta | Hinta |
|---|--------|---|-------|
|  | 011010 | Imuletku 32 mm (väri hopea, kiepissä 20 m) | 10,00 |
| | 011011 | Imuletku 32 mm antistaattinen (väri musta, kiepissä 20 m) | 14,00 |
|  | 011020 | Imuletku 38 mm (kiepissä 20 m) | 12,00 |
| | 011021 | Imuletku 38 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) | 17,00 |
| | 011030 | Imuletku 50 mm (kiepissä 20 m) | 21,00 |
|  | 011033 | Imuletku 50 mm, antistaattinen (kiepissä 20 m) | 23,00 |
| | 011087 | Imuletku 50 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 50 m) | 20,00 |
| | 011086 | Imuletku 63 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 50 m) | 24,00 |
|  | 011085 | Imuletku 76 mm kevyt , PVC harmaa (kiepissä 50 m) | 30,00 |
| | 011310 | Kumi-imuletku 38 mm | 45,00 |
| | 011320 | Kumi-imuletku 50 mm | 63,00 |
| | 011330 | Kumi-imuletku 63 mm | 86,00 |
|  | 011340 | Kumi-imuletku 76 mm | 96,00 |
| | 011385 | Polyuretaani-imuletku 51 mm , kevyt imurointi (kiepissä 15 m) | 17,00 |
| | 011386 | Polyuretaani-imuletku 63 mm , kevyt imurointi (kiepissä 15 m) | 27,00 |
| | 011387 | Polyuretaani-imuletku 76 mm , kevyt imurointi (kiepissä 15 m) | 31,00 |
| | 011392 | Polyuretaani-imuletku 51 mm , kulutuskestävä (kiepissä 15 m) | 35,00 |
| | 011393 | Polyuretaani-imuletku 63 mm , kulutuskestävä (kiepissä 15 m) | 42,00 |
| | 011394 | Polyuretaani-imuletku 76 mm , kulutuskestävä (kiepissä 15 m) | 46,00 |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--------|--|--------|
|  | 012901 | Pölypussi Eurovac Green 870 imuriin (mikrokuitu), 10 kpl/paketti | 67,00 |
|  | 013076 | Pölypussi säiliöön 15 litraa (imuriin 101) | 6,00 |
| | 013064 | Pölypussi säiliöön 32 litraa (imuriin 303) | 9,00 |
|  | 013015 | Pölypussi säiliöön 33 litraa (imuriin 303) mikrokuitu | 11,00 |
| | 013058 | Pölypussi säiliöön 63 litraa (400 srj) mikrokuitu | 14,00 |
| | 013060 | Pölypussi Hurricane 31/32 | 5,00 |
| | 013061 | Pölypussi Hurricane 41/42/43, Kiekens B192 | 6,00 |
| | 013066 | Pölypussi 200 l säiliöön | 10,00 |
| | 013062 | Pölypussi malli Hurricane 53 | 7,00 |
|  | 013022 | Pölypussi H33 asbesti-imuriin | 50,00 |
| | 013049 | Pölypussi H62 asbesti-imuriin | 51,00 |
|  | 213116 | Longopack roskasäkki pussi-imuriin, pituus 20 m, paketissa 4 kpl | 140,00 |

SUODATTIMET

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--------|--|--------|
|  | 103017 | Suodatin HEPA13-patruuna 300-400 sarjan imureihin *vaatii kiinnikelautasen (koodi: 013013) | 155,00 |
|  | 013001 | Suodatin HEPA 13 asbestille, 300-400 sarjan imureihin * Eurovac 300-400 sarja imurit tarvitsevat erillisen kiinniketelineen | 257,00 |
| | 013010 | Suodatin HEPA 13, Eurovac 53 imuriin | 256,00 |
|  | 013013 | Patruunasuodattimen kiinnikelautanen 300-400 srj | 17,00 |
|  | 013099 | HEPA 13 –suodatinpaketti imureihin Hurricane 32, 42 2 patruunaa | 264,00 |
|  | 013097 | HEPA 13 –suodatinpaketti Hurricane 41 ja 43 imureihin 1 patruuna | 187,00 |
|  | 013017 | HEPA 13 –patruuna LEO imureihin | 50,00 |
|  | 013006 | HEPA 13 –patruuna Hurricane imureihin | 104,00 |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--------|---|--------|
|  | 013098 | HEPA 13 -paketti Eurovac 53 imuriin (Ota yhteys myyntiin yhteensopivuuden varmistamiseksi.) | 598,00 |
|  | 013141 | HEPA 13 - patruuna H33 ja H62 asbesti-imureihin. | 105,00 |
|  | 013026 | Suodatin 335 V-malli, täydellinen (sopii: 303S) | 67,00 |
|  | 013030 | Suodatinpussi 300 srj V-malli (sopii: Skip Wet, 303S) sekä 013028 Ei sisällä rengasta ja kehikkoa. | 34,00 |
|  | 013028 | Suodatin 300 V-malli, täydellinen, sopii vanhempaan 303 imuriin, ei 303S | 67,00 |
|  | 013025 | Suodatin täydellinen 300 srj uusi V-matala (sopii: 101) | 49,00 |
|  | 013032 | Suodatinpussi 300 srj matala, uusi malli (sopii: 101) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa. | 31,00 |
|  | 013029 | Suodatin 400 srj V-malli, täydellinen (sopii: 423, 433) | 100,00 |
|  | 013033 | Suodatinpussi 400 srj V-malli (sopii: 423, 433) Ei sisällä rengasta ja kehikkoa | 47,00 |
|  | 013130 | Suodatin H31/H32 täydellinen | 52,00 |
|  | 013131 | Suodatin H31/H32 tetratex, täydellinen | 65,00 |
|  | 013132 | Suodatin H41/42/43 täydellinen | 91,00 |
|  | 013133 | Suodatin H41/42/43 tetratex, täydellinen | 129,00 |
|  | 013035 | Suodatinpussi H31/H32, ei sis. rengasta | 33,00 |
|  | 013071 | Suodatinpussi H31/H32, tetratex, ei sis. rengasta | 59,00 |
| | 013038 | Suodatinpussi H41/42/43, tetratex, ei sis. rengasta | 109,00 |
|  | 013070 | Tähtisuodatinpussi 53, klemmarilla, tetratex | 244,00 |
|  | 013090 | Tähtisuodatinpussi 4 m², d. 560, antist. polyesteri (Blue Line -imureihin) | 334,00 |
|  | 013305 | Tähtisuodatinpussi 4 m² d. 560, tetratex (Blue Line -imureihin) | 432,00 |
|  | 013037 | Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj matala, mm. imuriin 101 | 24,00 |
|  | 013003 | Hienonpölyn lisäsuodatin 300 srj | 29,00 |
|  | 013004 | Hienonpölyn lisäsuodatin 400 srj | 35,00 |
|  | 013002 | Hienonpölyn lisäsuodatin imureihin H42/H53 | 42,00 |




IMUMOOTTORIT JA HIILET

| Koodi | | Nimike | Hinta | | |
|---|--------|---|----------------------------|---|--------|
|  | 015001 | Imumoottori 1300 W malli S imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin) | Kokonais korkeus 174 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 70 mm 143 mm | 214,00 |
|  | 015002 | Imumoottori 1100 W malli R imureihin, joissa ei ole maadoitusta virtajohdossa (sopii kuiva-/märkäimureihin) | Kokonais korkeus 178 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 67 mm 143 mm | 187,00 |
|  | 015003 | Imumoottori 1100 W puhallusputkella malli Hurricane (sopii Hurricane imurimalleihin 31/32/42) | Kokonais korkeus 178 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 72 mm 143 mm | 187,00 |
|  | 015004 | Imumoottori 1300 W malli F vaatii maadoituksen (sopii esim. Eurovac 53 sarjan imureihin) | Kokonais korkeus 174 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 72 mm 143 mm | 187,00 |
|  | 100235 | Imumoottori 24 V 650 W | Kokonais korkeus 160 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 72 mm 143 mm | 309,00 |
|  | 015005 | Imumoottori 1200 W Sopii Rita Cleaning kuiva-/märkäimureihin | Kokonais korkeus 173 mm | Moottoripakka korkeus halkaisija 70 mm 143 mm | 117,00 |
|  | 015013 | Moottorikansi 303 Special imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 335 mm | | | 292,00 |
|  | 015011 | Moottorikansi 423 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm | | | 546,00 |
|  | 015012 | Moottorikansi 433 imuriin Ei sisällä uimuria Sopii säiliön halkaisijalle 400 mm | | | 700,00 |
|  | 015052 | Uimurikoho 300-400 sarjan imureihin | | | 12,00 |
|  | 015053 | Uimurikori 300-400 sarjan imureihin | | | 15,00 |
|  | 015036 | Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (vanhempi 1300 W), ruskea hiili | | | 10,00 |
|  | 015061 | Moottorin hiili malli Hurricane/Rotafil (uudempi 1100 W), musta hiili | | | 10,00 |
|  | 015037 | Moottorin hiili messinkipesällä (moottoreihin 015001 ja 015002) | | | 8,00 |
|  | 015039 | Moottorin hiili malli F (moottoriin 015004) | | | 23,00 |

IMUREIDEN LISÄOSAT

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|---|---------|
|  | 015031 | Korotesäiliö d. 300 säiliölle | 98,00 |
| | 015032 | Korotesäiliö d. 400 säiliölle | 239,00 |
| | 015033 | Korotesäiliö d. 400 liejupohjalla | 385,00 |
|  | 100098 | Säiliö 200 litraa musta, kantokahvoilla ja hakasilla | 232,00 |
| | 100100.1 | Säiliö 100 litraa musta, kantokahvoilla ja hakasilla (½ tynnyri) | 292,00 |
|  | 100097 | Säiliö 200 l RST kantokahvat ja hakaset | 1072,00 |
|  | 100219 | Pyöreealusta 200 l tynnyrille, 80 mm pyörillä | 170,00 |
|  | 015048 | Pyöreealusta 82 l esierottelijalle | 89,00 |
|  | 019150 | Lastukori 200 l säiliölle Sopii imureihin: 003038, 003034, 003035, 003055, 003031, 003032 Huom! Varmista yhteensopivuus myynnistä. | 662,00 |
|  | 019151 | Tyhjennyshana Eurovac teollisuusimureihin, sisältää suojaverkon. Koko 2" | 409,00 |

LETKUKELAT JA TELINEET

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--|--|-------------------------------|
|  | 016015 | Letkukela, 50, 63 tai 76 mm letkulle Imuletkua voidaan käyttää myös silloin kun se on kelattuna Maksimi letkun pituus d. 50 mm letkulla 50 m | 2323,00 |
| |  | 016000 | Letkuteline L 680 mm S 255 mm |
| | 016001 | Letkuteline L 360 mm S 150 mm | 39,00 |
|  | 016009 | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 38 mm | 257,00 |
| | 016007 | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 50 mm | 257,00 |
| | 016008 | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac, sinkitty, imutangolle d. 75 mm | 257,00 |
| | 016009RST | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 38 mm | 389,00 |
| | 016006RST | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 50 mm | 389,00 |
| | 016008RST | Letkuteline tarvikekorilla Eurovac RST, elintarvikekäyttöön, imutangolle d. 75 mm | 389,00 |


MUUT VARAOSAT JA TARVIKKEET

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|---|---------|
|  | 100055 | Roskasanko malli H31/H32 | 46,00 |
|  | 100056.1 | Roskasanko malli H42/H43 | 20,00 |
|  | 100057 | Roskasangon kannatinkehikko H42 | 34,00 |
|  | 100060 | Takapyörä 150 x 28 mm + holkki H31/32 | 29,00 |
|  | 100059 | Etupyörä 75 mm, lattakiinnitys/kääntyvä, H31/32 | 14,00 |
|  | 100062 | Takapyörä 200 mm, Hurricane 42/43 | 21,00 |
|  | 019008 | Pyörä 300 * 70 mm kumipinta, napahatulla, Hurricane 42 Trolley | 76,00 |
|  | 100061 | Pyörä 80 mm kääntyvä, Hurricane 41/42/43 | 21,00 |
|  | 015067 | Moottorikannen kantokahva | 6,00 |
|  | 015022 | Yläkansi 100-300 sarjan imureihin | 9,00 |
| | 015023 | Yläkansi 400 sarjan imureihin | 15,00 |
|  | 015020 | Välikansi 100-300 sarjan imureihin | 17,00 |
| | 015021.2 | Välikansi Eurovac 423 imuriin | 33,00 |
| | 015021.1 | Välikansi Eurovac 433 imuriin | 33,00 |
|  | 015021.3 | Välikansi Eurovac 423 telecontrol imuriin | 33,00 |
|  | 019115 | Moottorikannen kiinnityssalpa metallia 3 kiinnitysreikää Sopii Eurovac 53 sarja ja Hurricane | 9,00 |
|  | 019116 | Moottorikannen kiinnityssalpa metallia, 2 kiinnitysreikää Sopii Eurovac kuiva/märkäimurit | 12,00 |
|  | 100122 | Kantokahva 200 l:n roskasäiliölle alumiinia | 23,00 |
|  | 034039 | Virtajohto 3 x 1,5 mm ² öljyn kestävä kumi, pituus 8 m | 42,00 |
| | 015069 | Virtajohto 2 x 1,5 mm ² , kuiva/märkäimureihin, pituus 8 m | 42,00 |
|  | 034034 | Keinukytkin valolla punainen (Eurovac 101, 303, 423, 433) | 14,00 |
| | 034035 | Keinukytkin valoton valkoinen (Eurovac Hurricane) | 11,00 |
| | 034051 | Keinukytkin musta, 0-1-2 työkalukäynnistysimureihin | 17,00 |
|  | 034033 | Vipukytkin mm. imuriin Eurovac 53 -tynnyri-imuri | 19,00 |
|  | 034036 | Vääntökytkin kotelolla 0-1-2 mm. imuriin Eurovac 53 | 80,00 |
| | 030330 | Käynnistin/ohjauskeskus 230V 1-vaihe 16A kaukokäyttö 24V max 3600w | 662,00 |
|  | 030328 | Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 16A kaukokäyttö 24V | 642,00 |
| | 030329 | Käynnistin/ohjauskeskus 400V 3-vaihe 32A kaukokäyttö 24V | 1000,00 |
| | 030331 | Käynnistin/ohjauskeskus 230V paineilmaimurille 24V | 662,00 |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|--------|--|--------|
|  | 015042 | Pyörä alustaan d.400 M10 x 80 mm | 16,00 |
|  | 100028 | Letkuaukko d.60 näppäinlukitus, muovia, vain päälliosa | 14,00 |
|  | 015065 | Poistoletku muovisäiliömuriin | 24,00 |
|  | 015034 | Säiliön kannaketeline muovisäiliömuriin | 15,00 |
|  | 015035 | Säiliön lukitsinsokka muovisäiliömuriin | 5,00 |
|  | 015058 | Kippisäiliön kiinnikenuppi | 5,00 |
|  | 015072 | Californian poistoletkun tulppa | 11,00 |
|  | 012384 | Poistoletkun pidikelenkki, California | 9,00 |
|  | 012382 | Poistoletkun pidikeklipsi, California | 9,00 |
|  | 015066 | Tyhjennysletkun kulmaosa muovisäiliömuriin | 17,00 |
|  | 012386 | Tiiviste poistoletkuun, California | 7,00 |
|  | 015016 | Pumppu California pesuriin, ei moottoria | 227,00 |
|  | 015015 | Pumppu California pesuriin, täydellinen moottorilla | 450,00 |
|  | 012385 | Poistoletkun kierreholkki, Duster | 9,00 |
|  | 012038 | Lattiasuulakkeen pyörärauta L 450 mm | 14,00 |
| | 012078 | Lattiasuulakkeen pyörärauta L 500 mm | 14,00 |
|  | 012037 | Lattiasuulakkeen pyörä | 4,00 |
|  | 012032 | Lattiasuulakkeen imukaulan kiinnityssokka | 7,00 |
|  | 012029 | Lattiasuulakkeen imukaula 35 mm | 7,00 |
| | 012083 | Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm | 6,00 |
|  | 012030 | Lattiasuulakkeen imukaula 38 mm suora | 7,00 |
|  | 012031 | Lattiasuulakkeen imukaula 50 mm | 7,00 |
|  | 016002 | Tarvikekori 423/433 työntoalusta imureille | 56,00 |



>>> METALLISET KESKUSIMURIPUTKISTOT

RUNKOPUTKET

| | Koodi | Nimike | Seinämä | Ulkohalkaisija | Pituus | Hinta |
|--|--------|----------------------------|---------|----------------|--------|--------------|
|  | 014000 | Teräsputki sinkitty 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 014001 | Teräsputki sinkitty 76 mm | 1,5 mm | 76 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 014002 | Teräsputki sinkitty 102 mm | 1,5 mm | 102 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 014008 | Teräsputki sinkitty 127 mm | 1,5 mm | 127 mm | 6 m | Kysy tarjous |


* Myydään täysimittaisina 6m putkina

TERÄSKÄYRÄT


| | Koodi | Nimike | Seinämän paksuus | Ulkohalkaisija | Hinta |
|--|----------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|  | 014040 | Teräskäyrä 45° sinkitty 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 014039 | Teräskäyrä 45° sinkitty 76 mm | 1,5 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 014073 | Teräskäyrä 45° sinkitty 102 mm | 1,5 mm | 102 mm | Kysy tarjous |
| | 014076.1 | Teräskäyrä 45° sinkitty 127 mm | 1,5 mm | 127 mm | Kysy tarjous |
|  | 014044 | Teräskäyrä 90° sinkitty 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 014043 | Teräskäyrä 90° sinkitty 76 mm | 1,5 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 014074 | Teräskäyrä 90° sinkitty 102 mm | 1,5 mm | 102 mm | Kysy tarjous |
| | 014075.1 | Teräskäyrä 90° sinkitty 127 mm | 1,5 mm | 127 mm | Kysy tarjous |

TERÄSHAARAT


| | Koodi | Nimike | Seinämän paksuus | Ulkohalkaisija | | | Hinta |
|--|--------|---|------------------|----------------|-----|-----|--------------|
| | | | | A | B | C | |
|  | 014024 | Teräshaara sinkitty 45° 60/60/60 mm | 1,5 mm | 60 | 60 | 60 | Kysy tarjous |
| | 014022 | Teräshaara sinkitty 45° 76/76/76 mm | 1,5 mm | 76 | 76 | 76 | Kysy tarjous |
| | 014023 | Teräshaara sinkitty 45° 76/60/76 mm | 1,5 mm | 76 | 60 | 76 | Kysy tarjous |
| | 014030 | Teräshaara sinkitty 45° 102/102/102 mm | 1,5 mm | 102 | 102 | 102 | Kysy tarjous |
| | 014031 | Teräshaara sinkitty 45° 102/76/102 mm | 1,5 mm | 102 | 76 | 102 | Kysy tarjous |
| | 014032 | Teräshaara sinkitty 45° 127/127/127 mm | 1,5 mm | 127 | 127 | 127 | Kysy tarjous |
| | 014033 | Teräshaara sinkitty 45° 127/102/127 mm | 1,5 mm | 127 | 102 | 127 | Kysy tarjous |
| | 014016 | Teräshaara sinkitty 90 ast. 76/60/76 mm | 1,5 mm | 76 | 60 | 76 | Kysy tarjous |
| | 014015 | Teräshaara sinkitty 90 ast. 76/76/76 mm | 1,5 mm | 76 | 76 | 76 | Kysy tarjous |

| | Koodi | Nimike | Seinämän paksuus | Ulkohalkaisija | | | Hinta |
|--|--------|------------------------------------|------------------|----------------|-----|-----|--------------|
| | | | | A | B | C | |
|  | 014017 | Teräshaara sinkitty T-malli 76 mm | 1,5 mm | 76 | 76 | 76 | Kysy tarjous |
| | 014018 | Teräshaara sinkitty T-malli 102 mm | 1,5 mm | 102 | 102 | 102 | Kysy tarjous |
| | 014019 | Teräshaara sinkitty T-malli 127 mm | 1,5 mm | 127 | 127 | 127 | Kysy tarjous |


PANTALIITTIMET

| | Koodi | Nimike | Pituus | Hinta |
|--|--------|--|--------|--------------|
|  | 014055 | Pantaliitin alumiinia 60 mm maadoitettu | 100 mm | Kysy tarjous |
| | 014057 | Pantaliitin alumiinia 76 mm maadoitettu | 100 mm | Kysy tarjous |
| | 014064 | Pantaliitin alumiinia 102 mm maadoitettu | 100 mm | Kysy tarjous |
| | 014066 | Pantaliitin alumiinia 127 mm maadoitettu | 150 mm | Kysy tarjous |


SUPISTUSKAPPALEET



| | Koodi | Nimike | A | B | Hinta |
|--|--------|--|--------|--------|--------------|
|  | 014051 | Terässupistuskappale sinkitty 60/50 mm | 60 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 014050 | Terässupistuskappale sinkitty 76/50 mm | 76 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 014049 | Terässupistuskappale sinkitty 76/60 mm | 76 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 014045 | Terässupistuskappale sinkitty 102/76 mm | 102 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 014046 | Terässupistuskappale sinkitty 127/102 mm | 127 mm | 102 mm | Kysy tarjous |

IMURASIAAT

| | Koodi | Nimike | Putken halkaisija mm | | | | imuletkun halkaisija mm | | | | Hinta |
|--|--------|---|----------------------------|----|-----|-----|-------------------------|----|----|-----|--------------|
| | | | 60 | 76 | 102 | 114 | 38 | 50 | 76 | 102 | |
|  | 014090 | Imurasia alumiinia 60 mm | X | X | | | X | X | | | Kysy tarjous |
| | 014095 | Imurasia alumiinia 76 mm | | X | | | | X | X | | Kysy tarjous |
| | 014094 | Imurasia alumiinia 102 mm | | | X | X | | | X | X | Kysy tarjous |
| | 014091 | Imurasia alumiinia 60 mm mikrokytkimellä | X | X | | | X | X | | | Kysy tarjous |
| | 014092 | Imurasia alumiinia 60 mm IP67 mikrokytkimellä | X | X | | | X | X | | | Kysy tarjous |
| | 014125 | Imurasia alumiinia 76 mm mikrokytkimellä | | X | | | | X | X | | Kysy tarjous |
| | 014093 | Imurasia alumiinia 102 mm mikrokytkimellä | | | X | X | | | X | X | Kysy tarjous |
| | 031305 | Ohjauskaapeli 2 x 0,75 imurasioille | x = soveltuu käytettäväksi | | | | | | | | Kysy tarjous |

LETKUNLIITTIMET IMURASIAAN

| | Koodi | Nimike | A | B | Hinta |
|--|--------|---|--------|--------|--------------|
|  | 011107 | Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan | 60 mm | 38 mm | Kysy tarjous |
| | 011106 | Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan | 60 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 011104 | Letkunliitin alumiinia Eurovac imurasiaan | 76 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 011108 | Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan | 76 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 011113 | Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan | 102 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 011109 | Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan | 102 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 011110 | Letkunliitin metallia Eurovac imurasiaan | 102 mm | 102 mm | Kysy tarjous |
| | 011112 | Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan | 76 mm | 50 mm | Kysy tarjous |
| | 011114 | Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan | 76 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 011118 | Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan | 76 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 011111 | Letkunliitin kumipinnoitettu imurasiaan | 108 mm | 76 mm | Kysy tarjous |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|--|--------|--|--------------|
|  | 014061 | Putkikannake teräs 60 mm | Kysy tarjous |
| | 014062 | Putkikannake teräs 76 mm | Kysy tarjous |
| | 014512 | Putkikannake teräs 102 mm | Kysy tarjous |
| | 014511 | Putkikannake teräs 127 mm | Kysy tarjous |
|  | 014505 | Palkkikannake teräs, kierre M10 | Kysy tarjous |
| | 014491 | Konsolikannake, kuumasinkitty, ei tukea, pituus 150 mm | Kysy tarjous |
| | 014493 | Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 300 mm | Kysy tarjous |
| | 014495 | Konsolikannake, kuumasinkitty, tuella, pituus 600 mm | Kysy tarjous |


RST RUNKOPUTKET

| | Koodi | Nimike | Seinäämä | Ulkohalkaisija | Pituus | Hinta |
|--|--------|------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|  | 025040 | RST putki 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 025045 | RST putki 76 mm | 1,6 mm | 76 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 025047 | RST putki 101 mm | 2 mm | 102 mm | 6 m | Kysy tarjous |
| | 025049 | RST putki 127 mm | 2 mm | 127 mm | 6 m | Kysy tarjous |


RST TERÄSKÄYRÄT

| | Koodi | Nimike | Seinämän paksuus | Ulkohalkaisija | Hinta |
|--|--------|----------------------|------------------|----------------|--------------|
|  | 025000 | RST käyrä 45° 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 025001 | RST käyrä 45° 76 mm | 1,5 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
|  | 025002 | RST käyrä 45° 102 mm | 1,5 mm | 102 mm | Kysy tarjous |
| | 025010 | RST käyrä 45° 127 mm | 1,5 mm | 127 mm | Kysy tarjous |
| | 025004 | RST käyrä 90° 60 mm | 1,5 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 025005 | RST käyrä 90° 76 mm | 1,5 mm | 76 mm | Kysy tarjous |
| | 025006 | RST käyrä 90° 102 mm | 1,5 mm | 102 mm | Kysy tarjous |
| | 025009 | RST käyrä 90° 127 mm | 1,5 mm | 127 mm | Kysy tarjous |

RST TERÄSHAARAT

| | Koodi | Nimike | Seinämän paksuus | Ulkohalkaisija | | | Hinta |
|--|--------|------------------------------|------------------|----------------|-----|-----|--------------|
| | | | | A | B | C | |
|  | 025017 | RST haara 45° 60/60/60 mm | 1,5 mm | 60 | 60 | 60 | Kysy tarjous |
| | 025015 | RST haara 45° 76/76/76 mm | 1,5 mm | 76 | 76 | 76 | Kysy tarjous |
| | 025016 | RST haara 45° 76/60/76 mm | 1,5 mm | 76 | 60 | 76 | Kysy tarjous |
| | 025012 | RST haara 45° 102/102/102 mm | 1,5 mm | 102 | 102 | 102 | Kysy tarjous |
| | 025013 | RST haara 45° 102/76/102 mm | 1,5 mm | 102 | 76 | 102 | Kysy tarjous |
| | 025014 | RST haara 45° 102/60/102 mm | 1,5 mm | 102 | 60 | 102 | Kysy tarjous |
| | 025018 | RST haara 45° 127/127/127 mm | 1,5 mm | 127 | 127 | 127 | Kysy tarjous |

RST SUPISTUSKAPPALEET

| | Koodi | Nimike | A | B | Hinta |
|--|--------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|
|  | 014049 | RST Teräsupistuskappale 76/60 mm | 76 mm | 60 mm | Kysy tarjous |
| | 025022 | RST Teräsupistuskappale 102/76 mm | 102 mm | 76 mm | Kysy tarjous |

Meiltä on saatavissa kattavat valikoimat sivukanava- keskipako- ja aksiaalipuhaltimia teollisuuden moniin tarpeisiin. Valikoimissa yli 1000 mallia. Yleisimpiä malleja pidämme myös varastossa. Myös erikoispuhaltimet kuten ATEX puhaltimet, lämmönkestävät ja syövyttävälle aineille tarkoitetut puhaltimet. Edustuksessamme mm.

- Casals, Coral, Arivent aksiaali- ja keskipakopuhaltimet
- F.P.Z ja Greenco sivukanavapuhaltimet

KANNETTAVAT/KUIVAUSPUHALTIMET



Rita BF534

Rita Cleaning BF534 -puhallin on kevyt ja helposti liikuteltava kuivauspuhallin. Puhallin on varustettu takapyörillä ja teleskooppikahvalla. Vankkarakenteinen polyeteeninen kuori suojaa laitteen sisäkomponentteja ja tekee siitä turvallisen. Puhallin on varustettu kolmiportaisella kytkimellä, jonka avulla voidaan säätää ilmavirtaus sopivaksi. Puhallusaukon koko on noin 420x100 mm, soveltuu käytettäväksi 600 mm pussiletkun kanssa, jolloin puhallettava ilma voidaan johtaa suoraan ulos. Puhaltimeen on saatavilla myös suodatuspussi, pituus 1500 mm, joka kerää ilman mukana tulevan pölyn.

| Teho | m ³ /h | dB | Kg |
|-------|-------------------|----|----|
| 850 W | 1500 | 69 | 14 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|--------------|
| 009029 | Rita BF534 puhallin | 169,00 netto |
| 011476 | Pussiletku 600 x 0,05 mm, pituus 170 m / rll | 99,00 |
| 009031 | Ulospuhalluspussi Rita BF534, 350 mm / 1500 mm | 111,00 |

Eurovac kuivauspuhaltimet 1,5 - 5,5 kW

Eurovac -kuivauspuhallin soveltuu erityisesti eristekuivaukseen ja pohjien kuivaamiseen. Puhallin on kevyt kuljettaa ja mahtuu pieneen tilaan. Puhallin on varustettu suodattimella, joka estää roskien kulkeutumisen puhaltimeen. Eurovac -kuivauspuhallin 1,5 kW toimii valovirralla ja sulakevaatimus on 16 A. Eurovac -kuivauspuhallin 3 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 16 A. Eurovac -kuivauspuhallin 5,5 kW toimii voimavirralla ja sulakevaatimus on 32 A. Puhaltimen lähdöt imu/puhallus 50 mm.

| Teho | m ³ /h | Paine | dB | Kg |
|--------|-------------------|----------|----|----|
| 1,5 kW | 210 | 190 mbar | 64 | 35 |
| 3 kW | 318 | 270 mbar | 69 | 50 |
| 5,5 kW | 530 | 300 mbar | 70 | 80 |




| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------------|---------|
| 250301 | Eurovac kuivauspuhallin 1,5 kW | 1194,00 |
| 250320 | Eurovac kuivauspuhallin 3 kW | 2489,00 |
| 250310 | Eurovac kuivauspuhallin 5,5 kW | 3823,00 |

Eurovac kotelokuivain

Laitetta käytetään ajoneuvojen alustamassauksen ja suojausten yhteydessä ajoneuvojen koteloiden kuivaamiseen. Kuivain lämmittää virtaavaa ilmaa n. 25-35 °C ympäröivään lämpötilaan nähden. Kotelokuivaimessa on 9 kpl letkulähtöjä ja vakiona ilmaletkujen pituus on 4 metriä. Letkujen sisähalkaisija on 10 mm ja ulkohalkaisija on 17 mm. Laite on varustettu suodattimella, joka estää roskien pääsyn puhaltimeen. Sähkösyöttö 230 V/16 A

| Teho | m ³ /h | Paine | dB | Kg |
|--------|-------------------|----------|----|----|
| 1,5 kW | 210 | 190 mbar | 64 | 35 |



| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-----------------------|---------|
| 250303 | Eurovac kotelokuivain | 1612,00 |



Eurovac DF/S -sarja

Kannettavat keskipakopuhaltimet soveltuvat erinomaisesti huurujen, kaasujen, likaisen ilman ja kevyen pölyn imemiseen ja poistoon. DF/S-puhaltimet ovat oiva ratkaisu aina kun nopea, yksinkertainen tai väliaikainen puhallinratkaisu on tarpeen.

Lämmönkesto jatkuva -20/+60 astetta.

Lisävarusteena saavissa joustavaa poistoletkua.

Puhaltimet toimivat valovirralla (230V).

| Malli | Teho | m ³ /h | Paine | Kg | Yhdekoko |
|--------|---------|-------------------|---------|------|----------|
| DF/S 2 | 0,75 kW | 1500 | 1500 Pa | 22,5 | 150 mm |
| DF/S 3 | 1,5 kW | 3390 | 1300 Pa | 27 | 180 mm |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|-------------|
| 220311 | Puhallin DF/S 2 | 1550,00 |
| 220321 | Puhallin DF/S 3 | 2099,00 |
| 211481 | Alipaineistaja DF/S 2 + Hepa 13 -suodatin | 1924,00 |
| 211482 | Alipaineistaja DF/S 3 + Hepa 13 -suodatin | 2278,00 |
| 011455 | Ilmastointiletku 12 m/152 mm | 24,00 metri |
| 011457 | Ilmastointiletku 12 m/180 mm | 30,00 metri |
| 009031 | Ulospuhalluspussi d. 350 mm / 1500 mm | 111,00 |

>>> HUOLTOKAAPIT



Eurovac Huoltokaappi

Alipaineistetun huoltokaapin avulla voidaan puhdistaa ja huoltaa koneet sekä laitteet pölyn leviämättä ympäristöön.

Huoltokaappi on varustettu omalla pölynpoistoimurilla, HEPA 13-luokitelluilla suodattimilla, työskentelyä helpottavalla pyörivällä huoltopöydällä sekä työvalolla.

Suodatinpuhdistus 1,1 kW laitteessa käsikäyttöisesti paineilmanahasta.

Suodatinpuhdistus 2,2 kW laitteessa automaattinen.

Kaapissa on lisäksi liitännät paineilmaa sekä ulkoista imuria varten.

Kaappiin voi liittää esim. Eurovac Asbesti-imurin.

Toimii 230V/16A jännitteellä.

| Teho | m ³ /h max. | Pa max. | dB | Kg |
|--------|------------------------|---------|----|--------|
| 1,1 kw | 2240 | 980 | 74 | n. 300 |
| 2,2 kw | 2750 | 1240 | 76 | n. 310 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|---------|
| 018500 | Eurovac Huoltokaappi 1,1 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm | 4849,00 |
| 018501 | Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1000 S 700 mm | 7299,00 |
| 018505 | Eurovac Huoltokaappi 2,2 kW Työtilan mitat K 1020 L 1450 S 700 mm | 8299,00 |

>>> **IMUYKSIKÖT HITSAUSKAASUILLE****Clean Go 2015**

Uudistettu CleanGo 2015 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja muille höyryille.

Yli 99%:n suodatustehon lisäksi aktiivihiili suodattaa myös hajut lähes täydellisesti ja näin ollen parantaa työympäristön laatua.

Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.

Voidaan varustaa myös pelkällä 10 kg aktiivihiilipatruunalla kohteissa, joissa imetään pelkkiä kaasuja.

Sisältää laadukkaan Dynaflex imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 m ja halkaisia 160 mm.

Mitat: K 790 L 720 mm.

| Teho | m ³ /h | dB | Kg | Sähkösyöttö |
|--------|-------------------|----|-----|-------------|
| 1,1 kW | 1400 | 76 | 101 | 400V /16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|--------------|
| 210752 | Clean Go 2015 hitsauskaasuimuri | Kysy tarjous |
| 210763 | Suodatuspatruuna Clean Go 2015 | Kysy tarjous |
| 210764 | Aktiivihiilipatruuna 2,5 kg Clean Go 2015 | Kysy tarjous |
| 210765 | Aktiivihiilipatruuna 10 kg Clean Go 2015 | Kysy tarjous |

UUTUUS!

**Jetclean DF2 W3**

Jetclean DF2 W3 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja pienille hiontapölymäärille.

Sisältää paineilmatoimisen suodatinpuhdistuksen.

Laitteessa on kaksi erillistä säiliötä, joihin erotellaan pöly ja raskaampi aines.

Soveltuu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Sisältää myös laadukkaan Evolution imuvarren, jonka ulottuvuus on 3 metriä ja halkaisija 150 mm.

Mitat (imuvarsi 90 asteen kulmassa): K 2725, L 750 ja S 1045 mm.

| Teho | m ³ /h | dB | kg | Sähkösyöttö | Suodatin |
|--------|-------------------|----|-----|-------------|-------------------|
| 1,1 kW | 1200 | 70 | 185 | 400V /16A | 12 m ² |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|--------------|
| 210806 | Jetclean DF2 W3 hitsauskaasuimuri 1,1 kW | Kysy tarjous |

>>> **IMUYKSIKÖT HIONTAPÖLYLLE****Grindex DF**

Uudistettu Grindex Df on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö kipinöivälle hiontapölylle.

Laitte on varustettu patruuna- ja HEPA 13 -suodattimilla

Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen.

Suodattamalla ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa.

Vakiona varustettu 180 mm putkistolähdöllä. Voidaan varustaa myös evolution imuvarrella.

Mitat ilman hepa-suodatinta: K 1158, L 755, S 955 mm.

| Teho | m ³ /h | dB | kg | Sähkösyöttö |
|--------|-------------------|----|-----|-------------|
| 2,2 kW | 1400 | 76 | 101 | 400V /16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|--------------|
| 210805 | Grindex DF2 imuri HEPA13 suodatuksella | Kysy tarjous |
| 210965 | Suodatinpatruuna Grindex DF | Kysy tarjous |
| 210966 | HEPA 13 -suodatinpatruuna | Kysy tarjous |

>>> **PURUNPOISTOLAITTEET****Eurovac 200T purunpoistolaite**

Eurovac 200T – malliston purun- ja pölynpoistoyksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja pölynpoistokohteisiin.

Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus.

Pöly kerääntyy 200 l pölypussiin, joka on helppo tyhjentää.

Laitteessa on 200 mm imu- ja puhallusyhte.

Laitte voidaan tarvittaessa varustaa myös HEPA -suodattimella.

Suurilla pölymäärillä laite voidaan varustaa erillisellä syklonierottelijalla.

Laitte sisältää taajuusmuuttajan. 4 kW malli on varustettu Danfoss-taajuusmuuttajalla.

| Malli | Teho kW | m ³ /h | Pa | dB | Sähkösyöttö |
|----------|---------|-------------------|------|----|-------------|
| PRVM 2.2 | 2,2 | 2550 | 2930 | 67 | 400V /16A |
| PRVM 4 | 4 | 3730 | 4040 | 68 | 400V /16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--------------------------------|---------|
| 250360 | 200T Purunpoistolaite 2,2 kW | 4849,00 |
| 250361 | 200T Purunpoistolaite 4 kW | 5080,00 |
| 013066 | Pölypussi 200 l:n säiliöön | 10,00 |
| 013054 | Suodatinpussi 200 l:n säiliöön | 84,00 |

Eurovac purupuhallin kuljetuskärryllä

Eurovac – purupuhallin kuljetuskärryllä on kätevä ratkaisu, kun tarvitaan helposti siirrettävää purupuhallinta. Kompaktin kokoinen, suurilla renkailla varustettu kärry on erittäin kevyt siirrellä huolimatta laitteen suurehkoista painosta.

Laitte soveltuu erinomaisesti mm. välikattojen purujen ja lämpöeristeiden imemiseen ja puhaltamiseen sekä turpeen ja kuitumaisten aineiden siirtoon (ei kivien ja hiekan siirtoon).

Siirtoletkuna voidaan käyttää halkaisijaltaan 125 mm letkua, jonka pituus voi olla enintään 30 m.

Laitte sisältää taajuusmuuttajan.

| Malli | Teho | m ³ /h | Paine | kg | Yhdekoko | Sähkösyöttö |
|---------|------|-------------------|---------|----|----------|-------------|
| PDB 450 | 3 kW | 1600 | 3600 Pa | 90 | 125 mm | 400V/16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|----------------------|---------|
| 250351 | Purupuhallin PDB 450 | 4779,00 |

>>> **MAALAUSSKAAPIT****Minidry**

Minidry soveltuu pienille sarjoille ja viimeistelyyn pienten kappaleiden maalauksessa. Varustettu pyörivällä maalaukselustalla. Kaapit tarvittaessa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla. Suodatettu ilma tulee aina johtaa ulos. Vakiona paperisuodatus, lisävarusteena saatavilla lasikuituinen lisäsuodatin

| Malli | Teho | m ³ /h | Leveys mm | Työkorkeus mm | Sähkösyöttö |
|-----------|---------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| Minidry 1 | 0,55 kW | 2000 | 1000 | 910 | 400V /16A |
| Minidry 2 | 1,5 kW | 4000 | 2000 | 910 | 400V /16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|-----------------------|--------------|
| | Minidry maalauskaappi | Kysy tarjous |

**Tecnodry**

Sopiva maalauskaappi kaikenkokoisten kappaleiden maalaukseen. Taaksepäin kalteva puhallin siipipyörällä takaa parhaan suorituskyvyn. Kaapin mukana tuleva lamppu valaisee hyvin maalattavan kohteen. Lisävarusteena saatavana lasikuitusuodatin paremman suodatusluokan saamiseksi. Sisältää valaisimen IP65 ja lyhyet sivuseinät (syvyys 1375 mm). Saatavana myös jatkoseinillä ja katolla (malli NB) (syvyys 2375 mm). Maalauskaapin kaasut on aina johdettava ulkotilaan. Kaapit tarvittaessa EX-suojatuilla moottoreilla ja valoilla.

| Malli | Teho kW | m ³ /h | leveys mm | Työkorkeus mm | Sähkösyöttö |
|--------------|---------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| Tecnodry 2 | 1,5 | 7000 | 2066 | 1965 | 400V /16A |
| Tecnodry 2.5 | 2,2 | 10000 | 2566 | 1965 | 400V /16A |
| Tecnodry 3 | 2,2 | 10000 | 3066 | 1965 | 400V /16A |
| Tecnodry 4 | 2 x 1,5 | 14000 | 4068 | 1965 | 400V /16A |
| Tecnodry 5 | 2 x 2,2 | 20000 | 5068 | 1965 | 400V /16A |
| Tecnodry 6 | 2 x 2,2 | 20000 | 6068 | 1965 | 400V /16A |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|------------------------|--------------|
| | Tecnodry maalauskaappi | Kysy tarjous |

>>> **IMUPÖYDÄT****Eurovac mini-imupöytä**

Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu erityisesti pienten kappaleiden työstössä syntyvien pölyjen poistoon. Pöydän päällä hiottavasta kappaleesta irtoava pöly imeytyy imuritilan kautta pöytätason alla olevaan roskasäiliöön. Pöly kerääntyy helposti vaihdettavaan kertakäyttöiseen pölypussiin. Eurovac mini-imupöytä on suunniteltu helposti liikuteltavaksi työpisteeltä toiselle. Se voidaan myös liittää jo olemassa olevaan pölynpoistojärjestelmään.

Lisävarusteena saatavilla myös

- HEPA 13 -suodatus
- Irroitettavat seinät
- Kumimatto, jonka avulla imupinta-alaa voidaan säätää

Mitat: 604 x 910 x 905 mm

| Teho | m ³ /h | Jännite | dB | kg |
|--------|-------------------|---------|----|-----|
| 1100 W | 2240 | 230 V | 69 | 105 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-----------------------|---------|
| 214549 | Eurovac mini-imupöytä | 2201,00 |

**Polijet DF imupöytä**

Polijet DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon. Paineilmatoiminen automaattinensuodatinpuhdistus. Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Varustettu 3~400 V moottoreilla. Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

| Malli | Teho [kW] | Leveys [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h | Suodatin [m ²] / kpl | Paino [kg] |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1500 | 2,2 | 1500 | 3800 | 33 / 3 | 400 |
| 2000 | 3 | 2000 | 4800 | 55 / 5 | 490 |
| 2500 | 4 | 2500 | 5800 | 66 / 6 | 580 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|----------------------|--------------|
| | Polijet DF imupöydät | Kysy tarjous |

**PoliWeld imupöytä**

PoliWeld on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä hionnassa ja hitsauksessa syntyneiden pölyjen poistoon. Kipinäansa pysäyttää syntyneet kipinät. Pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena. Varustettu 3~400 V moottoreilla. Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajotin.

| Malli | Teho [kW] | Leveys [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h | Suodatin [m ²] / kpl | Paino [kg] |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1500 | 2,2 | 1500 | 4100 | 54 / 3 | - |
| 2000 | 3 | 2000 | 4510 | 90 / 5 | - |
| 2500 | 4 | 2500 | 6960 | 108 / 6 | - |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|--------------------|--------------|
| | Poliweld imupöydät | Kysy tarjous |



PoliWood imupöytä

PoliWood on ilman suodattimia toimiva imupöytä erityisesti puunhionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pehmeusteilla varustetun pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: jatkotasot, takaseinä ja sivuseinät.

| Malli | Leveys [mm] | Ilmavirtaus max m ³ /h | Paino [kg] |
|-------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1500 | 1500 | 4000 | 160 |
| 2000 | 2000 | 5000 | 210 |
| 2500 | 2500 | 6000 | 255 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|--------------------|--------------|
| | Poliwood imupöydät | Kysy tarjous |



PoliWood DF imupöytä

PoliWood DF on patruunasuodattimilla varustettu imupöytä erityisesti puun hionnassa syntyneiden pölyjen poistoon.

Paineilmatoiminen automaattinen suodatinpuhdistus.

Pehmeusteilla varustetun pöydän kantavuus 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Varustettu 3~400 V moottoreilla.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät, antistaattiset suodattimet, takaseinän valaisin, automaattinen sammutusjärjestelmä AFON -äänenvaimennin ja ilmanhajoitin.

| Malli | Teho [kW] | Leveys [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h | Suodatin [m ²] / kpl | Paino [kg] |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1500 | 2,2 | 1500 | 4300 | 28 / 3 | 370 |
| 2000 | 3 | 2000 | 5300 | 46,5 / 5 | 452 |
| 2500 | 4 | 2500 | 6300 | 56 / 6 | 538 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|-----------------------|--------------|
| | Poliwood DF imupöydät | Kysy tarjous |



BS imupöytä

BS on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa ei ole omaa puhallinta, vaan se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin .

| Malli | Leveys [mm] | Ilmavirtaus max m ³ /h | Paino [kg] |
|-------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1000 | 1000 | 2500 | - |
| 1500 | 1500 | 3000 | - |
| 2000 | 2000 | 3500 | - |
| 2500 | 2500 | 4500 | - |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|--------------|--------------|
| | BS imupöydät | Kysy tarjous |



BS/S imupöytä

BS/S on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa on oma puhallin ja se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: sivuseinät ja takaseinän valaisin.

| Malli | Teho [kW] | Leveys [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h | Paino [kg] |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------|------------|
| 1000 | 0,55 | 1000 | 2500 | - |
| 1500 | 0,75 | 1500 | 3000 | - |
| 2000 | 0,75 | 2500 | 3500 | - |
| 2500 | 1,1 | 2500 | 4500 | - |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|----------------|--------------|
| | BS/S imupöydät | Kysy tarjous |



Poliex ATEX -imupöytä

Poliex on ilman suodattimia toimiva imupöytä hitsauksessa ja hionnassa syntyvien pölyjen poistoon. Soveltuu käytettäväksi ATEX -tiloissa.

Pöydän kantavuus on 250 kg/m² tasaisesti jakautuneena.

Laitteessa ei ole omaa puhallinta ja se on suunniteltu lisättäväksi jo olemassa olevaan putkistoon.

Lisävarusteena saatavilla: taka- ja sivuseinät.

| Malli | Leveys [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h | Paino [kg] |
|-------|-------------|-------------------------------|------------|
| 1500 | 1500 | 4300 | 165 |
| 2000 | 2500 | 5300 | 210 |
| 2500 | 2500 | 6300 | 255 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|-------|------------------------|--------------|
| | Poliex ATEX -imupöydät | Kysy tarjous |

>>> **IMUVARRET JA PUHALTIMET****Evolution No-Smoke**

Evolution No-Smoke on laadukas imuvarsi, jossa imuputket ovat maalattua alumiinia. Laaja säädettävyys takaa moitteetoman toiminnan.

Voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan putkistoon tai No-smoke savukaasupuhaltimen kanssa.

Imetty ilma voidaan johtaa ulos tai suodattaa takaisin sisätilaan.

Saatavilla tilauksesta myös muita kokoja ja pituuksia.

| Malli | Ulottuvuus [mm] | Pituus [mm] | Halkaisija [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 3000 | 2450 | 3000 | 150 | 1900 |
| 4000 | 3500 | 4000 | 150 | 1850 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|---|--------------|
| 210585 | Imuvarsi Evolution No-Smoke No-Smoke 150 mm / 3 m | Kysy tarjous |
| 210582 | Imuvarsi Evolution No-Smoke 150 mm / 4 m | Kysy tarjous |
| 210603 | Seinäkannatin imuvarrelle D. 150 mm | Kysy tarjous |

**Dynaflex**

Dynaflex imuvarsia voidaan käyttää seinäkiinnityksellä tai esim. Clean Go imuysikön kanssa.

Imuvarren voi kiinnittää myös suoraan No-Smoke savukaasupuhaltimeen.

| Malli | Ulottuvuus [mm] | Pituus [mm] | Halkaisija [mm] | Ilmavirtaus m ³ /h |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 3000 | 2300 | 3000 | 160 | 1900 |
| 4000 | 3500 | 4000 | 160 | 1850 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| 210583 | Imuvarsi Dynaflex 160 mm / 3 m | Kysy tarjous |
| 210584 | Imuvarsi Dynaflex 160 mm / 4 m | Kysy tarjous |
| 210603 | Seinäkannatin imuvarrelle D. 150 mm | Kysy tarjous |

**No-Smoke savukaasupuhallin**

Savukaasukaasupuhaltimet imukärsille.

Siiirettävän ilman maksimilämpötila 60°C

Varustettu kolmivaiheisella sähkömoottorilla.

| Malli | Teho | m ³ /h | dB |
|-------|---------|-------------------|----|
| 0.75 | 0,75 kW | 1630 | 80 |
| 1,5 | 1,5 kW | 2450 | 80 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|--------------|
| 210619 | Savukaasupuhallin No-Smoke 0,75 kW | Kysy tarjous |
| 210621 | Savukaasupuhallin No-Smoke 1,5 kW | Kysy tarjous |
| 210614 | Seinäkannatin No-Smoke savukaasupuhaltimelle | Kysy tarjous |

>>> **KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIT****Eurovac Center TS**

Uuden sukupolven Center TS -keskusimuyksikön sydämenä on turbiinitekniikalla toimiva kolmivaiheinen imumoottori.

Turbiini-imumoottorin ansiosta Center TS on myös erittäin hiljainen ja sen kestoikä on vähintään 15000 käyttötuntia.

Soveltuu erinomaisesti suuriin omakotitaloihin, konttoreihin, päiväkoteihin tai virastoihin.

Sähkösyöttö : 400 V / 16 A

Mitat: K 930 L 520 S 480 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | kg |
|------|--------|------|-------|----|----|
| 3 kW | 40 l | 270 | 5800 | 68 | 45 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|------------------------|---------|
| 004070 | Eurovac Center 3010 TS | 2502,00 |

**Eurovac E45 laitoskeskusimuri**

Erikoisimuri kohteisiin, joissa tarvitaan suurta imutehoa ja kestävyyttä.

Kuivalle ja märälle pölylle.

Manuaalinen suodatinpuhdistus käsikäyttöisellä ravistimella.

Teho riittää yhdelle käyttäjälle kerrallaan.

Sähkösyöttö : 400 V

Mitat: K 1340 L 1080 S 620 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | kg |
|------|--------|------|-------|----|----|
| 3 kW | 70 l | 245 | 5830 | 79 | 70 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|-------------------------------|--------------|
| 004120 | Eurovac E45 laitoskeskusimuri | Kysy tarjous |

**Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW**

Erilliseen suodatinyksikköön liitettävä keskusimuyksikkö. Suodatinyksikkö valitaan erikseen tarpeen mukaan, esim. Eurovac S90.

Yhtäaikaisia käyttäjiä 1-4 henkilöä.

Tehonsäätö automaattisesti taajuusmuuttajalla välillä 4-9 kW.

Sähkösyöttö : 400 V

Mitat: K 740 L 770 S 530 mm

| Teho | Säiliö | mbar | l/min | dB | kg |
|------|--------|------|-------|----|-----|
| 9 kW | - | 330 | 13330 | 85 | 165 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|------------------------------------|--------------|
| 004150 | Eurovac E100 keskusimuyksikkö 9 kW | Kysy tarjous |



Eurovac S90 keskusimurin suodatinyksikkö

Keskusimuriyksikköön liitettävä erillinen vankkarakenteinen suodatinyksikkö.

Voidaan yhdistää esim. Eurovac E100 imuyksikköön.

Liitettävän imuyksikön maksimitehot: 350 mbar ja 16600 l/min

Automaattinen paineilmatoiminen suodatinpuhdistus. Laite sisältää oman kompressorin.

Suodatintyyppi: patruuna

Helposti tyhjennettävä ja tilava 100 l RST-säiliö, jossa on omat pyörät.

Sähkösyöttö 240 V

Mitat: K 1700 L 900 S 650 mm

| Suodatuspinta-ala | Säiliö | mbar | l/min | dB | kg |
|-------------------|--------|------|-------|----|----|
| 5 m ² | 100 l | - | - | - | 80 |

| Koodi | Nimike | Hinta |
|--------|--|--------------|
| 004160 | Eurovac S90 keskusimurin suodatinyksikkö | Kysy tarjous |

KOTI- JA LAITOSKESKUSIMURIEN TARVIKKEET JA MUOVISET KESKUSIMURIPUTKISTO-OSAT

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|--|-------------|
|  | 010020 | Keskusimurin rasiakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 10 m | 168,00 |
| | 010024 | Keskusimurin kahvakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 9 m | 284,00 |
| | 010025 | Keskusimurin kahvakäynnisteinen siivousvälinesarja 32 mm / 12 m | 322,00 |
|  | 011211 | Keskusimurin imuletku 10 m rasiakäynnistys 32 mm | 81,00 |
| | 011212 | Keskusimurin kahvakäynnistys imuletku 9 m / 32 mm | 168,00 |
| | 011218 | Keskusimurin kahvakäynnistys imuletku 12 m / 32 mm | 226,00 |
|  | 012041.1 | Parkettiharjasuulake d. 32 mm, L 300 mm | 33,00 |
| | 012041.2 | Parkettiharjasuulake d. 35 mm, L 300 mm | 33,00 |
|  | 012011 | Lattia-/mattosuulake 32 mm, L 270 mm | 46,00 |
| | 012015 | Lattia-/mattosuulake 35 mm, L 270 mm | 46,00 |
|  | 012044 | Pölyharja 32 mm pyöreä | 9,00 |
| | 012045 | Pölyharja 35 mm pyöreä | 9,00 |
|  | 012050 | Rakosuulake 32 mm | 6,00 |
| | 012051 | Rakosuulake 35 mm | 6,00 |
|  | 012007 | Huonekalusuulake 32 mm | 6,00 |
| | 012008 | Huonekalusuulake 35 mm | 6,00 |
|  | 012219 | Muunnoskappale 32/35 suulakkeen kaulaan, mahdollistaa 35 mm osien käytön 32 mm siivoussarjan kanssa | 5,00 |
|  | 011122 | Imutanko 32 mm teleskooppinen | 40,00 |
| | 011130 | Imutanko 35 mm teleskooppinen | 46,00 |
|  | 013034 | Suodatinpussi Center TS imuriin | 46,00 |
|  | 013067 | Pölypussi Center TS imuriin | 6,00 |
|  | 011066 | Letkunliitin kotikeskusimurin imurasiaan | 17,00 |
|  | 014096 | Eurovac Rikkaritari -letkukela Kelautuva imuletku, pituus 5,4 m. Keskusimuriputkistoon liitettävä. Asennus kaappiin, komeroon tai työtason alle. Yhteensopiva 32 mm siivousvälinesarjan osien kanssa. | 79,00 netto |

| | Koodi | Nimike | Hinta |
|---|----------|--|-------|
|  | 014120.1 | Runkoputki PVC 51 mm, pituus 1,15 m | 17,00 |
|  | 014109 | Y-haara 90°, runkoputken haaroittamiseen | 6,00 |
|  | 014110 | Muovikulma 45° | 5,00 |
|  | 014111 | Muovikulma 90° loiva | 5,00 |
|  | 014102 | Jyrkkä kulmaliitin 90°, imurAsian asennukseen | 5,00 |
|  | 014118 | Putkijatke, runkoputken jatkamiseen | 4,00 |
|  | 014119 | Putkikiinnike (kiinnitys kahdella ruuvilla) | 3,00 |
|  | 014103 | ImurAsian asennustaustalevy | 6,00 |
|  | 014101 | Valkoinen muovinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan | 17,00 |
|  | 014099 | Valkoinen metallinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan | 73,00 |
|  | 014097 | Kromattu metallinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan | 73,00 |
|  | 014098 | Pronssinen imurAsia käynnistinnastoilla, uppoasennukseen joko seinään tai lattiaan | 73,00 |
|  | 014100 | LisäimurAsia pinta-asennukseen, sopii suoraan runkoputkeen | 17,00 |
|  | 014112 | Sovitekappale 50 -> 44 mm AllaWay putkistoon, mahdollistaa imurAsioiden asennuksen 44mm putkistoon | 7,00 |
|  | 014123 | ImurAsian kaulan jatke, mahdollistaa imurAsian asennuksen esim paneelin päälle | 5,00 |
|  | 014121 | Rikkaluukku seinään, kaapistoon tai sokkeliin esim. keittiössä | 85,00 |
|  | 014117 | Poistoilman äänenvaimennin, vaimentaa poistoilman yhteydessä kuuluvaa moottorin ääntä, pituus 35 cm | 23,00 |
|  | 014116 | Ulospuhallusputken poistoventtiili, asennetaan esim. ulkoseinään, luukku aukeaa automaattisesti kun imuri käynnistyy | 11,00 |
|  | 034046 | Ohjauskaapeli keskusyksikön ja imurAsioiden väliin, myydään metreittäin | 4,00 |
|  | 014130 | Erikoisliima putkiliitoksille | 14,00 |

LISÄKSI PALVELUUMME KUULUU



Suurtehoimurit

Teollisuuden imu- ja suodatusjärjestelmät

Materiaalien erottelu- ja siirtojärjestelmät

Puhaltimet ja pumput

Suunnittelu, -asennus ja huoltopalvelut



YHTEYSTIEDOT



Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

eurovac@suomenimurikeskus.fi
www.suomenimurikeskus.fi

Laite- ja tarvikemyynti / puh. 02 576 700




Juha Saarivirta

gsm +358 44 576 7029

juha.saarivirta@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI

Teollisuuden imujärjestelmät / puh. 02 576 7100



Antti Kauppinen

gsm +358 44 576 7030

antti.kauppinen@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI/ENG



Ari Alakruuvi

gsm +358 44 576 7034

ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI/ENG



Tapio Alinentalo

gsm +358 44 576 7022

tapio.alinentalo@suomenimurikeskus.fi

kielet: FI

