Eurovac 53 Small

Paineilmaimuri

Soveltuu kuivan ja märän roskan sekä nesteiden imurointiin vaativassa teollisuuskäytössä.
Toimii ilman sähköliitäntää.

Paineilmakäyttö
Imuri toimii paineilmalla ilman sähköliitäntää.



Tuotekoodi 003033

50 l	3 333 l/min	400 mbar
Säiliö	Ilmavirtaus	Alipaine

Suodatus ja tyhjennys

Tetratex-tähtisuodattimen suodatuspinta-ala on 1,5 m².
Suodatin puhdistetaan käsikäyttöisellä ravistimella, ja sitä voi käyttää myös nesteitä imuroitaessa.

Säiliö on helppo tyhjentää, ja siihen on saatavana tyhjennyshana lisävarusteena.



Suomen Imurikeskus Oy
02 576 700

www.**suomenimurikeskus.fi**
eurovac@suomenimurikeskus.fi

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Tuotekoodi	003033
Käyttövoima	Paineilma
Säiliö	50 l
Ilmavirtaus	3 333 l/min
Alipaine	400 mbar
Äänitaso	87 dB
Paino	22 kg
Korkeus	1 020 mm
Leveys	510 mm
Suodatin	Tetratex-tähtisuodatin
Suodatuspinta-ala	1,5 m²
Paineilmaliitäntä	16 mm:n kynsiliitin
Imuletkun sisähalkaisija	38 mm

Imuletku ja paineilmaletku

Suositeltu imuletkun sisähalkaisija on 38 mm. Antistaattinen siivousvälinesarja on saatavana 5, 10, 15 tai 20 metrin letkulla.

Siivousvälinesarjojen tuotekoodit

5 m	**010033.2**
10 m	**010033.10**
15 m	**010033.15**
20 m	**010033.20**

Siivousvälinesarja

Antistaattinen sarja, Ø 38 mm.



5 m:n sarjan sisältö

- Alumiininenimutanko, 1,5 m
- Antistaattinen imuletku, 5 m, liittimineen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake, 38/450 mm
- Rakosuulake, 270 mm
- Pölyharja