

OMINAISUUDET



Sopii erilaisten roskien, kuten rakennusjätteen, teräsrakeiden, hiekan, betonipölyn ja metallilastujen imurointiin.



Suunniteltu monipuoliseen käyttöön eri aloille, mm. rakennus-, puu-, metalli- ja maatalouskäyttöön vaativissa ympäristöissä.



Kestävä rakenne varmistaa pitkäikäisyyden ja luotettavan suorituskäytön jopa vaativimmissa teollisuusympäristöissä.



60 litran säiliö on suunniteltu tehokkaaseen materiaalin keräämiseen ja nopeaan tyhjentämiseen. Säiliössä voidaan käyttää myös jätesäkkiä.

Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisena 100 litran säiliö, joka mahdollistaa entistä suuremman imurointikapasiteetin.



Erinomainen suodatusjärjestelmä, johon kuuluu tehokas PTFE-pinnoitettu 2 m² -tähtisuodatin.

HEPA 13 -suodatus on saatavilla lisävarusteena, ja yhdessä ne parantavat ilmanlaatua sekä estävät pölyn leviämistä tehokkaasti.



Imurin käyttövoimana toimii paineilma, joten erillistä sähköliitaintä ei tarvita.

TEHOKAS PAINEILMAIMURI VAATIVAAN TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

Eurovac 53 Trolley on paineilmatoiminen erikoisimuri raskaaseen ammattikäyttöön.

Se toimii ilman sähköä ja soveltuu erinomaisesti teollisuuden kohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta ja toimintavarmaa imuratkaisua.

Imurilla voidaan imuroida sekä kuivaa että märkää materiaalia ja nesteitä ilman suodattimen poistamista.

Tehokkaan ejektoritekniikan ansiosta laitteessa voidaan käyttää myös pitkiä imuletkuja. Eurovac 53 Trolley on saatavana yhdellä tai kahdella ejektorilla käyttökohteen tehontarpeen mukaan.





Laitteissa on integroitu suodattimen ravistintanko, joka helpottaa suodattimen puhdistusta, vähentää tukkeutumista ja pidentää suodattimen käyttöikää.



Helppo liikuteltavuus Trolley-mallissa saavutetaan suurten pyörien ja vankan rakenteen ansiosta, mikä tekee siirtelystä helppoa eri työskentelyalueilla.



Eurovac 53 Trolley voidaan tarvittaessa toteuttaa keskusimurijärjestelmään liitettävänä versiona. Ratkaisu laajentaa laitteen käyttömahdollisuuksia ja mahdollistaa tehokkaan imuroinnin myös laajemmilla työskentelyalueilla. in myös suuremmilla työskentelyalueilla.



Huoltoväli on optimoitu pitkäksi, mikä vähentää huoltotarvetta ja parantaa laitteen käytettävyyttä sekä luotettavuutta.



TEKNISET TIEDOT

MALLI	1 EJEKTORI	2 EJEKTORIA
Käyttövoima	Paineilma, 1 ejektori	Paineilma, 2 ejektoria
Ilmavirtaus	9 000 l/min	17 000 l/min
Alipaine	400 mbar	400 mbar
Paineilman tarve	8 bar / 1 800 l/min	8 bar / 3 600 l/min
Säiliö	60 l	60 l
Suodatin	2 m ² tähtisuodatin	2 m ² tähtisuodatin
Äänitaso	84 dB	85 dB
Paino	85 kg	90 kg
Mitat (K x L x P)	1372 x 680 x 1110 mm	1372 x 680 x 1110 mm
Tuotekoodi	003021	003025

Huomioithan, että ilmoitettut mitat voivat vaihdella mallin ja varustelun mukaan.



Tetratex-tähtisuodatin 2 m²



Manuaalinen suodatinpuhdistus



Lisävaruste:

Saatavilla HEPA13-suodatin.

Kuvassa kotelo, joka sisältää HEPA13-suodattimen – se parantaa poistoilman puhtautta ja soveltuu erityisesti ongelmallisen hienopölyn suodatuksen.

Suodatin suojaa myös imuria mahdollisen suodatinrikon yhteydessä.

SUODATUS JA IMUTEHO

Eurovac 53 -sarjan imurit on varustettu tehokkaalla 2 m² -tähtisuodattimella, joka takaa erinomaisen suodatuksen. Näillä teollisuusimureilla voidaan imuroida sekä kuivia että märkiä jätteitä ja nesteitä ilman, että suodatinta tarvitsee poistaa.

Vakiomallien suodattimen puhdistus tapahtuu ravistinperiaatteella. Eurovac 53 Trolley -paineilmaimurit voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla HEPA 13 -suodattimella, jonka avulla suodatusaste nousee jopa 99,95 prosenttiin.

SUODATUS YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ



2 m²

Tähtisuodattimen
suodatusala



Ravistinpuhdistus

Vakiona



HEPA13

Saatavana
lisävarusteena



Kuiva + märkä

Imurointi suodatinta
poistamatta



HELPPO JA SIISTI TYHJENNYS

Eurovac 53 Trolleyssa on helposti irrotettava 60 litran roskasäiliö, joka tekee kerätyn materiaalin tyhjentämisestä nopeaa ja vaivatonta.

Imuri voidaan varustaa jätesäkki käytöllä, joka mahdollistaa imetyn materiaalin siistin ja hallitun käsittelyn.

Nostokahvamekanismin ansiosta säiliö irtaantuu ja asettuu takaisin paikalleen nopeasti ja vaivattomasti.



60 L

Säiliön
tilavuus

LISÄVARUSTE



JÄTESÄKKI

Mahdollista käyttää
säiliössä



HELPPO TYHJENNYS

Irrotettava
roskasäiliö

MONIPUOLINEN SIIVOUSSARJA

Eurovac 53 Trolley'n suuri imuteho mahdollistaa erikokoisten imuletkujen käytön kohteen mukaan.

Laitteessa voidaan käyttää Ø38, Ø50 tai Ø76 mm imuletkua. Suositeltu vaihtoehto yleiskäyttöön on antistaattinen 50 mm siivoussarja, joka tarjoaa kattavat välineet tehokkaaseen teollisuussiiivoukseen.

50 MM SIIVOUSSARJA SISÄLTÄÄ

- Alumiininen imuputki, pituus 1,5 m
- Imuletku, pituus 5 m liittimiseen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake, leveys 450 mm
- Rakosuulake, pituus 370 mm
- Pölyharja

Tämä siivoussarja tarjoaa kattavat välineet tehokkaaseen ja monipuoliseen siivoukseen eri ympäristöissä.



Antistaattinen
siivoussarja 50 mm



TEOLLISUUSIMUROINNIN RATKAISUT

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme –
autamme oikean ratkaisun valinnassa.



Asiakaspalvelu

02 576 700

eurovac@suomenimurikeskus.fi



Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1141

29630 Pomarkku