Eurovac 53 Trolley

Säkki-imuri

Eurovac 53 Trolley on suunniteltu betonipölyn ja muun kuivan rakennuspölyn imurointiin.

Longopac-pussijärjestelmä
Järjestelmä nopeuttaa säkin vaihtoa ja vähentää pölyn leviämistä vaihdon aikana.

Tuotekoodi 003045
Siivousvälinesarja tilataan erikseen.



3 600 W	10 500 l/min	250 mbar
Teho	**Ilmavirtaus**	**Alipaine**

Suodatus

Tetratex-tähtisuodattimen suodatuspinta-ala on 2 m². Suodatin puhdistetaan käsikäyttöisellä ravistimella.

Lisävarusteina on saatavana HEPA 13 -suodatin ja kytkimellä käynnistettävä sähkötoiminen tärypuhdistus.



Käsikäyttöinen ravistin



Tetratex-tähtisuodatin

Suomen Imurikeskus Oy
02 576 700

suomenimurikeskus.fi
eurovac@suomenimurikeskus.fi

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Tuotekoodi	003045
Teho	3 600 W
Roskasäkin koko	50 l
Ilmavirtaus	10 500 l/min
Alipaine	250 mbar
Äänitaso	84 dB(A)
Paino	85 kg
Pituus	1 100 mm
Leveys	680 mm
Korkeus	1 670 mm
Sähkönsyöttö	16 A / 230 V / 50 Hz
Virtajohdon pituus	8 m
Suodatin	Tetratex, 2 m²
Siivousvälinesarja	Ø 50 mm / 5, 10 tai 15 m

Imuletku ja säilytys

Imuletkun halkaisija voi olla Ø 50, 63 tai 76 mm. Letkun pituus voi olla jopa 20 m. Imurissa on imutankoteline ja tarvikekori.

Lisävarusteet

HEPA 13 -suodatin, kytkimellä käynnistettävä sähkötoiminen tärypuhdistus ja lukittava trukkikotelo imurin siirtämiseen.

Siivousvälinesarja

Antistaattinen sarja, Ø 50 mm



5 m:n sarjan sisältö

- Alumiininenimutanko, 1,5 m
- Antistaattinen imuletku, 5 m, liittimineen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake, 50/450 mm
- Rakosuulake, 270 mm
- Pölyharja

Suomen Imurikeskus Oy
02 576 700

suomenimurikeskus.fi
eurovac@suomenimurikeskus.fi