

## OMINAISUUDET



Tehokas ratkaisu erilaisten roskien imurointiin, kuten teräsrakeiden, hiekan, betonipölyn, metallilastujen ja rakennusjätteen.



Erinomainen valinta teollisuuteen ja vaativiin käyttökohteisiin, kuten rakennustyömaille sekä hienojakoisen pölyn ja purun hallintaan.



Luotettava ratkaisu kohteisiin, joissa imurointia tehdään pitkään ja säännöllisesti, kuten tuotantotiloissa ja työpajoissa.



Helppokäyttöinen ja tilava 60 litran roskasäiliö, joka voidaan varustaa jätessäkillä nopeaa tyhjennystä varten. Saatavilla myös suurempi säiliö.



Kaikissa malleissa on tehokas suodatusjärjestelmä, joka perustuu korkealaatuiseen PTFE-pinnoitettuun 4 m<sup>2</sup> tähtisuodattimeen.

Lisäksi kaikissa malleissa on vakiona HEPA13-varmuussuodatin, joka mahdollistaa jopa 99,98 % suodatustehokkuuden ja estää hienojakoisen pölyn leviämisen tehokkaasti.

## EUROVAC BLUE LINE TEOLLISUUSIMURIT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

Eurovac Blue Line -sarjan teollisuusimurit on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin, joissa tarvitaan tehokasta, luotettavaa ja jatkuvaan käyttöön soveltuvaa imurointiratkaisua.

Imurit yhdistävät korkean imutehon, kestävän rakenteen ja monipuoliset käyttömahdollisuudet. Ne soveltuvat erinomaisesti teollisuuteen, rakennuskohteisiin ja pölynhallintaan.





Laitteissa on integroitu suodattimen ravistintanko, joka helpottaa suodattimen puhdistusta, vähentää tukkeutumista ja pidentää suodattimen käyttöikää.



Imureihin on saatavilla lisävarusteena suodattimen puhdistus, joka voidaan toteuttaa paineilmatoisena tai sähköisellä täryllä. Puhdistus aktivoidaan napin painalluksella, mikä varmistaa jatkuvan imutehon, vähentää huoltotarvetta ja tekee imurin käytöstä entistä vaivattomampaa.



Suunniteltu helposti siirrettäväksi ja vakaaksi käyttää eri työympäristöissä. Imuriin saatavilla kannakkeet esim. nosturille.



Soveltuu erinomaisesti sekä siirrettäväksi imuriksi, että osaksi kiinteää keskusimurijärjestelmää.

Mallissa on myös sisäänrakennettu ylikuumentumissuoja, joka suojaa moottoria vaurioilta.



Huoltoväli on optimoitu pitkäksi, mikä vähentää huoltotarvetta ja parantaa laitteen käytettävyyttä sekä luotettavuutta.

## TEHOKAS TURBIINI-IMUMOOTTORI

Blue Line -teollisuusimureissa käytetään kolmivaiheista turbiinimoottoria, joka on suunniteltu jatkuvaan ja raskaaseen käyttöön.

- Moottoriteho jopa 25 kW
- Soveltuu ympärivuorokautiseen käyttöön
- Pitkä käyttöikä ja korkea toimintavarmuus
- Sulakevaatimus mallista riippuen 16–63 A

## IMULETKUJEN KÄYTTÖ

Suuri imuteho mahdollistaa pitkien imuletkujen käytön:

- Ø 38 mm ja 50 mm vakiona
- Tehokkaimmissa malleissa jopa Ø 76 mm

## KESKUSIMURIKÄYTTÖ

Blue Line -sarjan imurit voidaan integroida osaksi teollisuus- ja rakennuskeskusimurijärjestelmiä.

- Soveltuu pitkille putkistoille
- Toimii useiden imurasioiden kanssa
- Mahdollistaa useamman käyttäjän samanaikaisen työskentelyn (esim. Blue Line 68)

## LISÄVARUSTEET:

- Säiliön täyttymisen valvonta
- Tehonsäätö taajuusmuuttajalla
- Paineilmakompressori
- Suodatinpuhdistus sähköitäryllä
- Suodatinpuhdistus paineilmaiskulla



Kuvassa esitetty paineilmakompressori saatavilla lisävarusteena.

## SUODATUS JA IMUTEHO

Blue Line -teollisuusimureissa on vakiona laajapintainen 4 m<sup>2</sup> tähtisuodatin, joka varmistaa tehokkaan ja luotettavan pölyn erotuksen.

Suodattimen puhdistus tapahtuu manuaalisesti ravistinmekanismilla, ja kaikki mallit voidaan varustaa myös automaattisella suodattimen puhdistuksella (paineilma- tai sähkötoiminen).

HEPA13-suodatin vakiona mahdollistaa jopa 99,98 % suodatustehokkuuden, mikä tekee laitteista erinomaisen valinnan kohteisiin, joissa paluuilman puhtaus on kriittistä. Vakiosuodatin voidaan tarvittaessa korvata teflonpinnoitetulla suodattimella, joka soveltuu erityisesti vaativiin ja hienopölyä sisältäviin käyttökohteisiin.

### Tetratex-tähtisuodatin 4 m<sup>2</sup>



### Manuaalinen suodatinpuhdistus



### Automaattinen suodatinpuhdistus saatavilla lisävarusteena



## ROSKASÄILIÖ

Kaikissa Blue Line -teollisuusimureissa on tilava 60 tai 100 litran roskasäiliö, joka on suunniteltu nopeaan ja vaivattomaan tyhjennykseen.

- Säiliössä voidaan käyttää jätessäkiä siistiä ja pölytöntä käsittelyä varten (lisävaruste)
- Helppo irrottaa ja tyhjentää
- Saatavilla kannakkeet esim. hallinosturikäyttöön
- Soveltuu hyvin myös raskaampaan teolliseen käyttöön



Vakiona HEPA13-varmuussuodatin. Kuvassa kotelo, joka sisältää HEPA13-suodattimen – se parantaa poistoilman puhtautta ja soveltuu erityisesti hienopölyn tehokkaaseen suodatukseen.

Suodatin suojaa imuria myös mahdollisen suodatinrikon yhteydessä.



## SIIVOUSSARJA

Blue Line -imurit tarjoavat erittäin suuren imutehon vaativaan teollisuuskäyttöön.

Saatavilla eri kokoluokissa:

- Ø38 mm
- Ø50 mm
- Ø76 mm

Letkupituudet: 5, 10, 15 ja 20 m

## TARVIKKEET

Laajasta Eurovac-tarvikevalikoimasta löydät suulakkeet ja suodattimet kaikkiin käyttötärpeisiin.

## VAKIOSARJA 50 mm

Suositteltu siivoussarja on 50 mm, joka sisältää:

- Alumiininen imutanko, pituus 1,5 m
- Imuletku, pituus 5 m liittimineen
- Korkeussäädettävä lattiasuulake, leveys 50/450 mm
- Rakosuulake, pituus 370 mm
- Pölyharja



Kuvassa antistaattinen siivousväliesarja 50 mm

# BLUE LINE – MALLIT JA TIEDOT

Blue Line -sarja tarjoaa kolme teholuokkaa erilaisiin käyttötärpeisiin. Kaikki mallit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja vaativiin teollisuusympäristöihin.



**BLUE LINE 65**

Tehokas ja kompakti valinta yleiskäyttöön.



**BLUE LINE 68**

Suosittu ja tehokas malli usean käyttäjän kohteisiin.



**BLUE LINE 69**

Suurin imuteho vaativaan, jatkuvaan käyttöön.

★ TEHOKKAIN

### BLUE LINE 65

5,5 kW

**Ilmamäärä:** 530 m<sup>3</sup>/h

**Alipaine:** 300 mbar

Äänitaso: 70 dB

Suodatin: Tähtisuodatin +

HEPA13-varmuussuodatin

Sähkönsyöttö: 400 V / 16A

#### MITAT

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 670 mm

Pituus: 1420 mm

Paino: 100 kg

Paras yleiskäyttöön

### BLUE LINE 68

11 kW

**Ilmamäärä:** 1 050 m<sup>3</sup>/h

**Alipaine:** 280 mbar

Äänitaso: 80 dB

Suodatin: Tähtisuodatin +

HEPA13-varmuussuodatin

Sähkönsyöttö: 400 V / 32 A

#### MITAT

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 670 mm

Pituus: 1420 mm

Paino: 150 kg

Suositteltu useille käyttäjille

### BLUE LINE 69

25 kW

**Ilmamäärä:** 1 110 m<sup>3</sup>/h

**Alipaine:** 400 mbar

Äänitaso: 80 dB

Suodatin: Tähtisuodatin +

HEPA13-varmuussuodatin

Sähkönsyöttö: 400 V / 63 A

#### MITAT

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 670 mm

Pituus: 1420 mm

Paino: 200 kg

Raskaaseen jatkuvaan käyttöön