

Eurovac 53 paineilmaimurit



Eurovac 53 paineilmakäyttöinen tynnyri-imuri

Imuriyksikkö asennetaan avoimen 200 litran tynnyrin päälle. Tynnyri-imuria voidaan käyttää kaikenlaisten roskien imurointiin (nesteet, työstökonelastut ja tuhka). Suuria nestemääriä imuroitaessa imuri varustetaan uimurikorilla, joka rajoittaa nestepinnan nousun liian korkealle.

Tehokkuutensa ansiosta on mahdollista käyttää pitkää imurointiletkua, jonka halkaisija voi olla esim. 38, 50, 63 tai 76 mm.

Tähtisuodatinravistus puhdistuksella



Lisävarusteet

Tyhjennyshana (sisältää suojaverkon)



Varustettavissa pyörä- tai trukialustalla



Lastukori 200 l säiliölle



Tähtisuodattimen suodatinala 2 m²



Kuvassa lastukori asennettuna 200 l säiliöön.

Eurovac 53 paineilmaimurit



Siivoussarja

Paineilmakäyttöisten tynnyri-imureiden suuri imuteho mahdollistaa 38, 50 tai 76 mm imuletkun käyttämisen ja imuletkun pituus voi olla jopa 50 m. Kattavasta Eurovac -tarvikevalikoimasta löytyy suulakkeet ja suodattimet jokaiseen tarpeeseen. Suosituin siivoussarja on 50 mm siivoussarja, joka sisältää:

- Alumiininen imutanko 1,5 m
- Siivousletku 5 m ja liittimet
- Korkeussäädettävä lattiasuulake 50/450 mm
- Rakosuulake 270 mm
- Pölyharja

TEKNISET TIEDOT

Suomessa
valmistettu!



Malli	EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI YHDellä EJEKTORILLA	EUROVAC 53 TYNNYRI-IMURI KAHDella EJEKTORILLA
Moottoriteho	Paineilma	Paineilma
Ilmavirtaus l/min	9000	17000
Alipaine	400 mbar	400 mbar
Suositteltu paineilma	8 bar / 1800 l / min	8 bar / 3600 l / min
Pölysäiliön tilavuus	200 l	200 l
Sähkönsyöttö	400V/16A	400 V / 16A
Mitat		
Paino	42 kg	45 kg
Leveys	670 mm	670 mm
Korkeus	1720 mm	1720 mm
Pituus	1130 mm	1130 mm